



SinglFuse™ SF-0402F Series Features

- Single blow fuse for overcurrent protection
- 1005 (EIA 0402) miniature footprint
- Fast-acting fuse
- UL listed
- RoHS compliant* and halogen free**
- Thin film chip fuse
- Surface mount packaging for automated assembly

SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses

Electrical Characteristics

Model	Rated Current (Amps)	Fusing Time	Resistance (mΩ) Typ.***	Rated Voltage	Breaking Capacity	Typical I ² t (A ² s)
SF-0402F050	0.50	Open within 1 min. at 200 % rated current	320	DC 24 V	DC24 V 35 A	0.00317
SF-0402F075	0.75		110			0.0049
SF-0402F080	0.80		120			0.00532
SF-0402F100	1.00		90			0.00724
SF-0402F125	1.25		67			0.01344
SF-0402F150	1.50		51			0.01356
SF-0402F160	1.60		46			0.01672
SF-0402F200	2.00		33			0.01983
SF-0402F250	2.50		25			0.03763
SF-0402F300	3.00		20			0.05427
SF-0402F315	3.15		19			0.06304
SF-0402F400	4.00		16			0.0896

***Resistance value was measured with less than 10 % of rated current.

Reliability Testing

Parameter	Requirement	Test Method
Carrying Capacity	No fusing	Rated current, 4 hours
Fusing Time	Within 1 minute	200 % of its rated current
Interrupting Ability	No mechanical damages	After the fuse is interrupted, rated voltage applied for 30 seconds again
Bending Test	No mechanical damages	Distance between holding points: 90 mm, Bending: 3 mm, 1 time, 30 seconds
Resistance to Solder Heat	±20 %	260 °C ±5 °C, 10 seconds ±1 second
Solderability	95 % coverage minimum	235 °C ±5 °C, 2 ±0.5 second 245 °C ±5 °C, 2 ±0.5 second (lead free)
Temperature Rise	<75 °	100 % of its rated current, measure of surface temperature
Resistance to Dry Heat	±20 %	105 °C ±5 °C, 1000 hours
Resistance to Solvent	No evident damage on protective	23 °C ±5 °C of isopropyl alcohol, 90 seconds coating and marking
Residual Resistance	10k W or more	Measure DC resistance after fusing
Thermal Shock	DR < 10 %	-20 °C / +25 °C / +125 °C / +25 °C, 10 cycles

Typical Part Marking

Represents total content. Layout may vary.



RATING CURRENT (A)
 F = 0.50 N = 1.60
 * = 0.75 S = 2.00
 K = 0.80 T = 2.50
 L = 1.00 3 = 3.00
 M = 1.25 U = 3.15
 P = 1.50 W = 4.00

How to Order

SF - 0402 F 050 - 2

SinglFuse™
 Product Designator

SMD Footprint
 1005 (EIA 0402) size

Fuse Blow Type
 F = Fast acting
 S = Slow blow

Rated Current
 050-400 (500 mA - 4.00 A)

Packaging Type
 - 2 = Tape & Reel (10,000 pcs./reel)

BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117
 Fax: +886-2 2562-4116

Europe:

Tel: +41-41 768 5555
 Fax: +41-41 768 5510

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500
 Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

* RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

** Bourns is using the definition that appears to be the prevalent definition used as the industry standard at this time. The Bourns definition of "halogen-free" is: Bromine (Br) content: ≤ 900 ppm; Chlorine (Cl) content: ≤ 900 ppm; Total Br + Cl content: ≤ 1500 ppm.

"SinglFuse" is a trademark of Bourns, Inc.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

SinglFuse™ SF-0402F Series Applications

- Portable memory
- LCD monitors
- Disk drives
- PDAs
- Digital cameras
- DVDs
- Cell phones
- Rechargeable battery packs
- Battery chargers
- Set top boxes
- Industrial controllers


SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses BOURNS®

Solder Reflow Recommendations




PEAK: 250 +0/-5 °C, 5 seconds
 PRE-HEATING ZONE: 150 to 180 °C, 90 ± 30 seconds
 SOLDERING ZONE: 230 °C or higher, 30 ± 10 seconds

Product Dimensions



PACKAGING: 10,000 pcs./reel

Recommended Pad Layout




Thermal Derating Curve



Operating Temperature.....-40 °C to +105 °C
 Storage Conditions
 Temperature +5 °C to +35 °C
 Humidity.....40 % to 75 %
 Shelf Life..... 2 years from manufacturing date

Construction & Material Content




Specifications are subject to change without notice.
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.


SF-0402F Series - Fast Acting Surface Mount Fuses

BOURNS®

Average Time Current Curves



Minimum I²T V Clear Time Curves




REV. D 03/13

Specifications are subject to change without notice.
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

SF-0402F Series Tape and Reel Specifications

BOURNS®

Tape Dimensions	SF-0402F Series per EIA 481-2
W	$\frac{8.0 \pm 0.2}{(.315 \pm .008)}$
P ₀	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(.157 \pm .004)}$
P ₁	$\frac{2.0 \pm 0.1}{(.079 \pm .004)}$
P ₂	$\frac{2.0 \pm 0.05}{(.079 \pm .002)}$
A	$\frac{0.7 \pm 0.05}{(.028 \pm .002)}$
B	$\frac{1.2 \pm 0.05}{(.047 \pm .002)}$
F	$\frac{3.5 \pm 0.05}{(.138 \pm .002)}$
E	$\frac{1.75 \pm 0.1}{(.069 \pm .004)}$
D ₀	$\frac{1.5 \pm 0.1}{(.059 \pm .004)}$
T	$\frac{0.45 \pm 0.01}{(.018 \pm .004)}$
Reel Dimensions	
A	$\frac{180 \pm 0/-3.0}{(7.087 \pm 0/-0.118)}$
B Min.	$\frac{60.0}{(2.362)}$
C	$\frac{13.0 \pm 1.0}{(.512 \pm .039)}$
W	$\frac{9.0 \pm 1.0}{(.354 \pm .039)}$
T	$\frac{11.4 \pm 2.0}{(.449 \pm .079)}$



Specifications are subject to change without notice.
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А