

# Barrier Strip Filtered Terminal Blocks


The barrier strip filtered terminal block is designed to provide excellent EMI/RFI filtering of AC and DC power lines and control lines. This terminal block is available in various sizes, with terminals for soldering or spade lugs. Application examples include filtering power supplies in telecommunications equipment, metering, industrial controls, instrumentation and EDP equipment.

## Features

- UL recognized and CSA approved for DC voltages
- E133076, UL 1059
- LR92537, CSA STD 22.2 N°158-1987 and ECN584B
- Filter element provides high insertion loss for EMI/RFI filtering of AC and DC power and control lines
- Rugged construction provides protection to filtering element; especially useful for repeated changes in wiring or field connections
- 2 to 6 terminals available (combine if larger number of terminals needed)
- Cost-effective solution for industrial interconnection EMI filtering problems
- Termination options available: straight lead, male or female disconnects, pigtail (12 AWG = 0.081" (2.05mm); 22 AWG = 0.025" (0.64mm))
- Available in RoHS compliant versions

## Circuit Schematic


### Pi Filter



## Ordering Information

Example: **52-160-006-A AOO**

The part number shown represents a barrier strip terminal block with six terminals and rated for 20 Amps. Male disconnects (.250") are the method of termination.



For instructions on soldering to filter terminals, please refer to page FA4 in filter plate section.

\* Replace "-" with "F" for RoHS complaint version



## Mechanical Specifications


- Center Spacing . . . . . .438" (11.1 mm)  
 Wire Size . . . . . . . . . . AWG #12 max for 20A  
 Screw Size . . . . . . . . . . 20A - #6-32, zinc-plated phillslot screws  
 Molded Material . . . . . . . . . . Black, UL rated 94VO thermoplastic  
 Tightening Torque . . . . . . . . . . 9 in.-lbs. max.  
 Terminal . . . . . . . . . . . . . . Brass, tin-plated

## Electrical Specifications

- Operating Temperature . . . -55° C to 105° C  
 Working Voltage . . . . . . . . . . 100VDC  
 Capacitance . . . . . . . . . . . . . 2,500 pF to 5,200 pF  
 Dielectric  
 Withstanding Voltage . . . . . 1700VDC  
 Current Rating . . . . . . . . . . . 20A  
 D.C. Resistance . . . . . . . . . . . .01 ohms max.


## Typical Loss (dB) In 50 Ohm Circuit

Frequency	Insertion Loss (dB)
30 MHz	22
50 MHz	32
100 MHz	48
300 MHz	70
500 MHz	75
1000 MHz	75



# Barrier Strip Filtered Terminal Blocks

## Front panel mount




## 20 Amps

Dimensions in inches (mm)

Part Number	Number of Circuits	in. A (mm)	in. B (mm)	in. C (mm)
€ 52-160-002-A	2	1.71 (43.4)	1.31 (33.3)	1.02 (25.9)
52-160-003-A	3	2.15 (54.6)	1.75 (44.5)	1.46 (37.1)
52-160-004-A	4	2.59 (65.8)	2.19 (55.6)	1.90 (48.3)
52-160-005-A	5	3.02 (76.7)	2.62 (66.5)	2.32 (58.9)
52-160-006-A	6	3.46 (87.9)	3.06 (77.7)	2.77 (70.4)

€ Also available through API's authorized European distributors/agents.

## Rear panel mount



## 20 Amps

Dimensions in inches (mm)


Part Number	Number of Circuits	in. A (mm)	in. B (mm)	in. C (mm)	in. D (mm)
52-188-002-A	2	1.31 (33.3)	.438 (11.1)	1.86 (47.3)	1.02 (25.9)
52-188-003-A	3	1.75 (44.4)	.875 (22.2)	2.30 (58.4)	1.46 (37.1)
52-188-004-A	4	2.19 (55.6)	1.313 (33.3)	2.74 (69.5)	1.90 (48.3)
52-188-005-A	5	2.62 (66.6)	1.750 (44.4)	3.17 (80.6)	2.32 (58.9)
52-188-006-A	6	3.06 (77.7)	2.188 (55.6)	3.61 (91.7)	2.77 (70.4)

# 250 Volt AC Rated Filtered Terminal Blocks

API Technologies' Spectrum Control line of filtered terminal block provides superior EMI/RFI filtering of AC power and control lines. This terminal block is available in various sizes, with terminals for soldering, spade lugs, or wire pigtails. Termination options available: straight lead male or female disconnects, or wire pigtails in lengths to your specification.

## Features

- UL recognized and CSA approved for AC voltages.
- E133076, UL 1059.
- LR92537, CSA STD 22.2 N°158-1987 and ECN584B.
- Termination options available: straight lead, male or female disconnects, pigtail (12 AWG-22 AWG).



## Applications

- Metering equipment
- Programmable controllers
- Industrial process control
- Heavy equipment controls
- Power supplies
- Regulators
- Surge sensing equipment
- Power factor correction
- Telecommunications power management, ATM, Sonet, etc.
- Medical equipment


## Specifications

### ELECTRICAL

- Operating Temperature:* -55° C to +105° C  
*Voltage Rating:* 250VAC  
*Current Rating:* 20 Amps  
*Wire Range:* 12-22AWG  
*Torque:* 9 lb-in.  
*Capacitance:* 2000pF to 5200pF  
*Dielectric Withstanding Voltage:* 1500VAC @ 25° C

### MECHANICAL

- Center Spacing:* .438" (11.1 mm)  
*Wire Size:* AWG #12 max. for 20 Amp  
*Screw Size:* 20A - #6-32, zinc plated philslot  
*Molded Material:* UL rated 94VO polyamide  
*Tightening Torque:* 9 in.-lbs. max.  
*Terminal Options:* straight lead, male or female disconnects, pigtail



Part Number	Number of Circuits	in. A (mm)	in. B (mm)	in. C (mm)
52-257-002	2	1.71 (43.4)	1.31 (33.3)	1.02 (25.9)
52-257-003	3	2.15 (54.6)	1.75 (44.5)	1.46 (37.1)
52-257-004	4	2.59 (65.8)	2.19 (55.6)	1.90 (48.3)
52-257-005	5	3.02 (76.7)	2.62 (66.5)	2.32 (58.9)
52-257-006	6	3.46 (87.9)	3.06 (77.7)	2.77 (70.4)

Dimensions in inches (mm)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А