



Triac 10 Amperes/400-600 Volts

OUTLINE DRAWING



CONNECTION DIAGRAM


- ① T1 TERMINAL
- ② T2 TERMINAL
- ③ GATE
- ④ T2 TERMINAL



Outline Drawing (Conforms to TO-220)

Dimensions	Inches	Millimeters
A	0.63 Max.	16.0 Max.
B	0.49 Max.	12.5 Max.
C	0.41 Max.	10.5 Max.
D	0.28	7.0
E	0.18	4.5
F	0.15 Max.	3.8 Max.
G	0.142 ± 0.008 Dia.	3.6 ± 0.2 Dia.
H	0.125 ± 0.008	3.2 ± 0.2

Dimensions	Inches	Millimeters
J	0.99	2.54
K	0.10	2.6
L	0.051	1.3
M	0.051	1.3
N	0.039	1.0
P	0.031	0.8
Q	0.020	0.5



Description:

A triac is a solid state silicon AC switch which may be gate triggered from an off-state to an on-state for either polarity of applied voltage.

Features:

- ☐ Glass Passivation
- ☐ Excellent Surge Capability
- ☐ Selected for Inductive Loads

Applications:

- ☐ AC Switch
- ☐ Heating
- ☐ Motor Controls
- ☐ Lighting
- ☐ Solid State Relay

Ordering Information:

Example: Select the complete eight, nine or ten digit part number you desire from the table - i.e. BCR10CM-8 is a 400 Volt, 10 Ampere Triac

Type	V _{DRM} Volts	Code	Inductive Load*
BCR10CM	400 600	-8 -12	L

*For inductive load, add L.



Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272

BCR10CM

Triac

10 Amperes/400-600 Volts

Absolute Maximum Ratings, $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified

Ratings	Symbol	BCR10CM-8	BCR10CM-12	Units
Repetitive Peak Off-state Voltage	V_{DRM}	400	600	Volts
Non-repetitive Peak Off-state Voltage	V_{DSM}	500	720	Volts
On-state Current, $T_c = 103^{\circ}\text{C}$, $T_c = 93^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{T(RMS)}}$	10	10	Amperes
Non-repetitive Peak Surge, One Cycle (60 Hz)	I_{TSM}	100	100	Amperes
I^2t for Fusing, $t = 8.3\text{ msec}$	I^2t	41.6	41.6	A^2sec
Peak Gate Power Dissipation, $20\text{ }\mu\text{sec}$	P_{GM}	5	5	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{\text{G(avg)}}$	0.5	0.5	Watts
Peak Gate Current	I_{GM}	2	2	Amperes
Peak Gate Voltage	V_{GM}	10	10	Volts
Storage Temperature	T_{stg}	-40 to 125	-40 to 125	$^{\circ}\text{C}$
Operating Temperature	T_j	-40 to 125	-40 to 125	$^{\circ}\text{C}$
Weight	—	2.3	2.3	Grams



Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272

BCR10CM

Triac

10 Amperes/400-600 Volts

Electrical and Thermal Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristics	Symbol	Test Conditions (Trigger Mode)				BCR10CM			Units
		V _D	R _L	R _G	T _j	Min.	Typ.	Max.	
Gate Parameters									
DC Gate Trigger Current									
MT2+ Gate+	I _{GT}	6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	30	mA
MT2+ Gate—		6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	30	mA
MT2— Gate—		6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	30	mA
DC Gate Trigger Voltage									
MT2+ Gate+	V _{GT}	6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	1.5	Volts
MT2+ Gate—		6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	1.5	Volts
MT2— Gate—		6V	6Ω	330Ω	25°C	—	—	1.5	Volts
DC Gate Non-trigger Voltage									
All	V _{GD}	1/2 V _{DRM}	—	—	125°C	0.2	—	—	Volts

BCR10CM

Triac

10 Amperes/400-600 Volts

Electrical and Thermal Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified










Characteristics	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Thermal Resistance, Junction-to-case	$R_{th(j-c)}$	—	—	—	1.8	$^\circ\text{C/W}$
Voltage – Blocking State Maximums Repetitive Off-state Current	I_{DRM}	V_{DRM} = Maximum Allowable Repetitive Off-state Voltage Rating, Gate Open Circuited, $T_j = 125^\circ\text{C}$	—	—	2	mA
Current – Conducting State Maximums Peak On-state Voltage	V_{TM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 15\text{A}$	—	—	1.5	Volts
Critical Rate-of-rise of Commutating Off-state Voltage (Commutating dv/dt) ▲ for inductive load (L)	$(dv/dt)_C$	—	—	—	—	$\text{V}/\mu\text{s}$

Δ Part Number	V_{DRM} (Volts)	Commutating dv/dt , $(dv/dt)_C$ ($\text{V}/\mu\text{sec}$)		Test Condition	Commutating Voltage & Current Waveform (Inductive Load)
		Minimum			
BCR10CM-8L	400	10		$T_j = 125^\circ\text{C}$,	
BCR10CM-12L	600	10		Rate of Decay On-state Commutating Current $(di/dt)_C = -5\text{A/msec}$: Peak Off-state Voltage $V_D = 400\text{V}$	

BCR10CM

Triac









10 Amperes/400-600 Volts



BCR10CM

Triac

10 Amperes/400-600 Volts



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А