

Flush-type connector - SACC-E-M12MS- 8CON-PG9/0.5 - 1513774

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator flush-type plug, 8-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 8x 0.25 mm²



Key commercial data

| | |
|------------------------|---|
| Packing unit | 1 |
| Minimum order quantity | 1 |
| Catalog page | Page 27 (PC-2011) |
| GTIN |  4 017918 914684 |
| Custom tariff number | 85444290 |
| Country of origin | GERMANY |

Technical data

General data

| | |
|---------------------------------|--|
| Rated current at 40°C | 2 A |
| Rated voltage | 30 V |
| Number of positions | 8 |
| Volume resistance | ≤ 3 mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Length of cable | 0.5 m |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector) |

General characteristics

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Standards/regulations | M12 plug-in connector IEC 61076-2-101 |
| Coding | A - standard |
| Surge voltage category | II |
| Pollution degree | 3 |
| Degree of protection | IP67 |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | PA66 |
| Material, knurls | Zinc die-cast, nickel-plated |

Flush-type connector - SACC-E-M12MS- 8CON-PG9/0.5 - 1513774

Technical data

General characteristics

| | |
|-------------------|--------------------|
| Sealing material | NBR |
| Mounting type | Front mounting Pg9 |
| Connection method | Individual wires |
| Status display | No |

Conductor data

| | |
|------------------------------------|--|
| Cable type | TPE litz wire |
| Conductor cross section | 0.25 mm ² |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor structure signal line | 14x 0.15 mm |
| Core diameter including insulation | 1.15 mm ±0.07 mm |
| Thickness, insulation | 0.21 mm |
| Wire colors | white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red |
| Material conductor insulation | TPE |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
| Conductor resistance | ≤ 80 mΩ/m |
| Nominal voltage, conductor | 300 V |
| Test voltage, conductor | 2000 V AC |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |

Classifications

eclass

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |

etim

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001297 |
| ETIM 3.0 | EC002061 |
| ETIM 4.0 | EC002061 |

unspsc

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |

Flush-type connector - SACC-E-M12MS- 8CON-PG9/0.5 - 1513774

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

| | |
|---|------|
| UL Recognized  | |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-2 |
| Nominal current I _N | 2 A |
| Nominal voltage U _N | 30 V |

Accessories

Accessories

Assembly

Flat nut - SACC-E-MU-PG9 - 1504084




Flat nut with Pg9 thread

Drawings


Flush-type connector - SACC-E-M12MS- 8CON-PG9/0.5 - 1513774

Dimensioned drawing




Housing cutout for Pg9 fastening thread, mounting panel with thread

Dimensioned drawing




Housing cutout for Pg9 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with surface as protection against rotation)

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side

Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А