





BU941ZT/BU941ZTFP BUB941ZT

HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON

- VERY RUGGED BIPOLAR TECHNOLOGY
- BUILT IN CLAMPING ZENER
- HIGH OPERATING JUNCTION TEMPERATURE
- WIDE RANGE OF PACKAGES
- SURFACE-MOUNTING D2PAK (TO-263) POWER PACKAGE IN TUBE (NO SUFFIX) OR IN TAPE & REEL (SUFFIX "T4")

APPLICATIONS

- HIGH RUGGEDNESS ELECTRONIC IGNITIONS



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value			Unit
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	350			V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	5			V
I_C	Collector Current	15			A
I_{CM}	Collector Peak Current	30			A
I_B	Base Current	1			A
I_{BM}	Base Peak Current	5			A
		BU941ZT	BU941ZTFP	BUB941ZT	
P_{tot}	Total Dissipation at $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$	150	55	150	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 175	-65 to 175	-65 to 175	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. Operating Junction Temperature	175	175	175	$^\circ\text{C}$

BU941ZT / BU941ZTFP / BUB941ZT

THERMAL DATA


			TO-220 D2PAK	TO-220FP	
R _{thj-case}	Thermal Resistance Junction-case	Max	1	2.7	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25 °C unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I _{CEO}	Collector Cut-off Current (I _B = 0)	V _{CE} = 300 V V _{CE} = 300 V T _J = 125 °C			100 0.5	μA mA
I _{EBO}	Emitter Cut-off Current (I _C = 0)	V _{EB} = 5 V			20	mA
V _{CL} *	Clamping Voltage	I _C = 100 mA	350		500	V
V _{CE(sat)} *	Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 8 A I _B = 100 mA I _C = 10 A I _B = 250 mA			1.8 1.8	V V
V _{BE(sat)} *	Base-Emitter Saturation Voltage	I _C = 8 A I _B = 100 mA I _C = 10 A I _B = 250 mA			2.2 2.5	V V
h _{FE} *	DC Current Gain	I _C = 5 A V _{CE} = 10 V	300			
V _F	Diode Forward Voltage	I _F = 10 A			2.5	V
	Functional Test (see fig. 1)	V _{CC} = 24 V L = 7 mH	10			A
t _s t _r	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time (see fig. 3)	V _{CC} = 12 V L = 7 mH V _{clamp} = 300V I _C = 7 A I _B = 70 mA V _{BE} = 0 R _{BE} = 47 Ω		15 0.5		μs μs

* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle 1.5 %


Safe Operating Area




DC Current Gain




DC Current Gain




Collector-emitter Saturation Voltage




Collector-emitter Saturation Voltage



Base-emitter Saturation Voltage



Base-emitter Saturation Voltage



Collector-emitter Saturation Voltage




FIGURE 1: Functional Test Circuit




FIGURE 2: Functional Test Waveforms






FIGURE 3: Switching Time Test Circuit




TO-220 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
C	1.23		1.32	0.048		0.051
D	2.40		2.72	0.094		0.107
D1		1.27			0.050	
E	0.49		0.70	0.019		0.027
F	0.61		0.88	0.024		0.034
F1	1.14		1.70	0.044		0.067
F2	1.14		1.70	0.044		0.067
G	4.95		5.15	0.194		0.203
G1	2.4		2.7	0.094		0.106
H2	10.0		10.40	0.393		0.409
L2		16.4			0.645	
L4	13.0		14.0	0.511		0.551
L5	2.65		2.95	0.104		0.116
L6	15.25		15.75	0.600		0.620
L7	6.2		6.6	0.244		0.260
L9	3.5		3.93	0.137		0.154
DIA.	3.75		3.85	0.147		0.151




TO-220FP MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.4		4.6	0.173		0.181
B	2.5		2.7	0.098		0.106
D	2.5		2.75	0.098		0.108
E	0.45		0.7	0.017		0.027
F	0.75		1	0.030		0.039
F1	1.15		1.7	0.045		0.067
F2	1.15		1.7	0.045		0.067
G	4.95		5.2	0.195		0.204
G1	2.4		2.7	0.094		0.106
H	10		10.4	0.393		0.409
L2		16			0.630	
L3	28.6		30.6	1.126		1.204
L4	9.8		10.6	0.385		0.417
L6	15.9		16.4	0.626		0.645
L7	9		9.3	0.354		0.366
Ø	3		3.2	0.118		0.126



TO-263 (D²PAK) MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.4		4.6	0.173		0.181
A1	2.49		2.69	0.098		0.106
B	0.7		0.93	0.027		0.036
B2	1.14		1.7	0.044		0.067
C	0.45		0.6	0.017		0.023
C2	1.21		1.36	0.047		0.053
D	8.95		9.35	0.352		0.368
E	10		10.4	0.393		0.409
G	4.88		5.28	0.192		0.208
L	15		15.85	0.590		0.624
L2	1.27		1.4	0.050		0.055
L3	1.4		1.75	0.055		0.068



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 1998 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Mexico - Morocco - The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А