

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, yellow, shielded, Plug straight M8, on Socket straight M8, Cable length: 1.5 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 800006
Custom tariff number	85444290
Country of origin	UNITED STATES

Technical data

Dimensions

Length of cable	1.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Standards/regulations	M8 plug-in connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Technical data

General

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm (M8 plug-in connectors)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Status display	No

Line characteristics

Cable type	PVC yellow 105 °C
Cable type (abbreviation)	542
UL AWM style	2517 (105°C/300 V)
AWG signal line	24
Core diameter including insulation	1.12 mm ±0.03 mm
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	yellow
External cable diameter D	4.7 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, flexible installation	12 x D
Cable weight	33 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Nominal voltage, cabel	300 V
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Approvals

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
--	--

Accessories

Accessories

Marking

Insert label - PABA WH/15 - 1013151



Insert label, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Thread on, Cable diameter: 0.6-50 mm, Lettering field: 15 x 4 mm

Insert label - PABA YE/15 - 1013698



Insert label, Strip, yellow, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Thread on, Cable diameter: 0.6-50 mm, Lettering field: 15 x 4 mm

Insert label - PABA RD/15 - 1013944



Insert label, Strip, red, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Thread on, Cable diameter: 0.6-50 mm, Lettering field: 15 x 4 mm

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Accessories

Conductor marker carrier - PATO 2/15 - 1013122



Conductor marker carrier, transparent, Unlabeled, Mounting type: Clip on, Cable diameter: 2.8-4.4 mm, Lettering field: 4 x 15 mm

Conductor marker carrier - PATO 3/15 - 1013135



Conductor marker carrier, transparent, Unlabeled, Mounting type: Clip on, Cable diameter: 4.4-6.7 mm, Lettering field: 4 x 15 mm

Conductor marker carrier - PATO 4/15 - 1013148



Conductor marker carrier, transparent, Unlabeled, Mounting type: Clip on, Cable diameter: 6.7-10 mm, Lettering field: 4 x 15 mm

Marker pen - B-STIFT - 1051993



Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm

Protection and sealing elements

Sealing cap - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857



M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 plugs

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Accessories

Screw plug - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 sockets



Tools

Torque screwdriver - TSD 02 SAC - 1208487



Torque screwdriver, with preset torque of 0.2 Nm and 4 mm hexagonal drive for M8 connectors


Tool - SAC BIT M8-D10 - 1208461



Nut for assembling sensor/actuator cables with M8 connector and for M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 plug, 3-pos., view male side


Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side


Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK - 1406042

Dimensioned drawing




Plug M8 x 1, straight, shielded

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of M8 plugs/sockets

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А