


## GF CS8PM2.24



New, higher performing OSLON SSL family LED with well known superior robustness, high reliability, long lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing applications demanding for high efficiency and long lifetime requirement.

**Features:**

- **Package:** SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
- **Viewing angle at 50 %  $I_V$ :** 80°
- **Color:** 730 nm (far-red)
- **Radiant Flux:** typ. 295 mW
- **Radiant Efficiency:** typ. 40 %
- **Corrosion Robustness:** Superior Corrosion Robustness
- **Lumen Maintenance:** Test results according to IESNA LM-80 available

**Applications**

- Horticultural Lighting

Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL Familie mit altbekannter hoher Robustheit und Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für Applikationen, bei denen hohe Effizienz und lange Lebensdauer gefragt ist.

**Besondere Merkmale:**

- **Gehäusotyp:** SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse
- **Abstrahlwinkel bei 50 %  $I_V$ :** 80°
- **Farbe:** 730 nm (far-red)
- **Strahlungsfluss:** typ. 295 mW
- **Lichtausbeute:** typ. 40 %
- **Korrosionsstabilität:** Höchste Korrosionsbeständigkeit
- **Lichtstromerhaltung:** Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar

**Anwendungen**

- Gewächshausbeleuchtung

**Ordering Information**  
**Bestellinformation**

| <b>Type:</b><br><b>Typ:</b> | <b>Radiant Power</b> <sup>1) page 21</sup><br><b>Strahlungsleistung</b> <sup>1) Seite 21</sup><br><b>I<sub>F</sub> = 350 mA</b><br><b>Φ<sub>E</sub> [mW]</b> | <b>Ordering Code</b><br><b>Bestellnummer</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GF CS8PM2.24-4S2T-1         | 250 ... 355                                                                                                                                                  | Q65111A9405                                  |

*Note:* The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5)  
Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GF CS8PM2.24-4S2T-1 means that only one group 1T, 2T, 4S will be shippable for any packing unit.

*Anm.:* Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5)  
Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GF CS8PM2.24-4S2T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 1T, 2T, 4S enthalten ist.

**Maximum Ratings**  
**Grenzwerte**

| Parameter<br>Bezeichnung                                                                    | Symbol<br>Symbol | Values<br>Werte | Unit<br>Einheit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Operating temperature range<br>Betriebstemperatur                                           | $T_{op}$         | -40 ... 120     | °C              |
| Storage temperature range<br>Lagertemperatur                                                | $T_{stg}$        | -40 ... 120     | °C              |
| Junction temperature<br>Sperrschichttemperatur                                              | $T_j$            | 125             | °C              |
| Forward current<br>Durchlassstrom<br>( $T_s = 25\text{ °C}$ )                               | $I_F$            | 100 ... 1000    | mA              |
| Surge current<br>Stoßstrom                                                                  | $I_{FM}$         | 2000            | mA              |
| Reverse current <sup>2) page 21</sup><br>Sperrstrom <sup>2) Seite 21</sup>                  | $I_R$            | 200             | mA              |
| ESD withstand voltage<br>ESD Festigkeit<br>(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B) | $V_{ESD}$        | 8               | kV              |

**Characteristics** ( $T_S = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 350\text{ mA}$ )**Kennwerte**

| Parameter<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                 |                            | Symbol<br>Symbol                                                                 | Values<br>Werte      | Unit<br>Einheit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Wavelength at peak emission<br>Wellenlänge d. emittierten Lichtes                                                                                                                                        | (typ.)                     | $\lambda_{\text{peak}}$                                                          | 730                  | nm              |
| Centroid Wavelength<br>Zentrumswellenlänge                                                                                                                                                               | (min.)<br>(typ.)<br>(max.) | $\lambda_{\text{centr}}$<br>$\lambda_{\text{centr}}$<br>$\lambda_{\text{centr}}$ | 710<br>727<br>740    | nm<br>nm<br>nm  |
| Dominant Wavelength <sup>3) page 21</sup><br>Dominantwellenlänge <sup>3) Seite 21</sup>                                                                                                                  | (typ.)                     | $\lambda_{\text{dom}}$                                                           | N/A                  | nm              |
| Spectral bandwidth at 50% $I_{\text{rel max}}$<br>Spektrale Bandbreite b. 50% $I_{\text{rel max}}$                                                                                                       | (typ.)                     | $\Delta\lambda$                                                                  | 30                   | nm              |
| Viewing angle at 50 % $I_V$<br>Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$                                                                                                                                             | (typ.)                     | $2\phi$                                                                          | 80                   | °               |
| Forward voltage<br>Durchlassspannung                                                                                                                                                                     | (min.)<br>(typ.)<br>(max.) | $V_F$<br>$V_F$<br>$V_F$                                                          | 1.60<br>2.10<br>2.30 | V<br>V<br>V     |
| Reverse voltage<br>Sperrspannung<br>( $I_R = 20\text{ mA}$ )                                                                                                                                             | (max.)                     | $V_R$                                                                            | 1.2                  | V               |
| Real thermal resistance junction / solder point<br><sup>4) page 21</sup><br>Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad<br><sup>4) Seite 21</sup>                                                       | (typ.)<br>(max.)           | $R_{\text{th JS real}}$<br>$R_{\text{th JS real}}$                               | 6.14<br>7.63         | K/W<br>K/W      |
| "Electrical" thermal resistance junction / solder point<br><sup>4) page 21</sup><br>"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /<br>Lötpad <sup>4) Seite 21</sup><br>(with efficiency $\eta_e = 43\%$ ) | (typ.)<br>(max.)           | $R_{\text{th JS el}}$<br>$R_{\text{th JS el}}$                                   | 3.5<br>4.3           | K/W<br>K/W      |

**Brightness Groups**  
**Helligkeitsgruppen**

| Group | Radiant Power ( $\Phi_E$ )<br>[mW] |      | PPF ( $\Phi_p$ ) <sup>[1]</sup><br>[ $\mu\text{mol/s}$ ] |      | PPF/W<br>[ $\mu\text{mol/J}$ ] | BPF ( $\Phi_{p,b}$ ) <sup>[2]</sup><br>[ $\mu\text{mol/s}$ ] |      | BPF/W<br>[ $\mu\text{mol/J}$ ] |
|-------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
|       | min.                               | max. | min.                                                     | max. | typ.                           | min.                                                         | max. | typ.                           |
| 3S    | 224                                | 250  | 0.14                                                     | 0.15 | 0.22                           | 1.35                                                         | 1.51 | 2.19                           |
| 4S    | 250                                | 280  | 0.15                                                     | 0.17 | 0.25                           | 1.51                                                         | 1.69 | 2.46                           |
| 1T    | 280                                | 315  | 0.17                                                     | 0.19 | 0.28                           | 1.69                                                         | 1.90 | 2.71                           |
| 2T    | 315                                | 355  | 0.19                                                     | 0.22 | 0.32                           | 1.90                                                         | 2.14 | 3.11                           |

Note: [1] Photosynthetic Photon Flux includes wavelengths between 400 and 700 nm.

Note: [2] Plant Biologically-Active Photon Flux includes wavelengths between 280 and 800 nm.

**Centroid Wavelength Groups**  
**Centroid Wellenlängengruppen**

| Group<br>Gruppe | far-red                                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | (min.) $\lambda_{\text{centr}}$<br>[nm] | (max.) $\lambda_{\text{centr}}$<br>[nm] |
| 1               | 710                                     | 740                                     |

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.

**Group Name on Label****Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: 1T-1

Beispiel: 1T-1

| Brightness<br>Helligkeit | Wavelength<br>Wellenlänge |
|--------------------------|---------------------------|
| 1T                       | 1                         |


*Note:* No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

*Anm.:* In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

**Relative Spectral Emission -  $V(\lambda)$  = Standard eye response curve** <sup>5) page 21</sup>

**Relative spektrale Emission -  $V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit** <sup>5) Seite 21</sup>


$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_S = 25^\circ\text{C}$ ;  $I_F = 350\text{ mA}$



**Radiation Characteristics** <sup>5) page 21</sup>


**Abstrahlcharakteristik** <sup>5) Seite 21</sup>

$I_{\text{rel}} = f(\phi)$ ;  $T_S = 25^\circ\text{C}$




**Forward Current** <sup>5) page 21 , 6) page 21</sup>**Durchlassstrom** <sup>5) Seite 21 , 6) Seite 21</sup>

$$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$$

**Relative Radiant Power** <sup>5) page 21 , 6) page 21</sup>**Relative Strahlungsleistung** <sup>5) Seite 21 , 6) Seite 21</sup>


$$\Phi_E / \Phi_E(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$$






**Relative Forward Voltage** <sup>5) page 21</sup>**Relative Vorwärtsspannung** <sup>5) Seite 21</sup>


$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$

**Relative Radiant Power** <sup>5) page 21</sup>**Relative Strahlungsleistung** <sup>5) Seite 21</sup>

$$\Phi_E / \Phi_E(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$


**Centroid Wavelength** <sup>5) page 21</sup>**Centroid Wellenlänge** <sup>5) Seite 21</sup>

$$\Delta \lambda_{\text{centr}} = \lambda_{\text{centr}} - \lambda_{\text{centr}}(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$






**Max. Permissible Forward Current****Max. zulässiger Durchlassstrom**

$$I_F = f(T)$$



**Package Outline** <sup>7) page 21</sup>  
**Maßzeichnung** <sup>7) Seite 21</sup>



C67062-A0181-A4-01

**Approximate Weight:**

29 mg

**Gewicht:**

29 mg

**Mark:**

Anode

**Markierung:**

Anode

**ESD information:**

LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

**ESD Information:**

Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

**Corrosion robustness:**


Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H<sub>2</sub>S / 336 h  
 = Stricter than IEC 60068-2-43 (H<sub>2</sub>S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H<sub>2</sub>S / 21 days]  
 = Regarding relevant gas (H<sub>2</sub>S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO<sub>2</sub>, 200 ppb NO<sub>2</sub>, 10 ppb Cl<sub>2</sub> / 21 days]

**Korrosionsfestigkeit:**

Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H<sub>2</sub>S / 336 h  
 = Besser als IEC 60068-2-43 (H<sub>2</sub>S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H<sub>2</sub>S / 21 Tage]  
 = Bezogen auf das Gas (H<sub>2</sub>S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO<sub>2</sub>, 200ppb NO<sub>2</sub>, 10ppb Cl<sub>2</sub> / 21 Tage]

**Recommended Solder Pad** <sup>7) page 21</sup>  
**Empfohlenes Lötpad** <sup>7) Seite 21</sup>

Reflow soldering  
 Reflow-Löten



E062.3010.73 -05

**Note:**


*For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs".*

**Anm.:**

*Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“.*

**Reflow Soldering Profile****Reflow-Lötprofil**

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E




OHA04612

| Profile Feature<br>Profil-Charakteristik                                 | Symbol<br>Symbol | Pb-Free (SnAgCu) Assembly |                |         | Unit<br>Einheit    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------------|
|                                                                          |                  | Minimum                   | Recommendation | Maximum |                    |
| Ramp-up rate to preheat*)<br>25 °C to 150 °C                             |                  |                           | 2              | 3       | K/s                |
| Time $t_S$<br>$T_{Smin}$ to $T_{Smax}$                                   | $t_S$            | 60                        | 100            | 120     | s                  |
| Ramp-up rate to peak*)<br>$T_{Smax}$ to $T_P$                            |                  |                           | 2              | 3       | K/s                |
| Liquidus temperature                                                     | $T_L$            | 217                       |                |         | $^{\circ}\text{C}$ |
| Time above liquidus temperature                                          | $t_L$            |                           | 80             | 100     | s                  |
| Peak temperature                                                         | $T_P$            |                           | 245            | 260     | $^{\circ}\text{C}$ |
| Time within 5 °C of the specified peak<br>temperature $T_P - 5\text{ K}$ | $t_P$            | 10                        | 20             | 30      | s                  |
| Ramp-down rate*<br>$T_P$ to 100 °C                                       |                  |                           | 3              | 6       | K/s                |
| Time<br>25 °C to $T_P$                                                   |                  |                           |                | 480     | s                  |

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

**Taping** 7) page 21  
**Gurtung** 7) Seite 21




C67062-A0181-B3 01

### Tape and Reel

#### Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on  $\varnothing$  180 mm reel



### Tape dimensions [mm]

#### Gurtmaße [mm]

| W                | P <sub>0</sub> | P <sub>1</sub>           | P <sub>2</sub> | D <sub>0</sub> | E          | F          |
|------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 12 + 0.3 / - 0.1 | 4 ± 0.1        | 4 ± 0.1<br>or<br>8 ± 0.1 | 2 ± 0.05       | 1.5 ± 0.1      | 1.75 ± 0.1 | 5.5 ± 0.05 |


### Reel dimensions [mm]

#### Rollenmaße [mm]


| A   | W  | N <sub>min</sub> | W <sub>1</sub> | W <sub>2max</sub> |
|-----|----|------------------|----------------|-------------------|
| 180 | 12 | 60               | 12.4 + 2       | 18.4              |



## Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



## Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



### Note:

Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.


Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

### Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials  
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm

| Width<br>Breite | Length<br>Länge | Height<br>Höhe |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 195 ± 5         | 195 ± 5         | 30 ± 5         |

## Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

This LED is designed for specific/recommended applications only. Please consult OSRAM Opto Semiconductors Sales Staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive)

OR

Please visit [www.osram-os.com/apnotes](http://www.osram-os.com/apnotes).

Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market.

## Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Spotlights), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Die LED ist ausschließlich für spezifisch empfohlene Anwendungen konzipiert. Bitte kontaktieren Sie das OSRAM Opto Semiconductors Vertriebspersonal für detaillierte Informationen über nicht empfohlene Anwendungsbereiche (z.B. Automobilbereich). oder besuchen Sie

[www.osram-os.com/apnotes](http://www.osram-os.com/apnotes)

Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.

**Disclaimer**

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

**Disclaimer**

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

## Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of  $\pm 7\%$ .
- 2) **Reverse Operation:** A minimum of 10 hours of reverse operation is permissible in total.
- 3) **Wavelength:** The wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 0.5$  nm and an expanded uncertainty of  $\pm 1$  nm (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 4) **Thermal Resistance:**  $R_{th\ max}$  is based on statistic values ( $6\sigma$ ).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with  $\pm 0.1$  and dimensions are specified in mm.

## Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses mit einer typischen Dauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von  $\pm 7\%$  ermittelt.
- 2) **Betrieb in Sperrrichtung:** Eine Gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist gewährleistet.
- 3) **Wellenlänge:** Die Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,5$  nm und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 1$  nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 4) **Wärmewiderstand:**  $R_{th\ max}$  basiert auf statistischen Werten ( $6\sigma$ ).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von  $\pm 0,1$ . Maße werden in mm angegeben.

**Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
**Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg**  
**[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.**

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А