

Potential distributors - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device circuit breaker boards for twelve thermomagnetic (CB TM1...) or electronic (CB E1... NO) circuit breakers with group remote signaling, central supply, connection for relay contacts, and potential distribution for up to four loads per channel.

Product Features

- ✓ Reduced installation time thanks to multi-channel device Circuit Breakers Board (4/8/12 channels)
- ✓ Space savings of up to 35% thanks to compact design
- ✓ Fuse protection of up to 12 A per channel provides best possible protection for connected loads
- ✓ Up to 4 loads can be protected simultaneously with the additional terminal points
- ✓ Integrated group remote signaling ensures that you are always kept informed
- ✓ High current carrying capacity of the board supports supply of up to 60 A
- ✓ Maximum overcurrent protection over long cable paths thanks to device circuit breakers with SFB characteristic curve or electronic device circuit breakers



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85363090
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	127.8 mm
Width	232 mm
Depth	70.8 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C (at 48 A, see derating)
Ambient temperature (storage/transport)	-30 °C ... 80 °C
Humidity test	96h, 93% RH, 40 °C
Degree of protection	IP20 (Terminal blocks and fuse holders)

Potential distributors - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

Technical data

Ambient conditions

	IP00 (PCB)
--	------------

General

Flammability rating according to UL 94	V0
Mounting type	DIN rail: 35 mm
Number of positions	12
Overvoltage category	II
Protection class	III
Pollution degree	2
Type	DIN rail module, two-section, divisible

Electrical data

Rated voltage main circuit	24 V DC
Rated current main circuit	60 A DC (total)
	12 A DC (per channel)
Rated voltage remote indication circuit	24 V DC
Rated current remote indication circuit	0.5 A DC
Rated surge voltage	0.5 kV
Short circuit stability	600 A (conditional according to DIN EN 50178)
Power dissipation	4.5 W (without circuit breaker)
Insertion/withdrawal cycles	50

Connection data

Connection name	Supply X21
Connection method	Push-in connection
Stripping length	18 mm
Conductor cross section solid	0.75 mm ² ... 16 mm ²
AWG conductor cross section	20 ... 4
Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve	0.75 mm ² ... 10 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve	0.75 mm ² ... 16 mm ²
Connection name	Outputs X1 ... X12
Connection method	Push-in connection
Stripping length	10 mm
Conductor cross section solid	0.2 mm ² ... 4 mm ²
AWG conductor cross section	24 ... 12
Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
Connection name	Remote signaling X31
Connection method	Push-in connection

Potential distributors - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

Technical data

Connection data

Stripping length	10 mm
Conductor cross section solid	0.2 mm² ... 4 mm²
AWG conductor cross section	24 ... 12
Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve	0.25 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve	0.25 mm² ... 2.5 mm²

Standards and Regulations

Standards/specifications	DIN EN 50178 1997
	DIN EN 61000-6-2:2005
	DIN EN 61000-6-3:2007+A1:2011
	DIN EN 60068-2-6

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


Potential distributors - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

Approvals


EAC

Drawings

Dimensional drawing




Circuit diagram



Potential distributors - CBB 12 2X6RC-PT - 2905241

Application drawing



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А