



■ Features :


- 2"x2" compact size
- 2:1 wide input range
- High efficiency up to 93%
- 1500VDC I/O isolation
- Built-in remote ON / OFF control
- Built-in remote sense
- Trimming output $\pm 10\%$
- Comply with CE / FCC without external components
- Protections: Short circuit / Overload / Input and output Over voltage
- Cooling by free air convection
- Six-sided shield metal case
- 100% burn-in test
- Low cost / High reliability
- Output 3.3V available
- 2 years warranty



SPECIFICATION

ORDER NO.	SKA60A-05	SKA60B-05	SKA60C-05	SKA60A-12	SKA60B-12	SKA60C-12	SKA60A-15	SKA60B-15	SKA60C-15	
OUTPUT	DC VOLTAGE			12V			15V			
	CURRENT RANGE			0.5 ~ 5A			0.4 ~ 4A			
	RATED POWER									
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2			80mVp-p			100mVp-p			
	LINE REGULATION Note.3			$\pm 0.5\%$						
	LOAD REGULATION Note.4			$\pm 0.5\%$						
	VOLTAGE ACCURACY									
	SWITCHING FREQUENCY									
	EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (max.)			220uF			100uF			
EXTERNAL TRIM Adj. RANGE(Typ.)										
INPUT	VOLTAGE RANGE									
	EFFICIENCY (Typ.)									
	DC CURRENT	Full load			160mA			1370mA		
		No load			60mA			85mA		
	FILTER									
	REMOTE CONTROL									
PROTECTION										
PROTECTION (Note. 5)	OVER CURRENT									
	SHORT CIRCUIT									
	OVER VOLTAGE									
	WORKING TEMP.									
ENVIRONMENT	CASE TEMP.									
	WORKING HUMIDITY									
	STORAGE TEMP., HUMIDITY									
	TEMP. COEFFICIENT									
	VIBRATION									
	SAFETY & EMC	WITHSTAND VOLTAGE								
ISOLATION RESISTANCE										
EMC EMISSION										
EMC IMMUNITY										
OTHERS	DIMENSION									
	WEIGHT									


■ Mechanical Specification




■ Pin Configuration

Pin No.	Output	Pin No.	Output
1	R.C	5	+R.S
2	-Vin	6	+Vout
3	+Vin	7	-Vout
4	-R.S	8	TRIM

■ External Output Trimming



■ Derating Curve



NOTE

1. All parameters are specified at normal input, rated load, 25°C, 70% RH ambient.
2. Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uF & 47uF capacitor.
3. Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
4. Load regulation is measured from 10% to 100% rated load.
5. Please prevent the converter from operating in overload or short circuit condition for more than 30 seconds.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А