



Main

Range of product	Harmony XAR
Product or component type	Base station
Device short name	ZARB
Product specific application	Hoisting applications Material handling

Complementary

Connector type	Industrial socket
Cable entry	Cable gland
Material	PC (polycarbonate)
[Us] rated supply voltage	24...48 V AC/DC
Provided equipment	Internal antenna
Nominal output current	0.54 Aat 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Number of relays	18
Relay type	Motion relay outputs (9 NO) Auxiliary relay outputs (7 NO) Auxiliary relay outputs (2 NC + 2 NO)
Safety outputs	2 NC relay outputs
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum switching current	6.8 mA
Maximum switching voltage	48 V AC/DC (+/- 20 %)
Communication network type	Wireless: bluetooth low energy
Transmission frequency	2.4 GHz
Maximum sensing distance	328.08 ft (100 m) in free field
Response time	100 ms
Number of channels	40
Fixing mode	4 holes
Electrical durability	100000 cycles
Mechanical durability	1000000 cycles
Number of alarms	6 programmable alarms
Number of inputs	12
Service life	10 yr
Width	11.02 in (280 mm)
Height	12.01 in (305 mm)
Depth	3.94 in (100 mm)
Product weight	3.2 lb(US) (1.45 kg)

Environment

vibration resistance	0.075 mm (f= 10...55 Hz)
shock resistance	15 gnat 11 ms
IP degree of protection	IP65
NEMA degree of protection	NEMA 4


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

pollution degree	3
electromagnetic compatibility	Resistance to radiated electromagnetic fields: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3 Resistance to electrostatic discharge: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2
standards	IEC 61000-6-2
radio agreement	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB
relative humidity	0...97 %
ambient air temperature for operation	> -13...158 °F (> -25...70 °C)
ambient air temperature for storage	> -40...158 °F (> -40...70 °C)
product certifications	CE CSA C-Tick UL EAC KC
environmental characteristic	RoHS compliant

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А