







Multi-Level Fuse Blocks, 5 x 20mm + Feed Through + Ground

CYDLGF4

CYDLGF4L6-60V

CYDLGF4L110-240V



HIGHLIGHTS

FEATURES

- **Top Level** fuse link for 5x20mm fuse types
- **Middle Level** Feed-Through
- **Bottom Level** Grounding Terminal
- 6mm wide compact design
- 2 internal jumper channels on each level
- **CYDLF4L** version with LED for blown fuse indication
- Blocks can be used in AC & DC applications

APPLICATIONS

- Tight Space Fuse applications
- No need for additional Feed-Through Terminal
- Control Systems with fuse applications

Dimensions

	CYDLGF4	CYDLGF4L6-60V	CYDLGF4L110-240V
Top: Fuse Block, 5x20mm Mid: Feed Through Terminal Bottom: Ground 2x2 Jumper Channels			
Width	6 mm	6 mm	6 mm
Length	94.5 mm	94.5 mm	94.5 mm
Height w DIN Rail 35 x 7.5 mm 35 x 15 mm	90.9 mm 98.4 mm	90.9 mm 98.4 mm	90.9 mm 98.4 mm
Weight per piece	40.8 g	??? g	??? g

Technical Data/Ratings

Approvals						
Wire Size (solid / stranded)	24-10 AWG	0.2-4 mm ²	24-10 AWG	0.2-4 mm ²	24-10 AWG	0.2-4 mm ²
Voltage Rating	300 V	1000V AC/DC	300 V	1000V AC/DC	300 V	500V AC/DC
Current Rating Fuse (Top)	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Current Rating Feed Thru (Mid)	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A	30 A
Torque	4.5 lb-in	0.5 Nm	4.5 lb-in	0.5 Nm	4.5 lb-in	0.5 Nm
Insulation Material	Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66	

Fuse Specifications

Fuse Type	5x20 mm	5x20 mm	5x20 mm
LED Indicator Voltage	-	6-60V AC/DC	110-240V AC/DC

Installation Instructions

Wire Stripping Length	9 mm	9 mm	9 mm
Screwdriver	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm

Terminal Blocks

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
Grey (standard)	CYDLGF4	50	CYDLGF4L6-60L	50	CYDLGF4L110-240V	50
Blue BU	CYDLGF4/BU	50	CYDLGF4L6-60L/BU	50	CYDLGF4L110-240V/BU	50
Black BL	CYDLGF4/BL	50	CYDLGF4L6-60L/BL	50	CYDLGF4L110-240V/BL	50

Additional colors available.









Accessories

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
DIN Rail	2511120 CA701-15/S	20 20	2511120 CA701-15/S	20 20	2511120 CA701-15/S	20 20
End Stop	CA702 CA802 CA202	50 50 50	CA702 CA802 CA202	50 50 50	CA702 CA802 CA202	50 50 50
Shorting Link/ Jumpers	2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8 pole 10 pole 16 pole	JX4/2 100 JX4/3 50 JX4/4 50 - - - - JX4/8 10 JX4/10 10 JX4/16 10	JX4/2 100 JX4/3 50 JX4/4 50 - - - - JX4/8 10 JX4/10 10 JX4/16 10	JX4/2 100 JX4/3 50 JX4/4 50 - - - - JX4/8 10 JX4/10 10 JX4/16 10		
Marking Tag Warning Label	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)

CYDLGF4LR

CYDLGF4LRL6-60V

CYDLGF4LRL110-240V



Dimensions

	Fuse Block, 5x20mm with 4 Connection Points Bottom: Ground 2x2 Jumper Channels	Fuse Block, 5x20mm , LED with 4 Connection Points Bottom: Ground 2x2 Jumper Channels	Fuse Block, 5x20mm , LED with 4 Connection Points Bottom: Ground 2x2 Jumper Channels
Width	6 mm	6 mm	6 mm
Length	94.5 mm	94.5 mm	94.5 mm
Height w DIN Rail	35 x 7.5 mm 35 x 15 mm	90.9 mm 98.4 mm	90.9 mm 98.4 mm
Weight per piece	? g	? g	? g

Technical Data/Ratings

Approvals						
Wire Size (solid / stranded)	24-10 AWG	0.2-4 mm ²	24-10 AWG	0.2-4 mm ²	24-10 AWG	0.2-4 mm ²
Voltage Rating	300 V	1000V AC/DC	300 V	1000V AC/DC	300 V	500V AC/DC
Current Rating Fuse	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Torque	4.5 lb-in	0.5 Nm	4.5 lb-in	0.5 Nm	4.5 lb-in	0.5 Nm
Insulation Material	Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66	

Fuse Specifications

Fuse Type	5x20 mm	5x20 mm	5x20 mm
LED Indicator Voltage	-	6-60V AC/DC	110-240V AC/DC

Installation Instructions

Wire Stripping Length	9 mm	9 mm	9 mm
Screwdriver	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm

Terminal Blocks

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
Grey (standard)	CYDLGF4LR	50	CYDLGF4LRL6-60L	50	CYDLGF4LRL110-240V	50
Blue BU	CYDLGF4LR/BU	50	CYDLGF4LRL6-60L/BU	50	CYDLGF4LRL110-240V/BU	50
Black BL	CYDLGF4LR/BL	50	CYDLGF4LRL6-60L/BL	50	CYDLGF4LRL110-240V/BL	50

Additional colors available.



Accessories

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
DIN Rail	2511120 CA701-15/S	20 20	2511120 CA701-15/S	20 20	2511120 CA701-15/S	20 20
End Stop	CA702 CA802 CA202	50 50 50	CA702 CA802 CA202	50 50 50	CA702 CA802 CA202	50 50 50
Shorting Link/Jumpers	JX4/2 JX4/3 JX4/4 — — — — JX4/8 JX4/10 JX4/16	100 50 50 — — — — 10 10 10	JX4/2 JX4/3 JX4/4 — — — — JX4/8 JX4/10 JX4/16	100 50 50 — — — — 10 10 10	JX4/2 JX4/3 JX4/4 — — — — JX4/8 JX4/10 JX4/16	100 50 50 — — — — 10 10 10
Marking Tag Warning Label	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)	MT6 WLX4	1 Pk. (100 tags) 1 Pk. (100 tags)

FEATURES

- Modified version of **CYDLGF4** with 2 equipotential Connections on each side
- 5x20mm fuse link
- Bottom Level Grounding Terminal
- 6mm wide compact design
- 2x2 internal jumper channels
- **CYDLGF4LRL** version with LED for blown fuse indication
- Blocks can be used in AC & DC applications

APPLICATIONS

- Tight Space Fuse applications
- Multi-wire fuse applications
- Control Systems with fuse applications

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А