

**Power PCB Relay Card E**

- 1 pole 8A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact
- 4kV coil-contact
- Vertical and horizontal version
- Wash tight
- RoHS compliant (Directive 2011/65/EC)



Typical applications  
I/O modules, heating control, timers



**Approvals**  
VDE Cert. No. 5146 (not for AgSnO version), UL E214025  
Technical data of approved types on request


Contact Data	8A	5A	bifurcated
Contact arrangement	1 form C (CO) or 1 form A (NO)		
Rated voltage	250VAC		
Max. switching voltage	400VAC		
Rated current	8A	5A	5A
Limiting making current, max 4 s, duty factor 10%	15A	-	-
Breaking capacity max.	2000VA	1250VA	1250VA
Contact material	AgSnO, AgNi20	AgNi0.15	AgNi0.15
Contact style	single contact	single contact	bifurcated contact
Frequency of operation, with/without load	360/72000h <sup>-1</sup>		
Operate/release time typ.	7/3ms		
Bounce time typ., form A/form B	0.5/3ms		

Contact ratings			
Type	Contact	Load	Cycles
<b>IEC61810</b>			
AgCdO	C (CO)	8A, 250VAC, resistive, 70°C	20x10 <sup>3</sup>
AgNi20	C (CO)	8A, 250VAC, resistive 70°C	20x10 <sup>3</sup>
AgNi20	A (NO)	8A, 250VAC, resistive, 70°C	30x10 <sup>3</sup>
AgNi0.15	A (NO)	5A, 250VAC, resistive, 70°C	20x10 <sup>3</sup>
<b>UL508</b>			
Series A101:	C (CO)	8A, 250VAC, general purpose, 70°C	6x10 <sup>3</sup>
Series A201:	C (CO)	8A, 250VAC, general purpose, 70°C	6x10 <sup>3</sup>
Series A901:	C (CO)	10A, 250VAC, general purpose, 70°C	6x10 <sup>3</sup>
Mechanical endurance	>20x10 <sup>6</sup> operations		

**Coil Data**  
Coil voltage range 6 to 110VDC

Coil versions, DC coil					
Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±15% <sup>1)</sup>	Rated coil power mW
008	5	3.5	0.5	46 <sup>1)</sup>	543
001	6	4.2	0.6	80 <sup>1)</sup>	450
002	12	8.3	1.2	330 <sup>1)</sup>	436
006	24	16.8	2.4	1200	480
013	48	33.6	4.8	4700	490
023	60	42.0	6.0	7200	500
028	110	77.0	11.0	23400	517

1) Coil resistance ±10%.  
All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.  
Other coil voltages on request.



Insulation Data	
Initial dielectric strength	
between open contacts	1000V <sub>rms</sub>
between contact and coil	4000V <sub>rms</sub>
Clearance/creepage	
between contact and coil	≥4/4mm
Material group of insulation parts	IIla
Tracking index of relay base	PTI225V

**Other Data**

**Power PCB Relay Card E (Continued)**



Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at [www.te.com/customersupport/rohssupportcenter](http://www.te.com/customersupport/rohssupportcenter)

Ambient temperature	-40 to +70°C
Category of environmental protection	RTIII - wash tight
IEC 61810	PCB-THT
Terminal type	5mm
Mounting distance	14g
Weight	
Resistance to soldering heat THT	260°C/5s
IEC 60068-2-20	
Packaging/unit	tube/20 pcs., box/400 pcs.



**PCB layout / terminal assignment**

Bottom view on solder pins

Vertical version




Horizontal version




**Dimensions**

Vertical version



S0280-AH

Horizontal version



S0281-BI

**Power PCB Relay Card E** (Continued)

<b>Product code structure</b>	Typical product code	<b>V23057</b>	<b>-A</b>	<b>0</b>	<b>006</b>	<b>-A</b>	<b>1</b>	<b>01</b>
<b>Type</b>	<b>V23057</b> Power PCB Relay Card E							
<b>Version</b>	<b>A</b> Horizontal <b>B</b> Vertical							
<b>Version</b>	<b>0</b> Standard (nature white) <b>3</b> nature white (formerly orange <sup>3)</sup> )							
<b>Coil</b>	Coil code: please refer to coil versions table							
<b>Contact set</b>	<b>A</b> Single contact <b>B</b> Bifurcated contact							
<b>Contact material</b>	<b>1</b> AgNi 0.15 <b>2</b> AgNi 20 <b>4</b> AgCdO <sup>2)</sup> <b>9</b> AgSnO							
<b>Contact configuration</b>	<b>01</b> 1 form C contact (1 CO) <b>02</b> 1 form A contact (1 NO)							

2) AgCdO contacts are discontinued (see PCN E-17-015248)  
 3) Relay color changed from orange to nature white (see PCN P-13-009534)

Product code	Version	Contact arrangement	Contact material	Coil	Approval	Part Number
V23057-A0002-B101	Horizontal	form C (CO) bif. contact	AgNi 0.15	12VDC	VDE, UL	1-1393215-1
V23057-A0006-B101		form C (CO) bif. contact	AgNi 0.15	24VDC	VDE, UL	3-1393215-0
V23057-A0001-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	6VDC	VDE, UL	1393215-1
V23057-A0002-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	12VDC	VDE, UL	1393215-4
V23057-A0002-A102		1 form A (NO) contact	AgNi 0.15	12VDC	VDE	1393215-5
V23057-A0006-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	24VDC	VDE, UL	2-1393215-1
V23057-A0006-A102		1 form A (NO) contact	AgNi 0.15	24VDC	VDE	1415546-6
V23057-A0008-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	5VDC	VDE, UL	3-1393215-4
V23057-A0013-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	48VDC	VDE, UL	3-1393215-8
V23057-A0023-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	60VDC	VDE, UL	5-1393215-5
V23057-A0028-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	110VDC	VDE, UL	5-1393215-9
V23057-B0001-A101	Vertical	1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	6VDC	VDE, UL	6-1393215-6
V23057-B0002-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	12VDC	VDE, UL	6-1393215-7
V23057-B0002-A102		1 form A (NO) contact	AgNi 0.15	12VDC	VDE	1415546-8
V23057-B0006-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	24VDC	VDE, UL	7-1393215-5
V23057-B0006-A102		1 form A (NO) contact	AgNi 0.15	24VDC	VDE	7-1393215-9
V23057-B0013-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	48VDC	VDE, UL	9-1393215-4
V23057-B0023-A101		1 form C (CO) contact	AgNi 0.15	60VDC	VDE, UL	1415546-5
V23057-A0002-A201	Horizontal	1 form C (CO) contact	AgNi20	12VDC	VDE, UL	1393215-6
V23057-A0006-A201		1 form C (CO) contact	AgNi20	24VDC	VDE, UL	2-1393215-3
V23057-B0002-A201	Vertical	1 form C (CO) contact	AgNi20	12VDC	VDE, UL	6-1393215-9
V23057-B0006-A201		1 form C (CO) contact	AgNi20	24VDC	VDE, UL	8-1393215-1
V23057-B0006-A202		1 form A (NO) contact	AgNi20	24VDC	VDE	8-1393215-3
V23057-B0023-A201		1 form C (CO) contact	AgNi20	60VDC	VDE, UL	2-1415543-8
V23057-B0028-A201		1 form C (CO) contact	AgNi20	110VDC	VDE, UL	2-1415543-9
V23057-A0001-A901	Horizontal	1 form C (CO) contact	AgSnO	6VDC	UL	2-1415372-1
V23057-A0002-A901		1 form C (CO) contact	AgSnO	12VDC	UL	1-1393215-0
V23057-A0006-A901		1 form C (CO) contact	AgSnO	24VDC	UL	2-1393215-8
V23057-A0013-A901		1 form C (CO) contact	AgSnO	48VDC	UL	4-1393215-2
V23057-B0006-A901	Vertical	1 form C (CO) contact	AgSnO	24VDC	UL	8-1393215-8
V23057-B0023-A901		1 form C (CO) contact	AgSnO	60VDC	UL	1415538-4
V23057-B0028-A901		1 form C (CO) contact	AgSnO	110VDC	UL	1415538-6

This list represents the most common types and does not show all variants covered by this data sheet.  
 Other types on request

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А