

Description

Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip-free, snap action mechanism and push/pull on/off manual actuation (M-type TO CBE to EN 60934). An indicator band on the push button clearly shows the tripped/off position. Threadneck panel mounted and available in tracked vehicle, aircraft and general purpose versions.

Typical applications

Extra low voltage wiring systems on all types of vehicles for land, sea and air; defence equipment; battery powered machines.

Ordering information

Type No.

412 threadneck panel mounting

Terminal design

K14 screw terminals M4 (to aircraft specs.)

K54 screw terminals M4 sealed housing (to vehicle specs.)

Version

FN2 vehicle application, nickel-plated

LN2 aircraft application, black finish

N2 general application, nickel-plated

Current ratings

6...25 A (-FN2)

7.5...35 A (-LN2/N2)

412 - K14 - LN2 - 10 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Preferred types

Preferred types	Standard current ratings (A)								
	6	7.5	8	10	15	20	25	30	35
412-K54-FN2-	x	x	x	x	x	x	x		
412-K14-LN2-		x	x	x	x	x	x	x	x
412-K54-LN2-			x	x	x	x	x	x	x

Standard current ratings and typical voltage drop values

Current rating (A)	Voltage drop (mV)		Current rating (A)	Voltage drop (mV)	
	-LN/N	-FN		-LN/N	-FN
6	-	≤ 300	15	≤ 200	≤ 200
7.5	≤ 300	≤ 250	20	≤ 200	≤ 200
8	≤ 250	≤ 200	25	≤ 200	≤ 200
10	≤ 200	≤ 200	30	≤ 200	-
12	≤ 200	≤ 200	35	≤ 200	-
13	≤ 200	≤ 200			

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	UL 1077	DC 28 V	0.1 A...35 A
CSA	C22.2 No 235	DC 28 V	0.1 A...35 A



412-...


Technical data

For further details please see: www.e-t-a.de/ti_e


Voltage rating	DC 28 V	
	AC 115 V (400 Hz) upon request	
Current rating range	6...25 A (-FN2)	
	7.5...35 A (-LN2/-N2), lower current ratings to special order	
Typical life	4,000 operations at 2 x I _N	
Ambient temperature	-55...+75 °C (-67...+167 °F)	
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664A)	rated impulse withstand voltage	pollution degree
	1.5 kV	3
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A)	test voltage	
	operating area	AC 1,500 V
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)	
Interrupting capacity I _{cn}	6,000 A	
Interrupting capacity (UL 1077)	6,000 A	
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP40	
	terminal area IP00	
Vibration	10 g (56-500 Hz), ± 0.76 mm (10-55 Hz) to VG 95210, sheet 19, MIL-STD-202, meth. 204, IEC 60068-2-6, test Fc	
Shock	25 g (11 ms) to VG 95210, sheet 28, MIL-STD-202, meth. 213, IEC 60068-2-27, test Ea	
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to VG 95210, sheet 2, MIL-STD-202, meth. 101, IEC 60068-2-11, test Ka	
Humidity	240 hours at 95 % RH to VG 95210, sheet 7, MIL-STD-202, meth. 106, IEC 60068-2-3, test Ca	
Mass	approx. 40 g	

Dimensions


412-K54-FN2/N2




412-K14/K54-FN2/N2




412-K14-LN2



412-K14/K54-LN2




Internal connection diagram




Typical time/current characteristics

412-...-FN2 6...25 A




412-..LN2/-N2 7.5...35 A




Accessories (approved to VG 95345, part 23)


Splash cover /hex nut assembly with O ring (IP66 and IP67)
X 200 801 08 nickel plated nut M12x1, transparent cover
X 200 801 03 matt black finish nut M12x1, black cover
X 200 801 12 with blackened nut and transparent cover



Splash cover black /hex nut assembly with O ring (IP54)
X 200 802 01 nickel plated nut M12x1
X 200 802 02 matt black finish nut M12x1




Actuator extension (black)
 to be fitted on the push button
X 200 803 01



Accessories


Identification collar to be snapped on the push button

Y 307 004 01 black
Y 307 004 02 white
Y 307 004 03 red
Y 307 004 04 green
Y 307 004 05 blue



Lock out ring to block the push button in OFF position

Y 307 005 01 red
Y 307 005 02 black



This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$)

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А