


HIGH VOLTAGE PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR

Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- High Collector-Emitter Voltage
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Ideal for Power Switching or Amplification Applications
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Note 2)**

Mechanical Data

- Case: DPAK
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper Leadframe (Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.34 grams (approximate)



Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	-300	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	-300	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	-3	V
Continuous Collector Current	I _C	-0.5	A
Peak Pulse Collector Current	I _{CM}	-0.75	A

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation @T _C = 25°C	P _D	15	W
Thermal Resistance, Junction to Case	R _{θJC}	8.33	°C/W
Power Dissipation @T _A = 25°C (Note 3)	P _D	1.56	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{θJA}	81	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Emitter Sustaining Voltage (Note 4)	V _{(SUS)CEO}	-300	—	—	V	I _C = -1mA, I _B = 0
Collector Cutoff Current	I _{CBO}	—	—	-100	μA	V _{CB} = -300V, I _E = 0
Emitter Cutoff Current	I _{EBO}	—	—	-100	μA	V _{EB} = -3V, I _C = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 4)						
DC Current Gain	h _{FE}	30	—	240	—	V _{CE} = -10V, I _C = -50mA

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB with the minimum pad size recommended.
 4. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle ≤2%.




Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)




Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage (Note 3)




Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current




Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current




Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current




Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current




Fig. 7 Typical Capacitance Characteristics





Fig. 8 Transient Thermal Response (Note 3)

Ordering Information (Note 5)

Part Number	Case	Packaging
MJD350-13	DPAK	2500/Tape & Reel


Notes: 5. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information




MJD350 = Product Type Marking Code
DII = Manufacturers' code marking
YYWW = Date Code Marking
YY = Last Digit of Year, (ex: 08 = 2008)
WW = Week Code 01-52

Package Outline Dimensions



DPAK		
Dim	Min	Max
A	2.18	2.40
A1	0.89	1.14
b	0.61 Typ	
b2	5.20	5.50
C	0.45	0.58
C1	0.45	0.58
D	5.40	6.20
E	6.35	6.80
e	2.28 Typ	
e1	4.57 Typ	
H	9.00	10.40
L	0.51	—
L1	0.64	1.02
L2	0.88	1.27
All Dimensions in mm		

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	11.6
X1	1.5
X2	7.0
Y1	2.5
Y2	7.0
C	6.9
E1	2.3

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А