

TO-92



Pin Definition:

1. Emitter
2. Collector
3. Base

PRODUCT SUMMARY

BV_{CEO}	400V
BV_{CBO}	700V
I_C	0.3A
$V_{CE(SAT)}$	1.5V @ $I_C / I_B = 200mA / 20mA$

Features

- High Voltage
- High Speed Switching

Structure


- Silicon Triple Diffused Type
- NPN Silicon Transistor

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TS13002ACT B0G	TO-92	1Kpcs / Bulk
TS13002ACT A3G	TO-92	2Kpcs / Ammo

Note: "G" denote for Green Product

Block Diagram



Absolute Maximum Rating (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	700V	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400V	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	9	V
Collector Current	DC	0.3	A
	Pulse	0.5	
Collector Power Dissipation	P_D	0.6	W
Operating Junction Temperature	T_J	+150	°C
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_{STG}	- 55 to +150	°C

Thermal Performance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Junction to Ambient Thermal Resistance	$R\theta_{JA}$	122	°C/W

Electrical Specifications (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Collector-Base Voltage	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$	BV_{CBO}	700	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 10\text{mA}, I_E = 0$	BV_{CEO}	400	--	--	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = 1\text{mA}, I_C = 0$	BV_{EBO}	9	--	--	V
Collector Cutoff Current	$V_{CB} = 700\text{V}, I_E = 0$	I_{CBO}	--	--	1	uA
Emitter Cutoff Current	$V_{EB} = 7\text{V}, I_C = 0$	I_{EBO}	--	--	1	uA
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 50\text{mA} / 10\text{mA}$	$V_{CE(SAT)1}$	--	0.2	0.4	V
	$I_C / I_B = 100\text{mA} / 10\text{mA}$	$V_{CE(SAT)2}$	--	0.45	1	
	$I_C / I_B = 200\text{mA} / 20\text{mA}$	$V_{CE(SAT)3}$	--	1	1.5	
Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 50\text{mA} / 10\text{mA}$	$V_{BE(SAT)1}$	--	--	1	V
	$I_C / I_B = 100\text{mA} / 10\text{mA}$	$V_{BE(SAT)2}$	--	--	1.2	
DC Current Gain	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 10\text{mA}$	h_{FE1}	15	--	40	
	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	h_{FE2}	25	--	40	
	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 280\text{mA}$	h_{FE3}	12	--	24	
Dynamic						
Frequency	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 0.1\text{A}$	f_T	4	--	--	MHz
Output Capacitance	$V_{CB} = 10\text{V}, f = 0.1\text{MHz}$	C_{ob}	--	21	--	pF
Resistive Load Switching Time (Ratings)						
Rise Time	$V_{CC} = 125\text{V}, I_C = 100\text{mA},$ $I_{B1} = I_{B2} = 20\text{mA},$ $t_p = 25\text{uS}$ Duty Cycle $\leq 1\%$	t_r	--	1.1	--	uS
Storage Time		t_{STG}	--	2	4	uS
Fall Time		t_f	--	0.2	0.7	uS

Note : pulse test: pulse width $\leq 5\text{mS}$, duty cycle $\leq 10\%$

Electrical Characteristics Curve ($T_a = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Figure 1. Static Characteristics




Figure 2. DC Current Gain




Figure 3. $V_{CE(sat)}$ V.S. $V_{BE(sat)}$




Figure 4. Power Derating




Figure 5. Reverse Bias SOA







Figure 6. Safety Operating Area




TO-92 Mechanical Drawing



TO-92 DIMENSION				
DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.30	4.70	0.169	0.185
B	4.30	4.70	0.169	0.185
C	13.53 (typ)		0.532 (typ)	
D	0.39	0.49	0.015	0.019
E	1.18	1.28	0.046	0.050
F	3.30	3.70	0.130	0.146
G	1.27	1.31	0.050	0.051
H	0.33	0.43	0.013	0.017

Marking Diagram



Y = Year Code

M = Month Code for Halogen Free Product

O =Jan **P** =Feb **Q** =Mar **R** =Apr

S =May **T** =Jun **U** =Jul **V** =Aug

W =Sep **X** =Oct **Y** =Nov **Z** =Dec

L = Lot Code

TS13002A

High Voltage NPN Transistor

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А