

SPIRLED Heat Sink
Features:

- Thermal resistance range $R_{th}(7.69^{\circ}\text{C}/\text{W}; 5.0^{\circ}\text{C}/\text{W}; 4.17^{\circ}\text{C}/\text{W})$.
- Modular design with mounting holes foreseen for direct mounting of LED modules and COB's: Diameter 48mm -110mm
- Extruded from highly conductive aluminum
- Black anodized


Compatible with:

- Xicato XSM, XIM, XTM;
- Bridgelux ESS, ESR, Vero 10, Vero 13, Vero 18 V-series;
- Citizen CLL022-CLU024, CLL032-CLU034;
- Cree XLamp CXA13xx, CXA15xx, CSA18xx;
- Lumileds Luxeon COB's 1203, 1204, 1205, Luxeon K arrays K12, K16;
- Osram PrevaLED Core, SOLERIQ P and SOLERIQ S LED engines.
- Seoul Semiconductor ZC6, ZC12, ZC18, ZC25;
- Tridonic TALEXXmodule SLE modules;
- LG Innotek LEMWM18 10W, 13W, 17W
- Edison EdiLex SLM and EdiLex II COB LED engines.
- Lustrous LUSTRON 6 series LL604F, LL608D, LL613F, LL620F
- Prolight Opto PABS, PABA, PACB, PANA
- Samsung LC013, LC019, LC026 COB LED engines.
- SHARP Mini Zenigata Intermo and Mega Zenigata LED engines.
- Philips Fortimo SLM LED engines.
- Vossloh-Schwabe LUGA Shop LED engines.
- Luminus C##9, C##14 LED engines.




SPIRLED Heat Sink

48mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-4850	SPIR LED Heat Sink 48MM DIA 50H	50	48	1400	10	5	134


*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	17.0 mm 2xM2.5 @ 180°
H2	●	17.4 mm 2xM2.5 @ 180°
H3	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	20.2 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	21.7 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	22.0 mm 2xM2.5 @ 180°
H7	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H11	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H12	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H13	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H14	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°



Thermal Data SPIRLED-4850

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	2	6.5	13
4	6	24	
6	5.67	34	
8	5.38	43	
10	5	50	



SPIRLED Heat Sink

70mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-7050	SPIR LED Heat Sink 70MM DIA 50H	50	70	3200	22.9	2.2	192
SPIRLED-7080	SPIR LED Heat Sink 70MM DIA 80H	80	3900	28.1	1.8	308	

*Note: All Bases Have no Holes




No.	Finish	Mounting Hole
H1	Red	17.5 mm 2xM2.5 @ 180°
H2	Magenta	18.5 mm 2xM2.5 @ 180°
H3	Blue	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	Cyan	21.5 mm 2xM3 @ 180°
H5	Yellow	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H6	Green	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H7	Grey	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H8	Brown	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H9	Olive	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H10	Dark Green	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H11	Purple	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H12	Black	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H13	Light Green	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H14	Pink	48.0 mm 4xM3 @ 90°
H15	Dark Blue	57.5 mm 4xM3 @ 90°
H16	Light Blue	65.0 mm 4xM3 @ 90° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-7050

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	
	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
5	3	15
10	2.7	27
15	2.6	39
20	2.5	50
25	2.44	61



Thermal Data SPIRLED-7080

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	
	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
6	3	18
12	2.5	30
18	2.28	41
24	2.08	50
32	1.84	59



SPIRLED Heat Sink


85mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-8550	SPIR LED Heat Sink 85MM DIA 50H	50	85	4700	34	2.2	286
SPIRLED-8580	SPIR LED Heat Sink 85MM DIA 80H	80	5300	38	1.8	458	

*Note: All Bases Have no Holes




No.	Finish	Mounting Hole
A1	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
A2	●	20.2 mm 2xM3 @ 180°
A3	●	21.7 mm 2xM3 @ 180°
A4	●	22.0 mm 2xM2 @ 180°
A5	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
A6	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
A7	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
A8	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
A9	●	30.2 mm 2xM3 @ 180°
A10	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
A11	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
A12	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
A13	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
A14	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
A15	●	55.0 mm 4xM3 @ 90°
A16	●	2*56.3 - 2*31 (Ø64.5); 4xM3
A17	●	66.0 mm 3xM4 @ 120°
A18	●	70.5 mm 2xM3 @ 180° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-8550

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	8		2.88
16		2.19	35
24		1.88	45
32		1.66	53
40		1.53	61



Thermal Data SPIRLED-8580

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	8		2.25
16		1.88	30
24		1.67	40
32		1.5	48
40		1.4	56





SPIRLED Heat Sink

96mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-9650	SPIR LED Heat Sink 96MM DIA 50H	50	96	5200	37.5	1.2	360
SPIRLED-9680	SPIR LED Heat Sink 96MM DIA 80H	80	6800	49.2	0.9	575	


*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	18.5 mm 2xM3 @ 180°
H2	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H3	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H7	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H11	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H12	●	43.0 mm 4xM3 @ 90°
H13	●	45.2 mm 2xM3 @ 180°
H14	●	2*38.2-2*31.0 (Ø49.0);6xM3
H15	●	57.5mm 4xM3 @ 90°
H16	●	58.5mm @ 90°(104°,76°);4xM4
H17	●	2*56.3-2*31.0 (Ø64.2);4xM3
H18	●	68.0 mm 4xM3 @ 90°
H19	●	79.5 mm 3xM3 @ 120°
H20	●	82.0 mm 4xM3 @ 90° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-9650

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)		Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)	
	8	16	24	32	40
	2.25	1.88	1.67	1.5	1.4
	18	30	40	48	56



Thermal Data SPIRLED-9680

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)		Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)	
	10	20	30	40	50
	1.7	1.45	1.33	1.2	1.12
	17	29	40	48	56




SPIRLED Heat Sink

110mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-11050	SPIR LED Heat Sink 110MM DIA 50H	50	110	6700	48	1.1	414
SPIRLED-11080	SPIR LED Heat Sink 110MM DIA 80H	80	7900	57	0.9	662	

*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	22.0 mm 2xM2 @ 180°
H2	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H3	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	30.2 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H7	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	37.7 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H11	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H12	●	43.0 mm 4xM3 @ 90°
H13	●	45.2 mm 2xM3 @ 180°
H14	●	57.4 mm 4xM3 @ 90°
H15	●	58.5 mm 4xM3.5 @ 90°
H16	●	79.5 mm 4xM3 @ 90°
H17	●	99.5 mm 2xM3 @ 90°




Thermal Data SPIRLED-11050

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	10	1.6	16
20	1.4	28	
30	1.33	40	
40	1.23	49	
50	1.16	58	



Thermal Data SPIRLED-11080

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	12	1.33	16
24	1.21	29	
36	1.11	40	
48	1.03	49.5	
60	0.95	57	



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А