



## Features

- Compact design to save board space - 0805 footprint
- Small size results in very fast time to react to fault events
- Symmetrical design
- Low profile
- RoHS compliant\* and halogen free\*\*
- Agency recognition: 

## Applications

- USB port protection - USB 2.0, 3.0 & OTG
- HDMI 1.4 Source protection
- PC motherboards - Plug and Play protection
- Mobile phones - Battery and port protection
- PDAs / digital cameras
- Game console port protection

# MF-PSMF Series - PTC Resettable Fuses

## Electrical Characteristics

Model	V max. Volts	I max. Amps	I <sub>hold</sub>	I <sub>trip</sub>	Resistance		Max. Time To Trip		Tripped Power Dissipation
			Amperes at 23 °C		Ohms at 23 °C		Amperes at 23 °C	Seconds at 23 °C	Watts at 23 °C
			Hold	Trip	R <sub>Min.</sub>	R <sub>1Max.</sub>			Typ.
MF-PSMF010X	15	40	0.10	0.30	1.0	7.5	0.5	1.5	0.5
MF-PSMF020X	9	40	0.20	0.50	0.65	3.5	8.00	0.02	0.5
MF-PSMF035X	6	40	0.35	0.75	0.250	1.200	8.00	0.10	0.5
MF-PSMF050X	6	40	0.50	1.00	0.150	0.900	8.00	0.10	0.5
MF-PSMF075X	6	40	0.75	1.50	0.090	0.350	8.00	0.20	0.6
MF-PSMF110X	6	40	1.10	2.20	0.060	0.210	8.00	0.30	0.6

## Environmental Characteristics

Operating Temperature.....	-40 °C to +85 °C
Maximum Device Surface Temperature in Tripped State .....	125 °C
Passive Aging .....	+85 °C, 1000 hours..... ±5 % typical resistance change
Humidity Aging .....	+85 °C, 85 % R.H. 1000 hours..... ±5 % typical resistance change
Thermal Shock .....	+85 °C to -40 °C, 20 times..... ±10 % typical resistance change
Solvent Resistance.....	MIL-STD-202, Method 215..... No change
Vibration .....	MIL-STD-883C, Method 2007.1,..... No change Condition A

## Test Procedures And Requirements For Model MF-PSMF Series

Test	Test Conditions	Accept/Reject Criteria
Visual/Mech.....	Verify dimensions and materials.....	Per MF physical description
Resistance.....	In still air @ 23 °C.....	R <sub>min</sub> ≤ R ≤ R <sub>1max</sub>
Time to Trip.....	At specified current, V <sub>max</sub> , 23 °C.....	T ≤ max. time to trip (seconds)
Hold Current.....	30 min. at I <sub>hold</sub> .....	No trip
Trip Cycle Life.....	V <sub>max</sub> , I <sub>max</sub> , 100 cycles.....	No arcing or burning
Trip Endurance.....	V <sub>max</sub> , 48 hours.....	No arcing or burning
Solderability.....	ANSI/J-STD-002.....	95 % min. coverage

UL File Number ..... E174545  
<http://www.ul.com/> Follow link to Certifications, then UL File No., enter E174545

## Thermal Derating Chart - I<sub>hold</sub> (Amps)

Model	Ambient Operating Temperature								
	-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C
MF-PSMF010X	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
MF-PSMF020X	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.07
MF-PSMF035X	0.47	0.44	0.39	0.35	0.30	0.27	0.24	0.20	0.14
MF-PSMF050X	0.68	0.62	0.55	0.50	0.40	0.37	0.33	0.29	0.23
MF-PSMF075X	1.00	0.90	0.79	0.75	0.63	0.57	0.53	0.42	0.35
MF-PSMF110X	1.45	1.35	1.20	1.10	0.92	0.84	0.75	0.65	0.52

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

\*\*To be considered halogen free, each homogenous material can have a maximum concentration of 900 ppm of either bromine or chlorine.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

## Additional Applications

- Automotive electronic control modules

# MF-PSMF Series - PTC Resettable Fuses


# BOURNS®

### Product Dimensions

Model	A		B		C		D
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
MF-PSMF010X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.48}{(0.019)}$	$\frac{0.85}{(0.033)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$
MF-PSMF020X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.48}{(0.019)}$	$\frac{0.85}{(0.033)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$
MF-PSMF035X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.48}{(0.019)}$	$\frac{0.85}{(0.033)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$
MF-PSMF050X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.48}{(0.019)}$	$\frac{0.85}{(0.033)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$
MF-PSMF075X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.75}{(0.030)}$	$\frac{1.25}{(0.049)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$
MF-PSMF110X	$\frac{2.00}{(0.079)}$	$\frac{2.30}{(0.091)}$	$\frac{1.20}{(0.047)}$	$\frac{1.50}{(0.059)}$	$\frac{0.75}{(0.030)}$	$\frac{1.25}{(0.049)}$	$\frac{0.20}{(0.008)}$

Packaging: 3000 pcs. per reel.

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$



#### Terminal material:

Nickel/gold plated.


#### Termination pad solderability:

Standard Au finish:  
Meets ANSI/J-STD-002 Category 2.

#### Recommended Storage:

40 °C max./70 % RH max.

### Typical Time to Trip at 23 °C



The Time to Trip curves represent typical performance of a device in a simulated application environment. Actual performance in specific customer applications may differ from these values due to the influence of other variables.


### How to Order

**MF - PSMF 050 X - 2**

Multifuse® Product  
Designator  
Series  
PSMF = 0805 Surface Mount Component  
Hold Current, I<sub>hold</sub>  
010-110 (0.10 - 1.10 Amps)  
Multifuse® freeXpansion™ Design  
Packaging  
Packaged per EIA 481-1  
-2 = Tape and Reel

### Typical Part Marking

Represents total content. Layout may vary.



BIWEEKLY DATE CODE WILL APPEAR ON THE PACKAGING LABEL:  
WEEK 1 AND 2 = A  
WEEK 51 AND 52 = Z

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

## Solder Reflow Recommendations



### Notes:

- MF-NSMF models cannot be wave soldered. Please contact Bourns for hand soldering recommendations.
- If reflow temperatures exceed the recommended profile, devices may not meet the performance requirements.
- Compatible with Pb and Pb-free solder reflow profiles.
- Excess solder may cause a short circuit, especially during hand soldering. Please refer to the Multifuse® Polymer PTC Soldering Recommendation guidelines.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А