

FL COMSERVER UNI 232/422/485

Order No.: 2313452

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313452>

FL COMSERVER UNI..., serial devices server to convert a serial 232/422/485 interface to Ethernet, supports TCP, UDP, Modbus Gateway and PPP applications, incl. CD-ROM with Com Port Redirector Software and user documentation (PDF).

Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	H651
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85176200
Catalog page information	Page 533 (IF-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Serial interface

Interface 1	Ethernet interface, 10/100BASE-T(X) in acc. with IEEE 802.3u
Transmission length	100 m (shielded twisted pair)
Type of connection	RJ45 female connector, shielded
Serial transmission speed	10/100 Mbps, autonegotiation
Interface 2	V.24 (RS-232) interface in acc. with ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1
File format/coding	Serial asynchronous UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11-bit character length

Termination resistor	390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (can be connected)
Type of connection	D-SUB-9 male connector
Data flow control/protocols	Software handshake, Xon/Xoff, or hardware handshake RTS/CTS // 3964 R compatible, Modbus RTU/ASCII
Serial transmission speed	300, 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500, 230400 Bit/s, can be set with web-based management
Interface 3	RS-422 interface in acc. with ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1
Type of connection	Plug-in/screw connection via COMBICON
Termination resistor	390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (can be connected)
File format/coding	Serial asynchronous UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11-bit character length
Data flow control/protocols	Automatic control // Modbus RTU/ASCII
Interface 4	RS-485 interface, in acc. with EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2-wire
Interface	RS-485
Type of connection	Plug-in/screw connection via COMBICON
Termination resistor	390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (can be connected)
File format/coding	Serial asynchronous UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11-bit character length
Data flow control/protocols	Automatic control // Modbus RTU/ASCII

Power supply

Nominal supply voltage	24 V DC ±20 % (via pluggable COMBICON screw terminal block)
	24 V DC ±5% (as an alternative or redundant, via backplane bus contact and system current supply)
Typical current consumption	100 mA (24 V DC)

General data

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Electrical isolation	Supply // Ethernet (TP) // Serial
Test voltage data interface/power supply	1.5 kV _{rms}
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Noise emission	EN 61000-6-4

Noise immunity	EN 61000-6-2:2005
Degree of protection	IP20
Net weight	190 g
Housing material	PA 6.6-FR
Color	green
MTBF	666 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day))
	179 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day))

Function

Management	Web-based management, SNMP, emergency exit with Telnet and serial
Status and diagnostic indicators	LEDs: UL (logic voltage), TD + RD (data activity serial), FD (full duplex), 100 (100 Mbps mode), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (error)

Certificates / Approvals



Certification

CUL Listed, UL Listed

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

2853899	ME-SAS	Shield connection clamp for printed circuit terminal block
---------	--------	--

Cable/conductor

2881078	CM-KBL-RS232/USB	Connecting cable D-9-SUB to USB, with adapter D-9-SUB to D-25-SUB.
2744827	FL CAT5 HEAVY CONF/	CAT5-SF/UTP cable (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), heavy-duty installation cable, 2 x 2 x 0.22 mm ² , solid conductor, shielded, outer sheath: 7.8 mm diameter, inner sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter, preassembled on both sides with RJ45 plug, crossover or line
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	Patch cable, CAT5, assembled, 0.5 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	Patch cable, CAT5, assembled, 5.0 m

2761059	PSM-KA 9 SUB 25/BB/2METER	RS-232 cable, 9-pos. D-SUB female connector 25-pos on D-SUB female connector
2799474	PSM-KA9SUB9/BB/2METER	RS-232 cable, 9-pos. D-SUB female connector on 9-pos. D-SUB female connector, 9-wire, 1:1
2319200	PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0,8M	Adapter cable to connect the IB IL RS232 and IB IL RS232-PRO Inline communication terminals to the interface converter, e.g. modem, Com server, Bluetooth or fiber optics.

General

2891246	FL PATCH SAFE CLIP	Security element for FL patch cable
2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	DIN rail connector for current transducers, gold-plated contacts, for DIN rail mounting, 5-pos.
2866983	MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5	DIN rail power supply unit, primary-switched mode, slim design, output: 24 V DC / 1.5 A

Software

2831044	FL SWT	Factory Manager, multilingual, configuration and diagnostics software for ETHERNET networks in automation
---------	--------	---

Tools

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	---------------	---

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А