



## PLT-XMR Reel-Fed Cable Ties

- Continuously molded cable ties (5,000 ties/reel) provide continuous feeding for high productivity and reduced downtime due to fewer reel changes
- All-nylon, one-piece locking ties with 18 lbs. minimum loop tensile strength in miniature cross section
- Available in a variety of colors and materials
- Reel-fed cable ties in Nylon 6.6 material (except black) are UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC



| Part Number                          | Tie Style | Material                    | Color   | Max. Bundle Dia. |    | Length |     | Width |     | Min. Loop Tensile Str. |    |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------------|----|--------|-----|-------|-----|------------------------|----|
|                                      |           |                             |         | In.              | mm | In.    | mm  | In.   | mm  | Lbs.                   | N  |
| Reel-Fed Cable Ties for PAT1M System |           |                             |         |                  |    |        |     |       |     |                        |    |
| PLT1M-XMR                            | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Natural | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR0                           | All-Nylon | Weather Resistant Nylon 6.6 | Black   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR00*                         | All-Nylon | Weather Resistant Nylon 6.6 | Black   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR1                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Brown   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR2                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Red     | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR3                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Orange  | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR4Y                          | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Yellow  | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR5                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Green   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR6                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Blue    | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR7                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Purple  | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR8                           | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Gray    | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR10                          | All-Nylon | Nylon 6.6                   | White   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |
| PLT1M-XMR30                          | All-Nylon | Heat Stabilized Nylon 6.6   | Black   | .82              | 21 | 4.0    | 102 | .100  | 2.5 | 18                     | 80 |

### Reel-Fed Cable Ties for PAT1.5M System

|                |           |                             |         |      |    |     |     |      |     |    |    |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------|------|----|-----|-----|------|-----|----|----|
| PLT1.5M-XMR    | All-Nylon | Nylon 6.6                   | Natural | 1.31 | 33 | 5.6 | 142 | .100 | 2.5 | 18 | 80 |
| PLT1.5M-XMR0   | All-Nylon | Weather Resistant Nylon 6.6 | Black   | 1.31 | 33 | 5.6 | 142 | .100 | 2.5 | 18 | 80 |
| PLT1.5M-XMR00* | All-Nylon | Weather Resistant Nylon 6.6 | Black   | 1.31 | 33 | 5.6 | 142 | .100 | 2.5 | 18 | 80 |
| PLT1.5M-XMR30  | All-Nylon | Heat Stabilized Nylon 6.6   | Black   | 1.31 | 33 | 5.6 | 142 | .100 | 2.5 | 18 | 80 |

\*Military grade weather resistant material.

Note: PLT\_XMR cable ties (natural, 00, and colors) are Class 2 Mil. Spec. per SAE-AS23190A and SAE-AS33671.

A.  
System  
Overview

B1.  
Cable  
Ties

B2.  
Cable  
Accessories

B3.  
Stainless  
Steel Ties

C1.  
Wiring  
Duct

C2.  
Surface  
Raceway

C3.  
Abrasion  
Protection

C4.  
Cable  
Management

D1.  
Terminals

D2.  
Power  
Connectors

D3.  
Grounding  
Connectors

E1.  
Labeling  
Systems

E2.  
Labels

E3.  
Pre-Printed  
& Write-On  
Markers

E4.  
Permanent  
Identification

E5.  
Lockout/  
Tagout  
& Safety  
Solutions

F.  
Index

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А