



Detector

Slide

Push

Rotary


Power

Dual-in-line Package Type

General-purpose Type

Water-proof Type

Fast Switching Type



Typical Specifications

Items		Specifications
Rating (max.)/(min.) (Resistive load)		1mA 5V DC / 100μA 3V DC
Contact resistance (Initial / After operating life)		3Ω max. / 5Ω max.
Operating force		0.35N max.
Operating life	Without load	50,000cycles
	With load	50,000cycles (1mA 5V DC)


Product Line

Poles	Positions	Total travel (mm)	Terminal type	Location lug	Minimum order unit (pcs)		Product No.
					Japan	Export	
1	1	1.93	For PC board (Reflow)	With	2,500	10,000	SPVR110102
				Without			SPVR120102

Packing Specifications

Taping

Number of packages (pcs.)			Tape width (mm)	Export package measurements (mm)
1 reel	1 case /Japan	1 case /export packing		
2,500	5,000	10,000	16	417×409×139




Dimensions


Style	PC board mounting hole and land dimensions (Viewed from direction A)
<p>With boss</p>	

Terminal Layout

(Viewed from Direction A)



Circuit Diagram















Note

Dimensions drawing is for type with location lugs.

Refer to P.66 for soldering conditions.

Detector Switches

List of Varieties

Series		General-purpose Type					
		SPVS	SPVN	SPVT	SPVM	SPVR	SPVE
Photo							
Operation type		Two-way					One-way
Dimensions (mm)	W	3.5	3.8	5.6	2.8	3.6	3.4
	D	3.3	3.6	4.7	3.5	4.2	3
	H	1		1.9	1.5	1.2	2.3
Operating temperature range		-40°C to +85°C					-10°C to +60°C
Automotive use		●	●	●	●	●	—
Life cycle (availability)							
Poles / Positions		1/1					
Rating (max.) (Resistive load)		1mA 5V DC		50mA 20V DC	1mA 5V DC		0.1A 30V DC
Rating (min.) (Resistive load)		50μA 3V DC		100μA 3V DC	50μA 3V DC	100μA 3V DC	50μA 3V DC
Durability	Operating life without load	50,000cycles 5Ω max.		100,000cycles 1Ω max.	50,000cycles 5Ω max.		50,000cycles 1Ω max.
	Operating life with load Rating (max.) (Resistive load)	50,000cycles 5Ω max.		100,000cycles 1Ω max.	50,000cycles 5Ω max.		50,000cycles 1Ω max.
Electrical performance	Initial contact resistance	2Ω max.		500mΩ max.	2Ω max.	3Ω max.	500mΩ max.
	Insulation resistance	100MΩ min. 100V DC					
	Voltage proof	100V AC for 1 minute					
Mechanical performance	Terminal strength	0.5N for 1minute			1N for 1minute	0.5N for 1minute	
	Actuator strength	5N		10N	5N	2N	5N
Environmental performance	Cold	-40°C 96h					-20°C 96h
	Dry heat	85°C 96h					
	Damp heat	40°C, 90 to 95%RH 96h					
Operation force		0.35N max.		0.4N max.		0.35N max.	0.3N max.
Page		16	19	21	24	26	27


Detector Switches Soldering Conditions	66
Detector Switches Cautions	67

Note

- Indicates applicability to all products in the series.

Example of Reflow Soldering Condition

1. Heating method: Double heating method with infrared heater.
2. Temperature measurement: Thermocouple $\phi 0.1$ to 0.2 CA (K) or CC (T) at soldering portion (copper foil surface).
A heat resisting tape should be used for fixed measurement.
3. Temperature profile



Series (Reflow type)	A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SPPB	250	230	40	180	150	120
SPVE	260		40			
SPVL						
SPVM						
SPVN						
SPVR						
SPVS						
SPVT						
SSCM						
SSCQ						
SPVQC	250					

Notes

1. The condition mentioned above is the temperature on the mounting surface of a PC board. There are cases where the PC board's temperature greatly differs from that of the switch, surface depending on the PC board's material, size, thickness, etc.
The above-stated conditions shall also apply to switch surface temperatures.
2. Soldering conditions differ depending on reflow soldering machines.
Prior verification of soldering condition is highly recommended.

Reference for Hand Soldering

Series	Soldering temperature	Soldering time
SPVS, SPVN, SPVT, SPVM, SPVR, SPVE, SSCQ, SSCM, SPVL, SSCT, SPVQC	350±5°C	3s max.
SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SSCN, SPVQA	300±10°C	3 + 1 / 0s
SPPB (Reflow)	300±5°C	5s max.
SSCF, SPPB (For Lead, Dip)	350±10°C	3 + 1 / 0s

Reference for Dip Soldering (For PC board terminal types)

Series	Items		Dip soldering	
	Preheating temperature	Preheating time	Soldering temperature	Duration of immersion
SSCT, SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SPVQA	100±10°C	60s max.	260±5°C	5±1s
SPPW8, SPPB	100°C max.	60s max.	255±5°C	5±1s
SSCF	—		260±5°C	5±1s

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А