

Single Turn Trimmer

Model 25



Features:

- 1/4" square
- Sealed single turn
- Cermet
- Through-hole

Electrical

Standard Resistance Range	10 Ohms to 2 Megohms
Standard Resistance Tolerance	±10%
Input Voltage	300 Vdc Max. or rms not to exceed power rating
Power Rating	0.5 Watts at 70°C derating to 0 at 125°C
End Resistance	1% or 2 Ohms Max., whichever is greater
Actual Electrical Travel	210° nominal
Dielectric Strength	900 Vrms
Insulation Resistance	1,000 Megohms Min.
Resolution	Essentially infinite
Contact Resistance Variation	1% or 3 Ohms Max., whichever is greater

Environmental

Seal	85°C Fluorinert® (No Leaks)
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Operating Temperature Range	-55°C to +125°C
Thermal Shock	Five cycles -55°C to +125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Moisture Resistance	Ten 24 hour cycles (3% ΔRT)
Shock	6 ms sawtooth, 100 G's (1% ΔRT, 1% ΔVR)
Vibration	30 G's, 10 to 2,000 Hz (1% ΔRT, 1% ΔVR)
High Temperature Exposure	250 hours at 125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Rotational Life	200 cycles (2 Ohms or 3% ΔRT, whichever is greater)
Load Life	1,000 hours at 70°C & 0.5 Watts (3% ΔRT, 3% ΔVR)
Resistance to Solder Heat	350°C for 3 seconds or 260°C for 10 seconds (1% ΔRT)

Mechanical

Mechanical Stops	Solid
Stop Strength	7 oz.-in. Min. (500 g-cm)
Torque	3 oz.-in. Max. (200 g-cm)
Weight	0.02 oz. nominal (0.6 grams)


General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies
413 Rood RD, Suite 7
Calexico, CA 92231
Ph: +1 (714) 447-2345
www.ttelectronics.com/bi-technologies

Issue B 04/2019 Page 1

Ordering Information



Packaging Information

Standard (no code): Tubes. 50 units each. All units oriented with #1 pin to same side.

Option (TR code, only for U or V pin style): Tape & Reel. All units oriented with #3 pin toward direction of feed.

	Pin Style	V	U
Tape	Width =	18 mm	18 mm
	Single hole sprocket =	0.50" pitch	0.50" pitch
	Capacity =	1,000 units	750 units
Reel	Diameter =	14" (363 mm)	14" (363 mm)

Option (AP code, only for U or V pin style): Ammo pack. Tape fold 12". Box 2.0" x 13.4" x 13.8" (50 mm x 340 mm x 350 mm)

Standard Resistance Values, Ohms

10	100	1K	10K	100K	1Meg
20	200	2K	20K	200K	2Meg
50	500	5K	50K	500K	

Circuit Diagram



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Outline Drawings—Top Adjustment

MODEL 25P



Note: Model 25P dimensions applicable to all models except as noted

MODEL 25U



MODEL 25W



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Outline Drawings—Side Adjustment



General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А