

SACB- 8/3-L-SC-M8

Order No.: 1511747



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1511747>

Sensor/actuator box, M8 socket, Number of slots: 8, Number of positions: 3, Slot assignment: Single, Status indication: Yes, pnp 180°, Shielding: No

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 966973
sales group	D102
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 113 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/03/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated voltage	24 V DC
Max. operating voltage U_{max}	30 V DC
Current carrying capacity per I/O signal	2 A
Current carrying capacity per slot	2 A

Total rated current	6 A
Number of positions	3
Number of slots	8
Degree of protection	IP65/IP67
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C
Sensor/actuator connection system	M8 socket

Local diagnostics function

Local diagnostics	Supply voltage Green LED
	Status display I/O Yellow LED

Master cable data

Type of connection	Spring-cage conn.
Conductor cross-section min. (signal)	0.14 mm ²
Conductor cross-section max. (signal)	1 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (signal)	26
Conductor cross-section AWG max. (signal)	17
Conductor cross-section min. (energy)	0.2 mm ²
Conductor cross-section max. (energy)	1.5 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (energy)	26
Conductor cross-section AWG max. (energy)	16
External cable diameter min.	7 mm
External cable diameter max.	11 mm
Stripping length	10 mm
Tightening torque, cover screw	1 Nm
Tightening torque, union nut	2.5 Nm
Tightening torque slot sensor/actuator cable	0.2 Nm
Tightening torque screw plug	0.2 Nm

Insulation material

Housing material	PBT
Material of the moulding mass	PUR
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA
Material of contact, master cable side	CuZn

Material of contact surface, master cable side	NiSn
Material of the contact carrier on the master cable side	PA 66 V0
Material of threaded sleeve	Cu alloy
Material of threaded sleeve surface	Nickel-plated
Material, O-ring	NBR

Pin assignment

Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

Accessories

Item	Designation	Description
General		
1517592	SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR	Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm ² and 2 x 0.75 mm ² , length: 50 m
Marking		
0809984	ZBF10:SO/CMS	Zack marker strip, flat, in 10 mm pitch, labeled according to customer specifications, 10-section, divisible, color: White

0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Zack marker strip, flat, in 10 mm pitch, unprinted, 10-section, for individual labeling with M-PEN 0,8, X-PEN, or CMS-P1-PLOTTER
---------	------------------	--

Protection and sealing elements


1682540	PROT-M8	An M8 screw plug for the unoccupied M8 sockets of the sensor/ actuator cable, boxes and flush-type connectors
---------	---------	---

Tools


1208461	SAC BIT M8-D10	Nut for assembling sensor/actuator cables with M8 connector and for M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive
1208474	SACC BIT M8-D12	Nut for assembling SACC M8 connectors for free assembly with longitudinal knurl, excluding M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive
1206463	SZK PZ2 VDE	Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 2 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
1208487	TSD 02 SAC	Torque screwdriver, with preset torque of 0.2 Nm and 4 mm hexagonal drive for M8 connectors

Diagrams/Drawings


Dimensioned drawing



Circuit diagram



Schematic diagram



M8 slot, socket, 3-pos.

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А