

Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Typical Applications


The HMC544A / 544AE is ideal for:

- Cellular/PCS/3G Infrastructure
- Basestations & Repeaters
- WLAN, WiMAX and WiBro
- Microwave and Fixed Wireless Radios

Features

- Very Low Insertion Loss: 0.2 dB @ 1.0 GHz
- High Input P1dB: +39 dBm
- High Input IP3: +60 dBm
- Positive Control: 0/+3V to 0/+5V
- Compact SOT26 SMT Package

Functional Diagram



General Description


The HMC544A & HMC544AE are low cost SPDT switches in 6-lead SOT26 packages for use in transmit-receive applications which require very low insertion loss at medium power levels. These devices can control signals from DC to 4.0 GHz and are especially suited for 450, 900, 1900, 2300, and 2700 MHz applications with <0.5 dB insertion loss. This GaAs PHEMT design provides exceptional linearity performance of +36 dBm 1dB compression point and +60 dBm third order intercept at +3 volt bias. RF1 and RF2 are reflective opens when "Off". On-chip circuitry allows positive control operation at very low DC current.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, $V_{ctl} = 0/+3 \text{Vdc}$, 50 Ohm System


Parameter	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Units
Insertion Loss	DC - 1.0 GHz		0.25	0.5	dB
	DC - 2.5 GHz		0.4	0.7	dB
	DC - 3.0 GHz		0.5	0.8	dB
	DC - 4 GHz		0.7	1.0	dB
Isolation	DC - 1.0 GHz	18	23		dB
	DC - 2.5 GHz	11	16		dB
	DC - 3.0 GHz	9	14		dB
	DC - 4 GHz	8	12		dB
Return Loss	DC - 4 GHz		28		dB
Input Power for 1 dB Compression	0.3 - 4.0 GHz	0/+5V Control	36	39	dBm
		0/+3V Control	33	35	dBm
Input Third Order Intercept (Two-Tone Input Power = +13 dBm Each Tone)	0.3 - 4.0 GHz		60		dBm
Switching Characteristics	DC - 4 GHz				
		tRISE, tFALL (10/90% RF)		30	ns
		tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)		50	ns




Insertion Loss




Return Loss




Isolation Between Ports RFC & RF1 / RF2




Isolation Between Ports RF1 & RF2



Input IP3 vs. Temperature, Vctl = 0/+3V




Input IP3 vs. Vctl






Input P1dB vs. Temperature, Vctl = 0/+3V



Compression vs. Vctl



Truth Table

Control Input		Signal Path	
A	B	RFC to RF1	RFC to RF2
Low	High	On	Off
High	Low	Off	On

Control Voltages

State	Bias Condition
Low	0 to 0.2 Vdc @ 1 μ A Typical
High	+3 Vdc @ 0.5 μ A Typical to +5 Vdc @ 1 μ A Typical (\pm 0.2 Vdc)

Absolute Maximum Ratings


RF Input Power (Vctl = 0/+5V)	+39 dBm
Control Voltage Range (A & B)	-0.2 to +12 Vdc
Hot Switch Power Level (Vctl = 0/+5V)	+39 dBm
Channel Temperature	150 °C
Continuous Pdiss (T= 85 °C) (derate 8.85 mW/ °C above 85°C)	0.574 W
Thermal Resistance	113.3 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1B

DC blocks are required at ports RFC, RF1 and RF2.



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing




Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC544A	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	544A XXXX
HMC544AE	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	544AE XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C



[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX


Typical Application Circuit

Notes:

1. Set logic gate Vdd = +3V to +5V and use HCT series logic to provide a TTL driver interface.
2. Control inputs A/B can be driven directly with CMOS logic (HC) with Vdd of +3V to +5V applied to the CMOS logic gates.
3. DC Blocking capacitors are required for each RF port as shown. Capacitor value determines lowest frequency of operation.

Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 3, 5	RF2, RF1, RFC	These pins are DC coupled and matched to 50 Ohms. Blocking capacitors are required.	
2	GND	This pin must be connected to RF/DC ground.	
4	B	See truth and control voltage tables.	
6	A	See truth and control voltage tables.	

Evaluation Circuit Board



List of Materials for Evaluation PCB EVAL01-HMC544A [1]

Item	Description
J1 - J3	PCB Mount SMA RF Connector
J4 - J6	DC Pin
C1 - C2	330 pF capacitor, 0402 Pkg.
R1 - R2	1 KOhm resistor, 0402 Pkg.
U1	HMC544A / 544AE SPDT Switch
PCB [2]	600-00382-00-1 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines at the RF port should have 50 Ohm impedance and the package ground leads should be connected directly to the ground plane similar to that shown above. The evaluation circuit board shown above is available from Hittite Microwave Corporation upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А