



Features

- Formerly J. W. Miller® model
- Available in E12 series
- Small design of only 7.8 mm maximum diameter
- RoHS compliant*

Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Power supplies for:
 - Portable communication equipment
 - Camcorders
 - LCD TVs
 - Car radios

PM75 Series - SMD Power Inductor

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 1 kHz		Q Ref.	Test Frequency (MHz)	SRF Min. (MHz)	RDC (Ω)	I rms Max. (A)	I sat Typ. (A)
	(μH)	Tol. %						
PM75-100K-RC	10	± 10	25	2.52	22	0.07	2.30	3.20
PM75-120K-RC	12	± 10	25	2.52	20	0.08	2.00	3.00
PM75-150K-RC	15	± 10	25	2.52	16	0.09	1.80	2.70
PM75-180K-RC	18	± 10	20	2.52	15	0.10	1.60	2.60
PM75-220K-RC	22	± 10	20	2.52	13	0.11	1.50	2.30
PM75-270K-RC	27	± 10	20	2.52	12	0.12	1.30	2.10
PM75-330K-RC	33	± 10	15	2.52	10	0.14	1.20	1.90
PM75-390K-RC	39	± 10	15	2.52	10	0.16	1.10	1.70
PM75-470K-RC	47	± 10	15	2.52	9	0.20	1.00	1.60
PM75-560K-RC	56	± 10	15	2.52	9	0.24	0.94	1.50
PM75-680K-RC	68	± 10	15	2.52	8	0.30	0.85	1.30
PM75-820K-RC	82	± 10	12	2.52	7	0.37	0.78	1.20
PM75-101K-RC	100	± 10	12	0.796	7	0.45	0.72	1.10
PM75-121K-RC	120	± 10	12	0.796	7	0.48	0.68	1.00
PM75-151K-RC	150	± 10	12	0.796	6	0.68	0.58	0.85
PM75-181K-RC	180	± 10	12	0.796	6	0.77	0.51	0.80
PM75-221K-RC	220	± 10	12	0.796	5	0.96	0.49	0.80
PM75-271K-RC	270	± 10	12	0.796	5	1.11	0.42	0.66
PM75-331K-RC	330	± 10	12	0.796	5	1.26	0.40	0.58
PM75-391K-RC	390	± 10	12	0.796	4	1.77	0.36	0.55
PM75-471K-RC	470	± 10	12	0.796	4	1.96	0.34	0.50


General Specifications

Test Frequency 1 KHz
 Test Voltage 1 V
 Reflow Soldering .. 230 °C, 50 sec. max.
 Operating Temperature
 -40 °C to +125 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature .. -40 °C to +125 °C
 Resistance to Soldering Heat
 260 °C for 5 sec.


Materials

Core Ferrite DR core
 Wire Enameled copper wire
 Terminal Ag/Ni/Sn
 Rated Current
 Ind. drop 10 % typ. at Isat
 Temperature Rise
 40°C max. at rated Irms
 Packaging 500 pcs. per reel


Product Dimensions




Typical Part Marking



Electrical Schematic



Recommended Layout




DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PM75 Series - SMD Power Inductor


BOURNS®

Packaging Specifications




Materials

Paper
Plastics



Strength of Cover Tape



The force for tearing off cover tape is 10 to 130 grams in the arrow direction.

REV. 05/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А