

## Feed-through terminal block - PT 2,5-QUATTRO GN - 3209582

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Feed-through terminal block, Connection method: Push-in connection, Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, Width: 5.2 mm, Height: 35.3 mm, Color: green, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

The illustration shows the version in gray

### Why buy this product

- The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
- The compact design and front connection enable wiring in a confined space
- In addition to the testing facility in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test connection
- Tested for railway applications



### Key Commercial Data

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit                         | 50 STK                                                                                                  |
| GTIN                                 | <br>4 055626 064444 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 10.585 g                                                                                                |
| Weight per piece (including packing) | 10.585 g                                                                                                |
| Country of origin                    | Germany                                                                                                 |
| Note                                 | Made to Order (non-returnable)                                                                          |

### Technical data

#### General

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Number of levels                       | 1                   |
| Number of connections                  | 4                   |
| Potentials                             | 1                   |
| Nominal cross section                  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Color                                  | green               |
| Insulating material                    | PA                  |
| Flammability rating according to UL 94 | V0                  |

# Feed-through terminal block - PT 2,5-QUATTRO GN - 3209582

## Technical data

### General

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area of application            | Railway industry                                                                                           |
|                                | Machine building                                                                                           |
|                                | Plant engineering                                                                                          |
|                                | Process industry                                                                                           |
| Rated surge voltage            | 8 kV                                                                                                       |
| Degree of pollution            | 3                                                                                                          |
| Overvoltage category           | III                                                                                                        |
| Insulating material group      | I                                                                                                          |
| Maximum load current           | 28 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section)                                                      |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 24 A (at a conductor cross section of 2.5 mm <sup>2</sup> ; it must not be exceeded by the total current.) |
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 800 V                                                                                                      |
| Open side panel                | Yes                                                                                                        |

### Dimensions

|                  |         |
|------------------|---------|
| Width            | 5.2 mm  |
| End cover width  | 2.2 mm  |
| Length           | 72.2 mm |
| Height           | 35.3 mm |
| Height NS 35/7,5 | 36.8 mm |
| Height NS 35/15  | 44.3 mm |

### Connection data

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Connection method                                                                       | Push-in connection   |
| Connection in acc. with standard                                                        | IEC 60947-7-1        |
| Conductor cross section solid min.                                                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.                                                      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section AWG min.                                                        | 26                   |
| Conductor cross section AWG max.                                                        | 12                   |
| Conductor cross section flexible min.                                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible max.                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Min. AWG conductor cross section, flexible                                              | 26                   |
| Max. AWG conductor cross section, flexible                                              | 14                   |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.                 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section AWG min.                                                        | 26                   |
| Conductor cross section AWG max.                                                        | 12                   |
| Stripping length                                                                        | 8 mm ... 10 mm       |

# Feed-through terminal block - PT 2,5-QUATTRO GN - 3209582

## Technical data

### Connection data

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Internal cylindrical gage | A3 |
|---------------------------|----|

### Standards and Regulations

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Connection in acc. with standard       | IEC 60947-7-1 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0            |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141121 |
| eCl@ss 4.1 | 27141121 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / BV / RS / ABS / IEC EE CB Scheme / EAC / NK / VDE approval of drawings / cULus Recognized

#### Ex Approvals

ATEX / IECEx / EAC Ex

## Feed-through terminal block - PT 2,5-QUATTRO GN - 3209582

### Approvals

Approvals submitted

#### Approval details

| CSA  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                       | B     | C     |
| mm²/AWG/kcmil                                                                         | 26-12 | 26-12 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                        | 20 A  | 20 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                        | 600 V | 600 V |

| UL Recognized  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                 | B     | C     |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                   | 26-12 | 26-12 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                  | 20 A  | 20 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                  | 600 V | 600 V |

| cUL Recognized  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                    | B     | C     |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                      | 26-12 | 26-12 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                     | 20 A  | 20 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                     | 600 V | 600 V |

|    |
|----|
| BV |
|----|

|    |
|----|
| RS |
|----|

|     |
|-----|
| ABS |
|-----|

| IECEE CB Scheme  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                     |         |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                       | 0.2-2.5 |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                      | 800 V   |

## Feed-through terminal block - PT 2,5-QUATTRO GN - 3209582

### Approvals

EAC

NK

VDE approval of drawings

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| mm²/AWG/kcmil                  | 0.2-2.5 |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 24 A    |
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 800 V   |

cULus Recognized 

### Drawings

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А