

## SERIES 61B

### 16, 24, or 32 Position, Optional Pushbutton

### FEATURES

- Positions Screen Cursor
- More Friendly than Keyboards
- Permits Visual Concentration
- Economic Touchscreen Alternative
- Pushbutton for Entry Function
- Detent for Tactile Feedback and Minimal Backlash
- Optical Coupled for Long Life
- Rugged Construction



### APPLICATIONS

#### Display Input

The Series 61 rotary encoder switch can move cursor or icon on a display. Use the rotary and pushbutton switch to simply select a menu item and enter it, or write more elaborate display software. Use the Series 61 to input limit settings for a monitored function. Change an item on a checklist to a new value while viewing the remainder of the list.

#### Incremental Input

Use the Series 61 with an interface chip to provide step by step input for setting radio frequency, drill depth, RPM, etc. These changes are usually a few steps, and you need not turn the switch several revolutions for the desired value. Some examples are as follows:

- Robot Position
- Volume Setting
- Radio Tuning
- Limit Setting
- Motor Control

### DIMENSIONS In inches (and millimeters)

Diagram illustrates a 16-position switch with integral pushbutton switch.



Unless otherwise indicated, tolerances are  $\pm .010$  (0,25).

**SPECIFICATIONS**

**Pushbutton Switch Ratings**

**Rating:** 5 Vdc, 10 mA, Resistive  
**Contact Resistance:** less than 10 (TTL or CMOS Compatible)  
**Voltage Breakdown:** 250 Vac between mutually insulated parts.  
**Contact Bounce:** Less than 4 milliseconds at make and less than 10 milliseconds at break  
**Actuation Life:** 3,000,000 operations  
**Actuation Force:** Maximum actuation force of 615 grams and a minimum actuation force of 415 grams.

**Encoder Ratings**

**Coding:** 2-bit quadrature coded output  
**Operating Voltage:** 5 ±.25 Vdc  
**Supply Current:** 30 mA maximum at 5 Vdc  
**Logic High:** 3.8V minimum  
**Logic Low:** 0.8V maximum  
**Logic Rise and Fall Times:** Rise Time less than 30 mS at 16.6 RPM. Fall Time less than 30 mS at 16.6 RPM.

**Operating Torque:** 2.0 ± .75 in-oz  
**Rotational Life:** more than 1,000,000 cycles of operation (1 cycle = 360° rotation and return)  
**Shaft Push Out Force:** 50 lbs minimum  
**Mounting Torque:** 15 in-lbs maximum

**Environmental Ratings**

**Operating Temperature Range:** -40°C to 85°C  
**Storage Temperature Range:** -55°C to 100°C  
**Vibration Resistance:** Harmonic motion with amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204  
**Shock Resistance:** Test 1: 100g for 6 mS half sine wave with velocity change of 12.3 ft/s. Test 2: 100g for 6 mS, sawtooth wave with velocity change of 9.7 ft/s.  
**Relative Humidity:** 90–95% at 40°C for 96 hours

**Materials and Finishes**

**Detent Cover:** Thermosetting plastic  
**Bushing:** Zinc casting, cadmium-plated per QQP-416, Class 2, Type II  
**Shaft:** Reinforced thermoplastic *Note: Earlier versions may have electropolished stainless steel shafts (still available in customs only).*  
**Detent Balls:** Passivated, stainless steel  
**Detent Spring:** Tinned music wire  
**Printed Circuit Boards:** NEMA Grade FR-4  
**Board Terminals:** Copper alloy, CDA No. 725  
**Through Bolts:** Stainless steel, unplated  
**Through Bolt Nuts:** Stainless steel  
**Switch Assembly Cover and Code Rotor:** PBT polyester thermoplastic  
**Mounting Hardware:** One brass, cadmium-plated nut and lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094" thick by 0.562" across flats.  
**Strain Relief:** PBT polyester thermoplastic (cable version only)  
**Cable:** 26 AWG, stranded/tinned wire, PVC coated on .100 (2,54) centers (cable version only)

**CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM: Standard Quadrature 2-Bit Code**

Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	●	
3	●	●
4		●

● Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

\*EXTERNAL PULL UP RESISTORS REQUIRED FOR OPERATION. 8.2 kΩ IS SUGGESTED FOR TTL; 3.3 kΩ IS SUGGESTED FOR CMOS

**ORDERING INFORMATION**

**Series**  
**Style:** B = Standard, unsealed  
**Angle of Throw:** 11 = 11.25° or 32 Positions  
 15 = 15° or 24 Positions  
 22 = 22.25° or 16 Positions  
**Coding:** 01 = Quadrature  
**Pushbutton Option:** 01 = Without pushbutton, 02 = With pushbutton

**61B11-01-02-020**

**Termination:** Blank (no dash or numbers) = pins as described in drawing  
 Cable Termination 020 = 2.0 inches minimum to 250 = 25 inches maximum. Provided in increments of 1/2 inch. Example 035 = 3.5", 060 = 6 inches. Cable is terminated with standard Amp Connector 640442-6. Use any 6 position, .100 center header to mate with the cable assembly. Contact Grayhill

Custom shaft and bushing lengths, shaft/panel seal, and additional supply voltages are available through Grayhill only. Control knobs available, see page I-57.

**Available from your local Grayhill Distributor.** For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

**ACCESSORIES**

See page I-41.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А