



SERIES**CM9900R
CM9900****PC Mount Common Mode Chokes**

Actual Size

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.740	18.8
B	0.840	21.3
C	0.670	17.0
D	0.900	22.9
E	0.040	1.0
F	0.025	0.64
G	0.200	5.1
H	0.175	4.4
J	0.750	19.1
K	0.200	5.1
L	0.515	13.1

All dimensions are typical

Operating Temperature Range -55°C to +125°C**Current Rating at 80°C Ambient** 40°C rise**Mechanical Configuration** Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly.

- Notes** 1) Inductance in table is for either L1 or L2.
 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
 3) Windings balanced within 1%.

DASH NUMBER*
 L (μH) L1 or L2
 @ 1 kHz ±25%
 DC RESISTANCE
 MAXIMUM (OHMS)
 CURRENT RATING
 MAXIMUM (AMPS)
 LEAKAGE INDUCTANCE
 TYPICAL (μH)

SERIES CM9900 FERRITE CORE

-473	47	0.016	3.5	4.0
-563	56	0.018	3.5	4.0
-683	68	0.019	3.5	5.0
-823	82	0.023	2.8	5.5
-104	100	0.025	2.8	6.0
-124	120	0.028	2.8	6.5
-154	150	0.030	2.8	7.5
-184	180	0.038	2.2	8.0
-224	220	0.044	2.2	9.0
-274	270	0.051	2.2	10
-334	330	0.058	1.7	11
-474	470	0.078	1.4	16
-564	560	0.091	1.4	18
-684	680	0.115	1.1	20
-824	820	0.131	1.1	25
-105	1000	0.194	0.88	35
-125	1200	0.219	0.88	47
-155	1500	0.278	0.70	49
-185	1800	0.306	0.70	59
-225	2200	0.431	0.55	76
-275	2700	0.469	0.55	91
-335	3300	0.531	0.55	101
-395	3900	0.669	0.44	135
-475	4700	0.760	0.44	158
-565	5600	0.853	0.44	196
-685	6800	1.24	0.35	257
-825	8200	1.40	0.35	296
-106	10000	1.61	0.35	362
-126	12000	1.98	0.27	410
-156	15000	2.24	0.27	503
-186	18000	2.45	0.27	602
-226	22000	3.49	0.22	730
-276	27000	4.60	0.17	870
-336	33000	5.21	0.17	1150
-396	39000	7.19	0.13	1300
-476	47000	7.80	0.13	1541
-566	56000	8.69	0.13	1875
-686	68000	9.69	0.13	2254
-826	82000	13.10	0.10	2702
-107	100000	14.60	0.10	3269
-127	120000	16.00	0.10	3456

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**Marking** DELEVAN; part number.

Example: CM9900R-473

DELEVAN

CM9900R-473

Packaging Bulk only

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А