Certificate Number: Q10561


Certificate Number: E17276

FKBL400 - FKBL410

FAST RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS

PRV : 50 - 1000 Volts
Io : 2.0 Amperes

KBL



Dimensions in inches and (millimeter)

FEATURES :

* High case dielectric strength of 2000 V_{DC}
* High surge current capability
* High reliability
* Low reverse current
* Low forward voltage drop
* Fast switching for high efficiency
* Ideal for printed circuit board
* Pb / RoHS Free

MECHANICAL DATA :

* Case : Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique
* Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
* Lead : Axial lead solderable per MIL - STD 202 , Method 208 guaranteed
* Polarity : Polarity symbols marked on case
* Mounting position : Any
* Weight : 5.15 grams

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.


RATING	SYMBOL	FKBL 400	FKBL 401	FKBL 402	FKBL 404	FKBL 406	FKBL 408	FKBL 410	UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current Tc = 50 °C	$I_{F(AV)}$	4.0							A
Peak Forward Surge Current Single half sine wave Superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	150							A
Rating for fusing (t < 8.3 ms.)	I^2t	166							A^2S
Maximum Forward Voltage drop per Diode at I_F = 4.0 A	V_F	1.4							V
Maximum DC Reverse Current Ta = 25 °C	I_R	10							µA
at Rated DC Blocking Voltage Ta = 100 °C	$I_{R(H)}$	1.0							mA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	Trr	150				250	500		ns
Typical Thermal Resistance per Diode (Note 2)	RθJC	3.3							°C/W
Operating Junction Temperature Range	T_J	- 50 to + 150							°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	- 50 to + 150							°C

Notes :

1) Measured with I_F = 0.5 Amp., I_R = 1 Amp., Irr = 0.25 Amp.
2) Thermal resistance from Junction to case with mounted on a 2.0" X 1.6"x 0.3" (5 cm. x 4 cm. x 0.8cm) Al. Plate.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FKBL400 - FKBL410)

FIG.1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM



NOTES : 1. Rise Time = 7 ns max., Input Impedance = 1 megaohm, 22 pF.
2. Rise time = 10 ns max., Source Impedance = 50 ohms.
3. All Resistors = Non-inductive Types.

FIG.2 - DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT




FIG.3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT




FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER DIODE





FIG.5 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER DIODE



OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А