




1				2				3				4				5																																																																																																																																																												
19.5±0.4 A±0.5 1.0±0.1 5.0±0.1 5.0±0.3 19.5±0.4 18.6±0.4 0.8±0.1 5.0±0.3 3.5±0.5 5.3±0.3 5.0±0.1 5.0±0.3 ø1.3~ø1.4 PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW <table><tr><td colspan="6">Pitch : 5.00mm (0.197inch)</td></tr><tr><td>Poles</td><td>A(mm)</td><td>A(inch)</td><td>Poles</td><td>A(mm)</td><td>A(inch)</td></tr><tr><td>2</td><td>12.50</td><td>0.492</td><td>15</td><td>77.50</td><td>3.051</td></tr><tr><td>3</td><td>17.50</td><td>0.689</td><td>16</td><td>82.50</td><td>3.248</td></tr><tr><td>4</td><td>22.50</td><td>0.886</td><td>17</td><td>87.50</td><td>3.445</td></tr><tr><td>5</td><td>27.50</td><td>1.083</td><td>18</td><td>92.50</td><td>3.642</td></tr><tr><td>6</td><td>32.50</td><td>1.280</td><td>19</td><td>97.50</td><td>3.839</td></tr><tr><td>7</td><td>37.50</td><td>1.476</td><td>20</td><td>102.50</td><td>4.035</td></tr><tr><td>8</td><td>42.50</td><td>1.673</td><td>21</td><td>107.50</td><td>4.232</td></tr><tr><td>9</td><td>47.50</td><td>1.870</td><td>22</td><td>112.50</td><td>4.429</td></tr><tr><td>10</td><td>52.50</td><td>2.067</td><td>23</td><td>117.50</td><td>4.626</td></tr><tr><td>11</td><td>57.50</td><td>2.264</td><td>24</td><td>122.50</td><td>4.823</td></tr><tr><td>12</td><td>62.50</td><td>2.461</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>67.50</td><td>2.657</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>72.50</td><td>2.854</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR: PA 66 FLAMABILITY RATING: UL94-V0 COLOR: GREEN METAL HOUSING: STEEL ZINC PLATING CONTACT PIN: BRASS (CuZn) SURFACE OF SOLDER TAIL PLATING: TIN TERMINAL SCREW: STEEL ZINC PLATING TERMINAL SCREW SLOT TYPE: "+" WIRE GUARD: STEEL ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 105°C COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL cULus CURRENT RATING: 20A WORKING VOLTAGE: 300VAC WITHSTANDING VOLTAGE: 2.0KV CONTACT RESISTANCE: 20 mOhm max STANDARD  CERTIFIED E315414 / Model number 69112671 MECHANICAL SOLID WIRE: 30-12 AWG / 0.05-3.3MM² STRANDED WIRE: 30-12 AWG / 0.05-3.3MM² TORQUE: 4.0Lb-In / 0.45Nm WIRE STRIPE LENGTH: 9MM PITCH: 5.00MM PACKAGING: BOX SERIE 126B <table><tr><td colspan="4">RoHS Compliant</td><td rowspan="5"> PROJECTION:  </td><td rowspan="5"> GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15 </td><td rowspan="5">  </td></tr><tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">APPROVAL: RJ</td><td rowspan="5">UNIT: MM</td><td rowspan="5">DESCRIPTION: SERIE 126B - 5,0mm Horizontal Entry with Stamping Clamp</td><td rowspan="5">SIZE</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>20-JUN-12</td><td>PDF</td><td>GG</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>FILE</td><td>BY</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>SCALE:</td><td rowspan="3">WERI PART NO: 691 126 710 0xx B</td><td rowspan="3">A4</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>SHEET: 1/1</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>DRAW: MARVIN</td></tr></table>																Pitch : 5.00mm (0.197inch)						Poles	A(mm)	A(inch)	Poles	A(mm)	A(inch)	2	12.50	0.492	15	77.50	3.051	3	17.50	0.689	16	82.50	3.248	4	22.50	0.886	17	87.50	3.445	5	27.50	1.083	18	92.50	3.642	6	32.50	1.280	19	97.50	3.839	7	37.50	1.476	20	102.50	4.035	8	42.50	1.673	21	107.50	4.232	9	47.50	1.870	22	112.50	4.429	10	52.50	2.067	23	117.50	4.626	11	57.50	2.264	24	122.50	4.823	12	62.50	2.461				13	67.50	2.657				14	72.50	2.854				RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		G				F				E				D				C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: SERIE 126B - 5,0mm Horizontal Entry with Stamping Clamp	SIZE	B				A	20-JUN-12	PDF	GG	REV	DATE	FILE	BY										SCALE:	WERI PART NO: 691 126 710 0xx B	A4						SHEET: 1/1						DRAW: MARVIN
Pitch : 5.00mm (0.197inch)																																																																																																																																																																												
Poles	A(mm)	A(inch)	Poles	A(mm)	A(inch)																																																																																																																																																																							
2	12.50	0.492	15	77.50	3.051																																																																																																																																																																							
3	17.50	0.689	16	82.50	3.248																																																																																																																																																																							
4	22.50	0.886	17	87.50	3.445																																																																																																																																																																							
5	27.50	1.083	18	92.50	3.642																																																																																																																																																																							
6	32.50	1.280	19	97.50	3.839																																																																																																																																																																							
7	37.50	1.476	20	102.50	4.035																																																																																																																																																																							
8	42.50	1.673	21	107.50	4.232																																																																																																																																																																							
9	47.50	1.870	22	112.50	4.429																																																																																																																																																																							
10	52.50	2.067	23	117.50	4.626																																																																																																																																																																							
11	57.50	2.264	24	122.50	4.823																																																																																																																																																																							
12	62.50	2.461																																																																																																																																																																										
13	67.50	2.657																																																																																																																																																																										
14	72.50	2.854																																																																																																																																																																										
RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15																																																																																																																																																																							
G																																																																																																																																																																												
F																																																																																																																																																																												
E																																																																																																																																																																												
D																																																																																																																																																																												
C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: SERIE 126B - 5,0mm Horizontal Entry with Stamping Clamp	SIZE																																																																																																																																																																					
B																																																																																																																																																																												
A	20-JUN-12	PDF	GG																																																																																																																																																																									
REV	DATE	FILE	BY																																																																																																																																																																									
					SCALE:	WERI PART NO: 691 126 710 0xx B	A4																																																																																																																																																																					
					SHEET: 1/1																																																																																																																																																																							
					DRAW: MARVIN																																																																																																																																																																							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А