

Flush-type connector - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 - 1440708

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator flush-type connector, socket, 4-pos., D-coded, with angled solder connection, contact insert only

Your advantages

- ✓ Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
- ✓ All common pin assignments and codings available
- ✓ Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
- ✓ Additional gasket for the device when not plugged in



Key Commercial Data

Packing unit	20 pc
GTIN	
GTIN	4046356509077

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Rated surge voltage	2.5 kV
Number of positions	4

Flush-type connector - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 - 1440708

Technical data

General

Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	D - data
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Solder pins
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Mounting type	PCB mounting

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 6.6
Sealing material	FKM / EPDM

Cable

Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation)

Standards and Regulations


Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., D-coded, female side


Dimensional drawing




M12 flush-type connector, socket, contact carrier, front view

Flush-type connector - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 - 1440708

Dimensional drawing




Dimensional drawing




Optionally with O-ring (green) for tight seal when plugged in.
- the axial mating force of 80 N per connector may not be exceeded when using with assembled O-ring!
- Avoid radial forces!

M12 flush-type connector, socket, contact carrier, side view

Drilling diagram



Dimensional drawing



Locked area on the PCB

Drilling diagram only valid in connection with the SACC-M12-SCO NUT L90 housing (order no. 1432460)

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Nominal voltage UN	250 V		
Nominal current IN	4 A		

Flush-type connector - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 - 1440708

Approvals

mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Nominal voltage UN		250 V	
Nominal current IN		4 A	
mm²/AWG/kcmil		22	

cULus Recognized	
------------------	---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А