

## 8489 Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable



For more Information  
please call

1-800-Belden1



### Description:

18 AWG stranded (19x30) tinned copper conductors, conductors cabled, PVC insulation, PVC jacket.

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

##### AWG:

# Conductors	AWG	Stranding	Conductor Material
4	18	19x30	TC - Tinned Copper

#### Insulation

##### Insulation Material:

Insulation Material	Wall Thickness (mm)
PVC - Polyvinyl Chloride	0.4318

#### Outer Shield

##### Outer Shield Material:

Outer Shield Material
Unshielded

#### Outer Jacket

##### Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material	Nom. Wall Thickness (mm)
PVC - Polyvinyl Chloride	0.8128

#### Overall Cabling

##### Overall Cabling Lay Length & Direction:

Length (mm)	Twists (m.)
76.1997	1.2192

##### Overall Cabling Color Code Chart:

Number	Color
1	Black
2	White
3	Red
4	Green

Overall Nominal Diameter: 6.528 mm

### Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range:	-20°C To +60°C
UL Temperature Rating:	60°C (UL AWM Style 2598)
Bulk Cable Weight:	65.630 Kg/Km
Max. Recommended Pulling Tension:	369.201 N
Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis:	66.040 mm

### Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

#### Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification:	CMG
CEC/(UL) Specification:	CMG

METRIC MEASUREMENT VERSION

## 8489 Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable

<b>AWM Specification:</b>	UL Style 2598 (300 V 60°C)
<b>EU CE Mark:</b>	Yes
<b>EU Directive 2000/53/EC (ELV):</b>	Yes
<b>EU Directive 2002/95/EC (RoHS):</b>	Yes
<b>EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):</b>	04/01/2005
<b>EU Directive 2002/96/EC (WEEE):</b>	Yes
<b>EU Directive 2003/11/EC (BFR):</b>	Yes
<b>CA Prop 65 (CJ for Wire &amp; Cable):</b>	Yes
<b>MII Order #39 (China RoHS):</b>	Yes

### Flame Test

<b>C(UL) Flame Test:</b>	FT4
--------------------------	-----

### Plenum/Non-Plenum

<b>Plenum (Y/N):</b>	No
<b>Plenum Number:</b>	88489, 82489

## Electrical Characteristics (Overall)

### Nom. Capacitance Conductor to Conductor:

<b>Capacitance (pF/m)</b>
85.306

### Nom. Conductor DC Resistance:

<b>DCR @ 20°C (Ohm/km)</b>
20.6703

### Max. Operating Voltage - UL:

<b>Voltage</b>
300 V RMS (UL AWM Style 2598)

### Max. Recommended Current:

<b>Current</b>
4 Amps per conductor @ 25°C

## Related Documents:

No related documents are available for this product

## Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
8489 060U1000	305 MT	20.865 KG	CHROME		4 #18 PVC PVC
8489 060U500	152 MT	10.659 KG	CHROME		4 #18 PVC PVC
8489 060100	30 MT	2.313 KG	CHROME		4 #18 PVC PVC
8489 0601000	305 MT	21.773 KG	CHROME	C	4 #18 PVC PVC
8489 060250	76 MT	5.443 KG	CHROME		4 #18 PVC PVC
8489 060500	152 MT	10.886 KG	CHROME	C	4 #18 PVC PVC
8489 0605000	1,524 MT	104.327 KG	CHROME		4 #18 PVC PVC

### Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 2    Revision Date: 09-19-2008

© 2011 Belden, Inc  
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express,

## 8489 Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable

statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product. Belden declares this product to be in compliance with EU LVD (Low Voltage Directive 73/23/EEC), as amended by directive 93/68/EEC.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А