

## Features

- Compact design, long life and high reliability
- Momentary switch
- Triple LED design
- Flatted and knurled shaft styles
- Bushing and bushingless options



# PEL12T - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft

## Electrical Characteristics

Output.....	2-bit quadrature code
Closed Circuit Resistance .....	3 ohms maximum
Contact Rating.....	0.5 mA @ 5 VDC
Insulation Resistance .....	100 megohms @ 250 VDC
Dielectric Withstanding Voltage	
Sea Level.....	300 VAC minimum
Electrical Travel .....	Continuous
Contact Bounce (15 RPM).....	2.0 ms. maximum**
RPM (Operating) .....	100 maximum**

## Environmental Characteristics

Operating Temperature Range .....	-10 °C to +70 °C (+14 °F to +158 °F)
Storage Temperature Range .....	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
Operating Humidity.....	25 % to 85 % R.H.
Rotational Life.....	30,000 cycles minimum
Switch Life .....	20,000 cycles minimum
IP Rating.....	IP 40

## Mechanical Characteristics

Mechanical Angle .....	360 ° continuous
Detent Torque .....	30 to 200 g-cm (0.42 to 2.77 oz.-in.)
Running Torque .....	50 g-cm (0.69 oz.-in.) maximum
Shaft Strength (Push).....	5 kgf (11.0 lbs.)
Shaft Strength (Pull) .....	10 kgf (22.0 lbs.)
Weight .....	3 gm (0.1 oz.) maximum
Terminals.....	Printed circuit board terminals
Soldering Condition	
Wave Soldering.....	Sn95.5/Ag2.8/Cu0.7 solder with no-clean flux: 260 °C max. for 5 ± 1 seconds
Hand Soldering .....	Not recommended
Hardware .....	No hardware supplied

## Switch Characteristics

Switch Type .....	Contact Push ON Momentary SPST
Power Rating (Resistive Load) .....	10 mA at 5 V DC
Contact Resistance .....	100 milliohms
Switch Travel .....	0.5 +0.0/-0.3 mm
Switch Actuation Force .....	450 ± 200 gf (15.9 ± 7.0 oz.)

## How To Order

**PEL12T - 4 0 21 F - S 1 024**

Model \_\_\_\_\_

Terminal Configuration \_\_\_\_\_  
 4 = Horizontal Mount/Rear Exit PC Pin

Detent Option \_\_\_\_\_  
 0 = No Detents    2 = 24 Detents

Standard Shaft Length \_\_\_\_\_

<u>Flatted:</u>		<u>Knurled:</u>
16 = 16.0 mm	26 = 26.0 mm	25 = 25.0 mm
18 = 18.5 mm	31 = 31.0 mm	
21 = 21.0 mm		

Shaft Style \_\_\_\_\_  
 F = Insulated Flatted Shaft                      S = Insulated Knurled Shaft (18 Teeth)  
 G = Insulated Flatted Shaft w/Bushing\*\*\*    T = Insulated Knurled Shaft (18 Teeth) w/Bushing

Switch Configuration \_\_\_\_\_  
 S = Push Momentary Switch

LED Color \_\_\_\_\_  
Triple:  
 1 = Red/Green/Blue

Resolution \_\_\_\_\_  
 024 = 24 Pulses per 360 ° Rotation

\*\*\* Available in 18.5, 21 and 26 mm shaft lengths.

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

\*\*Devices are tested using standard noise reduction filters. For optimum performance, designers should use noise reduction filters in their circuits. Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# Applications


Level control, tuning and timer settings in:

- Audio-visual equipment
- Consumer electric appliances
- Musical instrumentation
- Communications equipment


## PEL12T - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft BOURNS®

### Product Dimensions

PEL12T-4xxxS-S1024 (Horizontal Mount w/Triple LED & Switch, Knurled Shaft)



PEL12T-4xxxF-S1024 (Horizontal Mount w/Triple LED & Switch, Flatted Shaft)




L1	LM
$\frac{3}{(.118)}$	$\frac{16}{(.630)}$
$\frac{5}{(.197)}$	$\frac{18.5}{(.728)}$
$\frac{7}{(.276)}$	$\frac{21}{(.827)}$
$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{26}{(1.024)}$
$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{31}{(1.220)}$

DIMENSIONS:  $\frac{MM}{(INCHES)}$

TOLERANCES:

UNDER  $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm 0.12)}$   $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm 0.20)}$

### Triple LED Circuit




# PEL12T - 12 mm Encoder with Switch and Illuminated Shaft




## Product Dimensions

PEL12T-4xxxS-S1024 (Horizontal Mount w/Triple LED & Switch, Knurled Shaft w/Bushing)



PEL12T-4xxxF-S1024 (Horizontal Mount w/Triple LED & Switch, Flatted Shaft w/Bushing)




L2	L1	LM
$\frac{5}{(.197)}$	$\frac{11}{(.433)}$	$\frac{18.5}{(.728)}$
$\frac{7}{(.276)}$	$\frac{13.5}{(.532)}$	$\frac{21}{(.827)}$
$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{18.5}{(.728)}$	$\frac{26}{(1.024)}$


DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES:  
 UNDER  $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm .012)}$      $\frac{10.0 \sim 100}{(.394 \sim 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm .020)}$

## Quadrature Output Table



## Suggested Filter Circuit



## LED Characteristics (Triple)

LED Color	Power Dissipation (mW)	DC Forward Current (mA)	Forward Voltage (V)	
			Typ.	Max.
Red/Green/Blue	Red	25	2.0	2.4
	Green	25	3.3	3.7
	Blue	25	3.3	3.7

Notes:

- Reverse Current: 10  $\mu$ A
- Reverse Voltage: 5 VDC
- Test Condition (IF): 20 mA

## LED Terminal Decoder

Code	Color	Terminals
1	Red / Green / Blue	① ⑤ / ② ⑤ / ④ ⑤



**Asia-Pacific:**

Tel: +886-2 2562-4117  
 Fax: +886-2 2562-4116

**Europe:**

Tel: +41-41 768 5555  
 Fax: +41-41 768 5510

**The Americas:**

Tel: +1-951 781-5500  
 Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. 05/22/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А