

AIIS-3410P (PoE) AIIS-3410U (USB 3.0)

Compact Vision System, Intel® 6th/7th Gen Core i CPU, 4-CH Camera Interface for GigE PoE or USB 3.0, PCIe expansion slot



Features

- Intel 6th/7th generation Core i CPU (LGA1151)
- AIIS-3410P: 4-CH GbE PoE (Power over Ethernet)
 - Powered device auto detection and classification
 - IEEE 802.3af compliant, supports IEEE 1588
 - Compatible with GigE cameras
- AIIS-3410U: 4-CH USB 3.0 with dedicated controller
 - Maximize the USB3.0 bandwidth for multi-cameras
 - Compatible with USB 3.0 cameras
- Compact & thoughtful design
 - PCIe or PCI extension compatibility
 - Isolated Digital I/O
 - Internal USB 2.0 connector




Specifications

		6th generation CPU					7th generation Core i CPU		
Processor System	CPU	i7-6700	i5-6500	i3-6100	G4400	G3900	i7-7700	i5-7500	i3-7101E
	Core	4	4	2	2	2	4	4	2
	Base Frequency	3.4 GHz	3.2 GHz	3.7 GHz	3.3 GHz	2.8 GHz	3.6GHz	3.5GHz	3.9GHz
	L3 Cache	8 MB	6 MB	4 MB	3 MB	2 MB	8MB	6MB	3MB
	Chipset	H110							
	BIOS	AMI 128Mb SPI Flash							
Memory	Technology	Dual Channel DDR4 1866/2133 MHz (non-ECC)							
	Max. Capacity	32 GB (16 GB per DIMM)							
	Socket	260-pin SO-DIMM							
Graphics	Chipset Integrated	Integrated Intel HD Graphics							
Ethernet	Interface	10/100/1000 Mbps							
	Controller	LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT (Both support Wake on LAN)							
Camera Interface PoE (AIIS-3410P)	Controller	CH1 ~ CH4: Intel i210							
	Compliant	IEEE 802.3af							
	Power Output	15W per channel / 30W for 1 & 2 channel							
Camera Interface USB 3.0 (AIIS-3410U)	Controller	CH1 ~ CH4: uPD720202							
	Compliant	USB 3.0							
	Power Output	4.5W per Channel							
Storage	Internal 2.5" HDD Bay	1 (max. 9.5 mm height)							
	CFast	1							
Expansions	PCIe	1 (PCIe x16 slot with x8 signal), full height: 111.15 mm, length: max. 172 mm							
	miniPCIe	1 (USB2.0/SATA)							
	i-door	1							
Front I/O	Display	VGA + DVI-D							
	USB	4 USB3.0							
	Serial	2 (RS-232/422/485, via BIOS setting ; RS-485 support auto-flow control)							
	Isolated DIO (Default)	4 DI and 4 DO Channels							
	Isolated DIO (Optional)	AIIS-E730-AE (16-CH DI, 16-CH DO)							
		High output driving capacity (500 mA max./channel)							
Interrupt capable for all 16 DI channel									
Internal Connector	USB	1 USB 2.0 connector							
	Output	System reset							
	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min							
Power Requirement	Power Type	ATX/AT							
	Power Input Voltage	19 V _{DC} ~ 24 V _{DC} (± 10%)							
	Minimum Power Input	DC 19-24V @ 8-6.3A							
	Power Adapter	AC to DC, DC24V/9.16A, 220W (Optional)							
Cooling	System Fan	1 (8 cm/57 CFM)							
Miscellaneous	LED Indicators	Power, HDD, temperature							
	Control	Power on/off switch							
Environment	Temperature	Operating 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F)*				Non-operating -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)			
	Humidity	10 ~ 95% @ 40 °C, non-condensing				10 ~ 95% @ 60 °C, non-condensing			
	Vibration	0.5Grms, random, 5~500Hz, 3 axes, 1 hr/axis				2G, sine wave, 5~500Hz, 3 axes, 1 hr/axis			
	Shock	10G, half sine wave, 11 ms duration							
	Physical Characteristics								
Physical Characteristics	Dimension (W x H x D)	240 x 97 x 190 mm (9.45" x 3.82" x 7.48")							
	Weight	2.4 kg (5.29 lb) (w/o CPU cooler)							



* Depends on CPU

AIIS-3410P (PoE) AIIS-3410U (USB 3.0)

Dimensions



Front View



Ordering Information

Part Number	Camera Interface	Display	USB 3.0	Isolated DIO	COM 232/422/485	Expansion slot
AIIS-3410P-00A1E	4-CH GigE PoE	VGA+DVI-D	4	8-CH	2	1 PCIe x8 or 1 PCI*
AIIS-3410U-00A1E	4-CH USB 3.0	VGA+DVI-D	4	8-CH	2	1 PCIe x8 or 1 PCI*

* Optional PCI riser card

Packing List

Items	Part Number	Quantity
Bare System	AIIS-3410	1
Startup manual (EN/CN)	2001341000	1
Startup manual (TC)	2001341010	1
Driver CD	2061340011	1
Wallmount Bracket	1960014487T006	2
Hole Protector	1990022908S000	4
CPU Cooler	1960060620N001	1
4-pin Phoenix DC power connector	1652003234	1
2-pin Phoenix DC power connector	1652002205	1

Embedded OS

Part Number	Description
2070014568	img WES7P AIIS-3400/3410 x64 V5.8.0 10MUI

*7th generation CPU only supports Win10 OS

Optional Accessories

Part Number	Description
96PSA-A220W24P4-1	220Watt DC24 Adapter
1702002600	Power cord 3-pin UL/CSA (USA) 125 V 10A 1.83 M 180D
1700022940-01	Power cord PSE 7A 125 V 3P 3 m DAC-ST01
1702002605	Power cord 2P (France) 10A/16A 220 V 1.83 M 90D
1700023217-01	8-CH DIO Cable for Wiring Board
ADAM-3925-AE	8-CH DIO DB-25 Wiring Terminal, DIN-rail Mount
AIIS-DIO32-00A1E	Isolated DIO module, 32-CH, 9-pin USB interface
AIIS-E730-AE	Isolated DIO module, 32-CH, MIO with PCIe1 interface
PCL-10137-1E	32-CH DIO Cable 1M for Wiring Terminal
ADAM-3937-BE	32-CH DIO DB-37 Wiring Terminal, DIN-rail Mount
9891341010E	PCI riser module for additional PCI card
PCL-10137-1E	M Cable D-SUB 37P(M)/D-SUB 37P(M) 100CM

Note:

- AIIS-3410 supports the i-door module (both MOS and PCM series). Visit the Advantech website for more information.
- The PCM series module requires a bracket (P/N: 1960065854N001) that must be ordered separately.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А