

3M™ Pak 50 Low Profile Wiremount Socket

.050" for .025" Pitch Cable

P25LE Series



- P25LE terminates 25 mil pitch, 30 AWG stranded wire, PVC insulated, flat ribbon cable
- Low profile 11.8 mm mated height
- P50LE mate offers surface mount, straight and right angle thru-hole options
- Latch/eject mechanism maintains a secure connection
- Cable strain relief standard
- Tooling available for customer cable assembly termination
- Visit 3M.com/regs or contact your 3M representative to find the RoHS compliance status of the 3M part you are interested in.

Date Modified: April 3, 2017

TS-1142-C
Sheet 1 of 2

Physical

Insulator:

Material: Glass Filled Nylon

Flammability: UL 94V-0

Color: Brown

Contact Material: Phosphor Bronze

Plating:

Underplating: Nickel

Wiping Area: Gold Flash

Termination Area: Gold Flash

Wire Accommodation: 30 AWG Stranded PVC Flat Ribbon Cable (3M #3754 or approved equivalent)

Mating Compatibility: TS-1148

Electrical

Current Rating: 0.5 A

Insulation Resistance: $> 1 \times 10^9 \Omega$ at 250 V_{DC}

Withstanding Voltage: 300 V_{AC} for 1 minute

Environmental

Temperature Rating: -55°C to +85°C

UL File No.: E68080




3M™ Pak 50 Low Profile Wiremount Socket

.050" for .025" Pitch Cable

P25LE Series

Product Table / Dimensions

| Contact Quantity | A | B | C | D | E | F | Contact Quantity | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | 29.63 [1.167] | 18.23 [0.718] | 17.83 [0.702] | 17.03 [0.670] | 13.43 [0.529] | 11.43 [0.450] | 60 | 55.03 [2.167] | 43.63 [1.718] | 43.23 [1.702] | 42.43 [1.670] | 38.83 [1.529] | 36.83 [1.450] |
| 30 | 35.98 [1.417] | 24.58 [0.968] | 24.18 [0.952] | 23.38 [0.920] | 19.78 [0.779] | 17.78 [0.700] | 68 | 60.11 [2.367] | 48.71 [1.918] | 48.31 [1.902] | 47.51 [1.870] | 43.91 [1.729] | 41.91 [1.650] |
| 40 | 42.33 [1.667] | 30.93 [1.218] | 30.53 [1.202] | 29.73 [1.170] | 26.13 [1.029] | 24.13 [0.950] | 80 | 67.73 [2.667] | 56.33 [2.218] | 55.93 [2.202] | 55.13 [2.170] | 51.53 [2.029] | 49.53 [1.950] |
| 50 | 48.68 [1.917] | 37.28 [1.468] | 36.88 [1.452] | 36.08 [1.420] | 32.48 [1.279] | 30.48 [1.200] | 100 | 80.43 [3.167] | 69.03 [2.718] | 68.63 [2.702] | 67.83 [2.670] | 64.23 [2.529] | 62.23 [2.450] |



mm [Inch]
Tolerance Unless Noted

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| | 0.0 | 0.00 |
| < 10.0 mm | ± 0.2 [.008] | ± 0.10 [.004] |
| ≥ 10.0 mm | ± 0.3 [.012] | |

() and [] Dimensions used for Reference Only

Note: Strain relief standard.

| Conn Size | Locator Plate PN |
|-----------|------------------|
| 20 | 3443-127A |
| 40 | 3443-127B |
| 30 & 50 | 3443-127C |
| 60 | 3443-127D |
| 68 | 3443-127E |
| 80 & 100 | 3443-127F |

Ordering Information

P25LE - XXXS - DA (RIA E1 and C1 apply)

Contact Quantity:
See Table

TS-1142-C
Sheet 2 of 2

Regulatory: For regulatory information about this product, contact your 3M representative.

Technical Information: The technical information, recommendations and other statements contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable, but the accuracy or completeness of such information is not guaranteed.

Product Use: Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a 3M product, user is solely responsible for evaluating the 3M product and determining whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of application.

Warranty, Limited Remedy, and Disclaimer: Unless an additional warranty is specifically stated on the applicable 3M product packaging or product literature, 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OR TRADE. If the 3M product does not conform to this warranty, then the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price.

Limitation of Liability: Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.



3M Electronics Materials Solutions Division
6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
U.S.A.
1-800-225-5373
www.3Mconnectors.com

3M is a trademark of 3M Company.
Please recycle. Printed in USA.
© 3M 2017. All rights reserved.
RIA-2217B-E

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А