

GENERAL DETAILS OF TYPE S TIMERS

S series are compact, low cost, precision devices designed to the most demanding specifications. The small size, epoxy filled case is highly resistant against dust, vibrations, shock or humidity. Creep and strike distance according to VDE 0110 Group C 250V. Case protection IP66. Case material - Polymid.



SAS SERIES DELAY ON MAKE TIMER WITH SOLID STATE OUTPUT

UL listed CSA recognized

SPECIFICATIONS:

- Input Power** 24 VAC/DC, 110 VAC/DC
220 VAC/DC, ±15%, 50/60 Hz
- Output Rating** max.: 1.0 A at 20°C
min.: 10 mA
- Repetition accuracy** ±0.5% at a constant ambient
- Temp rise derating** 5 mA / °C
- Reset time SAS-L & SAS-DL** 25 ms after timing
100 ms during timing
- SAS-PL** 100 ms during timing
- Leakage current during timing** 5 mA max
- Peak surge current** 20 A < 10 ms
- Peak surge voltage** 1400 V, 10 μs
- Terminals** 1/4" (6.35mm) quick connect
- Operating temperature** -22°F to +140°F (-30°C to +60°C)
- Weight** 1.9 oz. (55g)



ORDERING INFORMATION: (100 pcs. minimum order)

S
MOUNTING

AS-D
SERIES

100S
TIME RANGE

220 AD
INPUT POWER

L
UL


S=Encapsulated requiring DIN-Rail, Panel Adapter or use Base Mounting Holes

AS = standard relay
AS-D = remote potentiometer
AS-P = internal potentiometer

AS = Fixed .1 sec - 1 min
AS-D = .1 sec - 60 min
Ex = 10-100 sec maintain 10:1 ratio
AS-P = .1 sec - 10 sec
1-100 sec maintain 100:1 ratio

24AD = 24 VAC/DC
110AD = 110 VAC/DC
220AD = 220 VAC/DC

1 AMP



Function A: When input power is applied, timing (t) begins. At the end of the preselected time, the solid state SCR output turns on. The output turns off when the input power is removed, resetting the timer for the next cycle.

WIRING DIAGRAM:



SDS SERIES REPEAT CYCLE TIMER

UL listed CSA recognized

- Shock Resistant
- SCR Solid State Output
- Optional Remote Potentiometer
- DIN-Rail or Base Mounting



When input power S1 is applied, the solid state output turns on immediately for the timer period specified. It then turns OFF for that same time period and repeats continuously while power is applied.

SPECIFICATIONS:

| | |
|-------------------------------|--|
| Input | 24 VAC, 48 VAC, 110 VAC 220 VAC, ±15%, 50/60 Hz |
| Maximum power consumption | 24 VAC: 0.2 VA 48 VAC: 0.3 VA 110 VAC: 0.6 VA 220 VAC: 1.2 VA |
| Output | SCR |
| Output Rating | max.: 1.0 A at 20°C min.: 10 mA |
| Repetition accuracy | ±0.5% at a constant ambient |
| Temp. rise derating | 5 mA / °C |
| Reset time | 100 ms after timing 150 ms during timing |
| Leakage current during timing | 2 mA max. |
| Peak surge current | 20 A < 10ms |
| Peak surge voltage | 1400 V, 100 µs |
| Terminals | Faston 1/4" (6.35mm) |
| Operating temperature | -22°F to +140°F -30°C to +60°C |
| Weight | 1.9 oz. (55g) |

WIRING DIAGRAM:



DIMENSIONS See page 3-34

ORDERING INFORMATION: (100 pcs. minimum order)

P.S.: Specify maximum time for "D" and "P" versions.

S
MOUNTING

DS
SERIES

10 min
TIME RANGE

24
INPUT POWER

L
UL

S = Encapsulated, requiring DIN-Rail, Panel Adapter or use Base Mounting Holes

DS = Fixed time
DS-D = remote potentiometer
DS-P = internal potentiometer

DS = Fixed .1s. - 120 min
DS-D = .1 sec. - 120 min.
Maintain 10:1 ratio
DS-P = 1 -10 sec. or min., 10 - 100 sec. or min.
Maintain 100:1 ratio

24A = 24 VAC
48A = 48 VAC
110A = 110 VAC
220A = 220 VAC

1 AMP

Products and specifications subject to change without notice.

SHS SERIES

INTERVAL TIMER WITH SOLID STATE OUTPUT

UL listed CSA recognized

- Epoxy Encapsulated
- DIN-Rail or Base Mounting
- Internal or External Time Set
- Fixed Time



The solid state output turns on when the input power (S1) is applied. The output turns off at the end of time (T). The timer is reset when the input power is removed.

SPECIFICATIONS:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Input | 24 VAC, 48 VAC, 110 VAC 220 VAC, ±15%, 50/60 Hz |
| Maximum power consumption | 24 VAC: 0.2 VA 48 VAC: 0.3 VA 110 VAC: 0.6 VA 220 VAC: 1.2 VA |
| Output | SCR |
| Output Rating | max.: 1.0 A at 20°C min.: 10 mA |
| Repetition accuracy | ±0.5% at a constant ambient |
| Temp. rise derating | 5 mA / °C |
| Reset time | 100 ms after timing 150 ms during timing |
| Leakage current during timing | 2 mA max. |
| Peak surge current | 20 A < 10 ms |
| Peak surge voltage | 1400 V, 100 µs |
| Terminals | Faston 1/4" (6.35mm) |
| Operating temperature | -22°F to +140°F -30°C to +60°C |
| Weight | 1.9 oz. (55g) |

WIRING DIAGRAM:



Note: Available with internal potentiometer in HS-P Series.

ORDERING INFORMATION: (100 pcs. minimum order)

P.S.: Specify maximum time for "D" and "P" versions.

DIMENSIONS See page 3-34

| | | | | |
|--|---|---|--|----------------|
| S MOUNTING | HS-D SERIES | 300S TIME RANGE | 220A INPUT POWER | L UL |
| S = Encapsulated, requiring DIN-Rail, Panel Adapter or Base Mounting Holes | HS = Fixed time HS-D = remote potentiometer HS-P = internal potentiometer | HS = Fixed .1s. - 120 min HS-D = 1 sec. - 120 min. Maintain 10:1 ratio HS-P = 1-10 sec. or min., 10 - 100 sec. or min. Maintain 100:1 ratio | 24A = 24 VAC 48A = 48 VAC 110A = 110 VAC 220A = 220 VAC | 1 AMP |

Products and specifications subject to change without notice.

Order/Technical Support – Tel: (800) 677-5311 / FAX: (800) 677-3865 / www.crouzet-usa.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А