



**MMSZ4678
 THRU
 MMSZ4716**

**500mW Silicon
 Zener Diodes**

Features

- Zener Voltage 1.8V-39V
- Very Sharp Reverse Characteristic
- VZ – tolerance $\pm 5\%$
- High Reliability
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1

Mechanical Data


- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Polarity: Cathode indicated by polarity band
- Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)

Maximum Ratings

	Symbol	Value	Units
Max. Steady State Power Dissipation at $T_L < 75^\circ\text{C}$, Lead Length=3/8"	P_D	500	mW
Junction Temperature	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance(Junction to Ambient)	R_{thJA}	340	K/W

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

	Symbol	Maximum	Unit
Max. Forward Voltage @ $I_F=10\text{mA}$	V_F	0.95	V



MMSZ4678 thru MMSZ4716

Electrical Characteristics (T_i= 30°C Unless Otherwise Noted, V_F=0.95V Max @ I_F=10mA for all types)

Device	Zener Voltage			@I _{ZT} u A	Leakage Current		Device Marking
	V _Z (Volts)				I _R @ V _R		
	Min	Nom	Max		u A	Volts	
MMSZ4678	1.71	1.8	1.89	50	7.5	1.0	CC
MMSZ4679	1.90	2.0	2.10	50	5.0	1.0	CD
MMSZ4680	2.09	2.2	2.31	50	5.0	1.0	CE
MMSZ4681	2.28	2.40	2.52	50	2.0	1.0	CF
MMSZ4682	2.565	2.7	2.835	50	1.0	1.0	CH
MMSZ4683	2.85	3.0	3.15	50	0.8	1.0	CJ
MMSZ4684	3.135	3.3	3.465	50	7.5	1.5	CK
MMSZ4685	3.42	3.6	3.78	50	7.5	2.0	CM
MMSZ4686	3.705	3.9	4.095	50	5.0	2.0	CN
MMSZ4687	4.085	4.3	4.515	50	4.0	2.0	CP
MMSZ4688	4.465	4.7	4.935	50	10	3.0	CT
MMSZ4689	4.845	5.1	5.355	50	10	3.0	CU
MMSZ4690	5.32	5.6	5.88	50	10	4.0	CV
MMSZ4691	5.89	6.2	6.51	50	10	5.0	CA
MMSZ4692	6.46	6.8	7.14	50	10	5.1	CX
MMSZ4693	7.125	7.5	7.875	50	10	5.7	CY
MMSZ4694	7.79	8.2	8.61	50	10	6.2	CZ
MMSZ4695	8.265	8.7	9.135	50	10	6.6	DC
MMSZ4696	8.645	9.1	9.555	50	10	6.9	DD
MMSZ4697	9.50	10	10.5	50	10	7.6	DE
MMSZ4698	10.45	11	11.55	50	0.05	8.4	DF
MMSZ4699	11.40	12	12.6	50	0.05	9.1	DH
MMSZ4700	12.35	13	13.65	50	0.05	9.8	DJ
MMSZ4701	13.30	14	14.7	50	0.05	10.6	DK
MMSZ4702	14.25	15	15.75	50	0.05	11.4	DM
MMSZ4703	15.20	16	16.8	50	0.05	12.1	DN
MMSZ4704	16.15	17	17.85	50	0.05	12.9	DP
MMSZ4705	17.10	18	18.9	50	0.05	13.6	DT
MMSZ4706	18.05	19	19.95	50	0.05	14.4	DU
MMSZ4707	19.00	20	21	50	0.01	15.2	DV
MMSZ4708	20.9	22	23.1	50	0.01	16.7	DA
MMSZ4709	22.8	24	25.2	50	0.01	18.2	DX
MMSZ4710	23.75	25	26.25	50	0.01	19.0	DY
MMSZ4711	25.65	27	28.35	50	0.01	20.4	EA
MMSZ4712	26.6	28	29.4	50	0.01	21.2	EC
MMSZ4713	28.5	30	31.5	50	0.01	22.8	ED
MMSZ4714	31.35	33	34.65	50	0.01	25.0	EF
MMSZ4715	34.2	36	37.8	50	0.01	27.3	EF
MMSZ4716	37.05	39	40.95	50	0.01	29.6	EH

TYPICAL CHARACTERISTICS




Figure 1. Temperature Coefficients (Temperature Range -55°C to +150°C)




Figure 2. Temperature Coefficients (Temperature Range -55°C to +150°C)




Figure 3. Steady State Power Derating




Figure 4. Maximum Nonrepetitive Surge Power




Figure 5. Effect of Zener Voltage on Zener Impedance




Figure 6. Typical Forward Voltage

TYPICAL CHARACTERISTICS




Figure 7. Typical Capacitance




Figure 8. Typical Leakage Current




Figure 9. Zener Voltage versus Zener Current (Vz Up to 12 V)




Figure 10. Zener Voltage versus Zener Current (12 V to 91 V)



TM

Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А