

38318 Hook-up/Lead - UL Type PV Wire



For more Information
please call

1-800-Belden1

**General Description:**

18 AWG stranded (16x30) tinned copper conductors, XLPE insulation, non-integrally PVC jacketed, sunlight resistant, photovoltaic wire.

Usage (Overall)

Suitable Applications:

Interconnection wiring of grounded and ungrounded photovoltaic power systems as described in Section 690.31(A) of the 2008 NEC.

Physical Characteristics (Overall)**Conductor**

AWG:

# Conductors	AWG	Stranding	Conductor Material
1	18	16x30	TC - Tinned Copper

Total Number of Conductors:

1

Insulation

Insulation Material:

Insulation Material	Wall Thickness (in.)
XLPE - Cross Linked Polyethylene	0.063

Separator

Separator Material over Conductor:

Y

Jacket

Jacket Material:

PVC - Polyvinyl Chloride

Jacket Thickness:

.033

Overall Cable

Overall Nominal Diameter:

0.245 in.

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range:

-40°C To +90°C

UL Temperature Rating:

90°C Wet/Dry

Bulk Cable Weight:

30 lbs/1000 ft.

Max. Recommended Pulling Tension:

21 lbs.

Min. Bend Radius/Minor Axis:

2.500 in.

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)**Applicable Standards & Environmental Programs**

UL Rating:

2000V, 90C

UL Type:

PV

EU Directive 2011/65/EU (RoHS II):

Yes

EU Directive 2000/53/EC (ELV):

Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS):

Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):

09/01/2009

EU Directive 2002/96/EC (WEEE):

Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR):

Yes

CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):

Yes

MIL Order #39 (China RoHS):

Yes

Flame Test

UL Flame Test:

VW-1

Suitability

Sunlight Resistance: Yes

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)

6.000

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage

2000 V RMS

Max. Recommended Current:

Description	Current
Single conductor in free air @ 30 ambient	18 amps

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
38318 0105000	5,000 FT	160.000 LB	BLACK	C	#18 XLPE PVC

Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 0 Revision Date: 06-16-2011

© 2015 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А