

S663 Preset Rate/Totalizer Counter



- **Easily programmed from the front panel**
- **Remote Reset capability**
- **Input variety: Quadrature, Switch, TTL, CMOS, NAMUR, PNP, NPN**
- **Software functions include:**

Password	Display Scaling
Set Point Programming	Decimal Point Selection

The S663 is a multi-function counter that allows the end user to track the rate (speed) of a product and continuously monitor the product quantity for a given process. The count and rate displays have separate programmable decimal point settings and scaling values.

The counter is powered from 120 or 240VAC and has a non-volatile EEPROM to retain all programming and count information when the power source is removed or interrupted. An option 12DCV excitation output module can provide power for external sensors.

Optional field-replaceable single/dual relay modules enhance the counter from a passive display device to an integral control element for your application. This versatile counter has latching, boundary or timed (0.01 to 599.99 seconds) output modes.


Mounting Requirements

The S660 series 1/8 DIN counters require a panel cutout of 1.77" (45mm) high by 3.62" (92mm) wide. To install the counter into a panel cutout, remove the clips from the side of the meter. Slide the meter through your panel cutout, then slide the mounting clips back on the meter. Press evenly to ensure a proper fit.


Specifications

DISPLAY	
Type	6-digit, 7-segment, red LED
Height	0.56" (14.2mm)
Decimal Point	User-programmable
Count Direction	"+" indication implied, "-" indication displayed
Display Range	-99,999 to +999,999
Output Indicators	1 and 2
POWER REQUIREMENTS	
AC Voltages	120, 240VAC, ±10%
Power Consumption	3VA
INPUT RATINGS	
Current Sinking	10KΩ, 5% Resistor pull-up to (9.0 - 16DCV) ±10%
Current Sourcing	5.1KΩ, 5% Resistor pull-down to common
Minimum Pulse Width	~5μs
Low Pass Filter	<200Hz
Low Bias	VLT = 1.6V ±10% VUT = 3.6V ±10%
High Bias	VLT = 5.0V ±10% VUT = 7.0V ±10%
Count Rate	20KHz (Pulse Max) 5KHz (Quadrature X4 Max)
Maximum Voltage Input A, B, and User	30DCV (Max)
INPUT	
User Input	(Rate channel reset) Count on the rate channel is reset when the User Input is pulled low.
Standard Input	VLT ≤0.2 DCV guaranteed low, VUT = 3.0 DCV(max)
Quadrature Input	VLT ≤ 0.9 DCV VUT =3.15 DCV (max)
ENVIRONMENTAL	
Operating Temp.	0°C to +40°C
Storage Temp.	-10 °C to +60°C
Relative Humidity	0-80% non-condensing for temperatures less than 32°C, decreasing linearly to 50% at 40°C
Ambient Temperature	25°C
Temp. Coefficient (per °C)	±100ppm/°C
Warmup Time	15 minutes
MECHANICAL	
Bezel	3.93" x 2.04" x .52" (99.8mm x 51.8mm x 13.2mm)
Depth	3.24" (82.3mm)
Panel Cutout	3.62" x 1.77" (92mm x 45mm)
Case Material	PBT-ABS
Weight	9oz (255.1g)

Ordering Information



Dimensions - S660, S661, S662, S663, S664



Accessories



Chariot

The Chariot is used to mount most cube-style quadrature encoders and measuring wheels. Made of anodized aluminum, the chariot includes mounting hardware and selectable pivotal points. Wheels, tires, and flexible shaft couplings are sold separately.

Catalog No. 46012



Flexible Shaft Couplings

The one-piece flexible coupling connects the shaft of a cube-style encoder to an ancillary equipment shaft without worry of misalignment of rotary frequency. The coupling ensures minimum windup, minimum rotary oscillation, and no hysteresis.

A Simpson 12" anodized aluminum measuring wheel is the right choice to complete the setup of a length measurement system. Whether the application requires one or two, Simpson's measuring wheels will perform accurately and reliably throughout the measuring process. Also included on the measuring wheel is a printed alignment scale which assists in the installation and measurement of the length measurement system. Simpson offers four replaceable durometer tires that consist of a black tire that has a longer life span and three non marking tires. The three non marking tires are for delicate materials such as plastics, textiles, wood, metal and paper to prevent tearing, damage or marking of delicate materials.

Description

Coupling: For connecting an encoder to a 3/8" shaft
Coupling package: For connecting an encoder to 1/4" or 5/16" diameter shaft*

*Package includes: One flexible coupling (1/2" I.D.) and three reducing inserts (1/4", 5/16", 3/8").

Catalog No.

46002
46003

Tire Durometer

80A, black tire; longer service life for plastics, metals
83A, non-marking tire for textiles, medium textures
92A, non-marking tire for plastics, metals, coarse wood
70A, non-marking tire for soft textiles

Catalog No.

46004
46005
46006
46007

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А