



### Main

Range of product	9012G
Pressure sensor type	Electromechanical pressure switch
Pressure sensor name	9012G
Pressure sensor size	150 psi
Maximum pressure	475 psi
Contacts type and composition	2(NC-NO), DPDT-DB, Form ZZ, snap action, silver nickel contacts
Controlled fluid	Air Hydraulic oil (-40...250 °F) Non-corrosive liquids Non-corrosive gas
Fluid connection type	0.25 inch 18 NPTF conforming to UL 508
Pressure switch type of operation	Regulation between 2 thresholds
Scale type	Adjustable differential
Local display	Without

### Complementary

Range on decreasing pressure	3...150 psi
Approx adjustable differential at mid range	6...30 psi +/- 2.5 % full scale
Cable entry	0.5 inch NPT conduit entrance
Terminal block type	8 screw terminals
Electrical connection	Screw-clamp terminals, AWG 22...AWG 12
Electrical circuit type	Control circuit
Local signalling	Without
[In] rated current	3 A (Ue = 240 V AC) contact code: A600 conforming to NEMA rating designation 6 A (Ue = 120 V AC) contact code: A600 conforming to NEMA rating designation 0.22 A (Ue = 125 V DC) contact code: R300 conforming to NEMA rating designation 0.11 A (Ue = 250 V DC) contact code: R300 conforming to NEMA rating designation
Setting	Internal
Enclosure material	Die cast aluminium alloy 380
Pressure actuator	Diaphragm (nitrile (Buna-N))
Height	5.55 in
Depth	2.63 in
Width	3.5 in
Operating position	Any position
Materials in contact with fluid	Zinc plated steel Nitrile (Buna-N)
Short-circuit protection	10 A by gL (cartridge) overload and short-circuit protection
Operating rate	<= 120 cyc/mn
Mechanical durability	5000000 cycles
Repeat accuracy	4 %
Product weight	3 lb(US)

### Environment

vibration resistance	2 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 40...150 Hz)
shock resistance	50 gn conforming to IEC 58-2-27
standards	CE UL 508 CSA C22.2 No 14

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

product certifications	CE CSA LR25490 class 3211 03 UL listed file E12158 CCN NKPZ and CCN NTHT
NEMA degree of protection	NEMA 4/4X/13 conforming to UL 50
ambient air temperature for operation	-10...185 °F

### Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1150 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1150 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А