

Schottky Diode Gen ²

preliminary

$$V_{RRM} = 100V$$


$$I_{FAV} = 2 \times 15A$$

$$V_F = 0.72V$$


High Performance Schottky Diode
Low Loss and Soft Recovery
Common Cathode

Part number

DSA30C100QB



Backside: cathode

**Features / Advantages:**

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: TO-3P


- Industry standard outline compatible with TO-247
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					100	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					100	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 100\text{ V}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		250	μA
		$V_R = 100\text{ V}$		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		2.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 15\text{ A}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.91	V
		$I_F = 30\text{ A}$				1.06	V
		$I_F = 15\text{ A}$		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.72	V
		$I_F = 30\text{ A}$				0.90	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 150^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		15	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		0.46	V
r_F	slope resistance					11.7	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.75	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		85	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		340	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 12\text{ V}$	$f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		146	pF

preliminary

Package TO-3P			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			50	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				5		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking



Part number

- D = Diode
- S = Schottky Diode
- A = low VF
- 30 = Current Rating [A]
- C = Common Cathode
- 100 = Reverse Voltage [V]
- QB = TO-3P (3)


Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSA30C100QB	DSA30C100QB	Tube	30	503339

Similar Part	Package	Voltage class
DSA30C100HB	TO-247AD (3)	100
DSA30C100PB	TO-220AB (3)	100
DSA30C100PN	TO-220ABFP (3)	100

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$




Schottky

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.46	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	9.1	mΩ

Outlines TO-3P



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	4.90	0.185	0.193
A1	1.30	1.50	0.051	0.059
A2	1.45	1.65	0.057	0.065
b	0.90	1.15	0.035	0.045
b2	1.90	2.20	0.075	0.087
b4	2.90	3.20	0.114	0.126
c	0.55	0.80	0.022	0.031
D	19.80	20.10	0.780	0.791
D1	16.90	17.20	0.665	0.677
E	15.50	15.80	0.610	0.622
E1	13.50	13.70	0.531	0.539
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.20	0.780	0.795
L1	3.40	3.60	0.134	0.142
Ø P	3.20	3.40	0.126	0.134
ØP1	6.90	7.10	0.272	0.280
S	4.90	5.10	0.193	0.201



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А