

CMJ0130  
THRU  
CMJH220

**SURFACE MOUNT SILICON  
CURRENT LIMITING DIODES**



www.centrasemi.com



**SOD-123FL CASE**

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMJ0130 series devices are silicon field effect current regulator diodes designed for applications requiring a constant current over a wide voltage range. These devices are manufactured in the epoxy molded, low profile SOD-123FL case. Special selections of  $I_p$  (regulator current) are available for critical applications.

**MARKING: SEE MARKING CODES ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**

**FEATURES:**

- High reliability
- Special selections available
- Through hole devices available

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=60^\circ\text{C}$ )

Peak Operating Voltage (CMJ0130 THRU CMJ5750)  
Peak Operating Voltage (CMJH080 THRU CMJH220)  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

SYMBOL		UNITS
$P_{OV}$	100	V
$P_{OV}$	50	V
$P_D$	500	mW
$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
$\theta_{JA}$	180	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Type	Regulator Current (Note 1)			Minimum Dynamic Impedance	Minimum Knee Impedance	Maximum Limiting Voltage	Temperature Coefficient (Note 2)	Marking Code
	$I_p @ V_T=25\text{V}$			$Z_T @ V_T=25\text{V}$	$Z_K @ V_K=6.0\text{V}$	$V_L @ I_L=0.8 \times I_p \text{ MIN}$	TC	
	MIN mA	NOM mA	MAX mA	M $\Omega$	k $\Omega$	V	%/ $^\circ\text{C}$	
CMJ0130	0.05	0.13	0.21	6.0	2,000	0.6	+2.10 to +0.10	101
CMJ0300	0.20	0.31	0.42	4.0	1,000	0.8	+0.40 to -0.20	301
CMJ0500	0.40	0.515	0.63	2.0	500	1.1	+0.15 to -0.25	501
CMJ0750	0.60	0.76	0.92	1.0	200	1.4	0.0 to -0.32	701
CMJ1000	0.88	1.1	1.32	0.65	100	1.7	-0.10 to -0.37	102
CMJ1500	1.28	1.5	1.72	0.45	70	2.0	-0.13 to -0.40	152
CMJ2000	1.68	2.0	2.32	0.35	50	2.3	-0.15 to -0.42	202
CMJ2700	2.28	2.69	3.1	0.30	30	2.7	-0.18 to -0.45	272
CMJ3500	3.0	3.55	4.1	0.25	20	3.2	-0.20 to -0.47	352
CMJ4500	3.9	4.5	5.1	0.20	10	3.7	-0.22 to -0.50	452
CMJ5750	5.0	5.75	6.5	0.05	5.0	4.5	-0.25 to -0.53	562
CMJH080	6.56	8.2	9.84	0.32	15	3.1	-0.25 to -0.45	822
CMJH100	8.0	10	12	0.17	6.0	3.5	-0.25 to -0.45	103
CMJH120	9.6	12	14.4	0.08	3.0	3.8	-0.25 to -0.45	123
CMJH150	12	15	18	0.03	2.0	4.3	-0.25 to -0.45	153
CMJH180	16	18	20	0.02	1.8	4.6	-0.25 to -0.45	183
CMJH220	20	22.5	25	0.01	1.6	5.3	-0.25 to -0.45	223

Notes: 1) Pulsed Method: Pulse Width (ms) = 27.5 divided by  $I_p$  NOM (mA)  
2) The Temperature Coefficient is measured between + 25 $^\circ\text{C}$  and +50 $^\circ\text{C}$ .

R6 (24-July 2019)

CMJ0130  
THRU  
CMJH220



**SURFACE MOUNT SILICON  
CURRENT LIMITING DIODES**

**SOD-123FL CASE - MECHANICAL OUTLINE**



**LEAD CODE:**

- 1) Cathode
- 2) Anode

**MARKING: SEE ELECTRICAL  
CHARACTERISTICS TABLE**

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.024	0.031	0.60	0.80
B	0.020	0.028	0.50	0.70
C	0.003	0.007	0.08	0.18
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.094	0.110	2.40	2.80
F	0.130	0.146	3.30	3.70
G	0.031	0.039	0.80	1.00

SOD-123FL (REV:R0)

R6 (24-July 2019)

CMJ0130  
THRU  
CMJH220

SURFACE MOUNT SILICON  
CURRENT LIMITING DIODES



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R6 (24-July 2019)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А