



Both NO and NC contacts incorporated in a DIP8-pin package

PhotoMOS[®]
GU Form A & B
(AQW614)



mm inch



RoHS compliant

FEATURES

1. Approx. 1/2 the space compared with the mounting of a set of 1 Form A and 1 Form B PhotoMOS
2. Applicable for 1 Form A 1 Form B use as well as two independent 1 Form A and 1 Form B use
3. Controls load currents up to 0.13 A with 5 mA input current
4. Extremely low closed-circuit offset voltages to enable control of small analog signals without distortion
5. Stable on-resistance

TYPICAL APPLICATIONS

- High-speed inspection machines
- Telephone equipment
- Computers
- Sensing equipment

TYPES

	Output rating*		Package	Part No.				Packing quantity	
	Load voltage	Load current		Through hole terminal	Surface-mount terminal		Tube	Tape and reel	
					Tape and reel packing style				
			Tube packing style	Picked from the 1/2/3-pin side	Picked from the 4/5/6-pin side				
AC/DC dual use	400 V	100 mA	DIP8-pin	AQW614	AQW614A	AQW614AX	AQW614AZ	1 tube contains: 50 pcs. 1 batch contains: 500 pcs.	1,000 pcs.

*Indicate the peak AC and DC values.

Note: The surface mount terminal shape indicator "A" and the packing style indicator "X" or "Z" are not marked on the device.

RATING


1. Absolute maximum ratings (Ambient temperature: 25°C 77°F)

	Item	Symbol	AQW614(A)	Remarks
Input	LED forward current	I_F	50 mA	
	LED reverse voltage	V_R	5 V	
	Peak forward current	I_{FP}	1 A	$f = 100$ Hz, Duty factor = 0.1%
	Power dissipation	P_{in}	75 mW	
Output	Load voltage (peak AC)	V_L	400 V	
	Continuous load current	I_L	0.1 A (0.13 A)	Peak AC, DC (): in case of using only 1a or 1b, 1 channel
	Peak load current	I_{peak}	0.3 A	100 ms (1 shot), $V_L = DC$
	Power dissipation	P_{out}	800 mW	
Total power dissipation		P_T	850 mW	
I/O isolation voltage		V_{iso}	1,500 V AC	Between input and output/between contact sets
Temperature limits	Operating	T_{opr}	-40°C to +85°C -40°F to +185°F	Non-condensing at low temperatures
	Storage	T_{stg}	-40°C to +100°C -40°F to +212°F	

2. Electrical characteristics (Ambient temperature: 25°C 77°F)

Item			Symbol	AQW614(A)	Condition
Input	LED operate current	Typical	I_{Fon} (N.O.)	0.9 mA	$I_L = 100$ mA
		Maximum	I_{Foff} (N.C.)	3 mA	
	LED reverse current	Minimum	I_{Foff} (N.O.)	0.4 mA	$I_L = 100$ mA
		Typical	I_{Fon} (N.C.)	0.8 mA	
LED dropout voltage	Typical	V_F	1.25 V (1.14 V at $I_F = 5$ mA)		$I_F = 50$ mA
	Maximum		1.5 V		
Output	On resistance	Typical	R_{on}	27 Ω	$I_F = 5$ mA (N.O.) $I_F = 0$ mA (N.C.) $I_L = 100$ mA within 1 s on time
		Maximum		50 Ω	
	Off state leakage current	Maximum	I_{Leak}	1 μ A	$I_F = 0$ mA (N.O.) $I_F = 5$ mA (N.C.) $V_L = 400$ V
Transfer characteristics	Operate time*	Typical	T_{on} (N.O.) T_{off} (N.C.)	0.28 ms (N.O.) 0.43 ms (N.C.)	$I_F = 0$ mA \rightarrow 5 mA $I_L = 100$ mA
		Maximum		1 ms	
	Reverse time*	Typical	T_{off} (N.O.) T_{on} (N.C.)	0.04 ms (N.O.) 0.3 ms (N.C.)	$I_F = 5$ mA \rightarrow 0 mA $I_L = 100$ mA
		Maximum		1 ms	
	I/O capacitance	Typical	C_{iso}	0.8 pF	$f = 1$ MHz
Maximum	1.5 pF	$V_B = 0$ V			
Initial I/O isolation resistance	Minimum	R_{iso}	1,000 M Ω	500 V DC	

*Operate/Reverse time



RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Please obey the following conditions to ensure proper device operation and resetting.

Item	Symbol	Recommended value	Unit
Input LED current	I_F	5	mA

■ For Dimensions.

■ For Schematic and Wiring Diagrams.

■ For Cautions for Use.

■ These products are not designed for automotive use.


If you are considering to use these products for automotive applications, please contact your local Panasonic Corporation technical representative.

For more information.

REFERENCE DATA


1. Load current vs. ambient temperature characteristics

Allowable ambient temperature: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
 -40°F to $+185^{\circ}\text{F}$




2. On resistance vs. ambient temperature characteristics

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
LED current: 5 mA; Load voltage: 400 V (DC);
Continuous load current: 100 mA (DC)



3. Operate time vs. ambient temperature characteristics


LED current: 5 mA;
Load voltage: 400 V (DC);
Continuous load current: 100 mA (DC)



GU Form A & B (AQW614)


4. Reverse time vs. ambient temperature characteristics

LED current: 5 mA; Load voltage: 400 V (DC);
Continuous load current: 100 mA (DC)




5. LED operate current vs. ambient temperature characteristics

Load voltage: 400 V (DC);
Continuous load current: 100 mA (DC)




6. LED reverse current vs. ambient temperature characteristics

Load voltage: 400 V (DC);
Continuous load current: 100 mA (DC)




7. LED dropout voltage vs. ambient temperature characteristics

LED current: 5 to 50 mA




8. Current vs. voltage characteristics of output at MOS portion

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
Ambient temperature: 25°C 77°F




9. Off state leakage current vs. load voltage characteristics

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
Ambient temperature: 25°C 77°F




10. Operate time vs. LED forward current characteristics

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
Load voltage: 400 V (DC); Continuous load current:
100 mA (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F




11. Reverse time vs. LED forward current characteristics

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
Load voltage: 400 V (DC); Continuous load current:
100 mA (DC); Ambient temperature: 25°C 77°F



12. Output capacitance vs. applied voltage characteristics

Measured portion: between terminals 5 and 6, 7 and 8;
Frequency: 1 MHz;
Ambient temperature: 25°C 77°F



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А