



Main

Range	TeSys
Device short name	GV3A
Product or component type	Auxiliary contact block
Product compatibility	GV3ME
Mounting location	Front side
Auxiliary contacts operation	Fault signal 1 NO
Pole contact composition	1 NO
Connections - terminals	Screw clamp terminals 1 cable 0...0 in ² (1...2.5 mm ²) - cable stiffness: solid Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (1...2.5 mm ²) - cable stiffness: solid Screw clamp terminals 1 cable 0...0 in ² (0.75...2.5 mm ²) - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (0.75...2.5 mm ²) - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals 1 cable 0...0 in ² (0.75...2.5 mm ²) - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable 0...0 in ² (0.75...1.5 mm ²) - cable stiffness: flexible - with cable end
Quantity per set	Set of 10

Complementary

[Ui] rated insulation voltage	600 V - conforming to UL 508 690 V - conforming to IEC 60947-1 600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
System Voltage	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] conventional free air thermal current	6 A
Protection type	GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue ≤ 415 V GG fuse ≤ 6 A
Mechanical durability	1000 cycles
Rated operational power in VA	240 VA at 48 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 450 VA at 440 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 450 VA at 500 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 200 VA at 690 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 460 VA at 110...127 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 800 VA at 220...240 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles 850 VA at 380...415 V AC-11 - electrical durability: 1000 cycles
Rated operational power in W	180 W at 24 V DC-11 - electrical durability: 1000 cycles 180 W at 48 V DC-11 - electrical durability: 1000 cycles 135 W at 60 V DC-11 - electrical durability: 1000 cycles 105 W at 110 V DC-11 - electrical durability: 1000 cycles 90 W at 220 V DC-11 - electrical durability: 1000 cycles
Width	0.35 in (9 mm)
Product weight	0.07 lb(US) (0.03 kg)

Environment

environmental characteristic	Normal environment
------------------------------	--------------------

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0723 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0723 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
WARNING: This product can expose you to chemicals	WARNING: This product can expose you to chemicals including:

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. It is not intended to be used as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

including:

Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.	Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А