

3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant

3.7 x 3.1mm

FEATURES:

- Low resonant impedance
- Built-in load capacitors
- IR reflow capable

APPLICATIONS:

- Remote controls, Microprocessor clocks, Mobile phones, DVD & CD-Roms, Electric appliances,
- Consumer electronics

STANDARD SPECIFICATIONS:


Item	Requirement
Frequency Range	8.00MHz to 50.00 MHz
Resonant Impedance	See Table 1
Frequency Tolerance	± 0.5% (at 25°C)
Frequency stability (-25°C~+85°C)*	±0.4% (8.00 MHz~ 13.00 MHz) ±0.3% (13.01 MHz~ 50.00 MHz)
Withstanding Voltage (V)	50 (DC , 1 min)
Rating Voltage	6 V DC max 15 Vp-p. max
(1) D.C.Voltage (2) A.C. Voltage	
Built-in Capacitance	See Table 1
Insulation Resistance	100MΩ min. (10V, 1min)
Operating Temperature	-25°C to +85°C*
Storage Temperature	-55°C to +85°C
Aging Rate (Fosc)	±0.3% max. (10 years)

Table 1

Frequency range (MHz)	Resonant Impedance (Ro)(Ω) max	Standard Built-in Capacitance C1=C2 (pF)
8.00 MHz - 13.00 MHz	30	22pF± 20%
13.01 MHz - 15.99 MHz	60	22pF± 20%
16.00 MHz - 20.00 MHz	40	22pF± 20%
20.00 MHz - 25.99 MHz	40	10pF± 20%
26.00 MHz - 50.00 MHz	40	5pF± 20%


* Please contact ABRACON for tighter stability and/or wider temperature range.

TEST CIRCUIT:



OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

[Left blank if standard]



3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



3.7 x 3.1mm

AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

**RoHS
Compliant**

OUTLINE DRAWING:

Dimensions: mm



** A stands for the thickness of the ceramic element, which varies with the frequency

RECOMMENDED LAND PATTERN




TAPE & REEL: (1,000pcs/reel)



φ A	φ B	W	T	Pieces per reel	Carrier tape size
180 ± 3	60min	12.4min	19.4max	1000typ.	12

Dimensions: mm

3.7 x 3.1mm BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



3.7 x 3.1mm

AWSCR-CV

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant

REFLOW PROFILE:

Dimensions: mm



CAUTION

- Do not apply excess mechanical stress to the component body or terminations. Do not attempt to re-form or bend the components as this will cause damage to the component.
- This component is not hermetically sealed. Do not clean or wash the component.
- Reflow soldering: Do not use strong acidity flux, such as flux with chlorine content of greater than 0.2wt% during reflow Soldering.
- Do not expose the component to open flame.
- This specification applies to the functionality of the component as a single unit. Customers are advised to insure that the component is thoroughly evaluated in the particular application.
- Shelf life: The warranted shelf life of this product is six months after the delivery date under the conditions of sealed, unopened, original packaging.
- Storage conditions: If the product is to be stored for a period greater than six months after the delivery date, it is recommended that customers confirm the solderability and characteristics for the product prior to use.
- This product is not recommended for use in the following applications: Automotive, Medical, Military, Safety, or any other high-reliability, life-dependant application. Contact Abracon Corporation prior to using this product when in doubt.

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 09.13.10**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А