

Technical Data Sheet

Rechargeable Lithium-ion Battery Pack RRC2040-2



**Standard Li-ion battery pack RRC2040-2
6 x 18650 cells (3S2P) with
11.25V / 6400mAh / 72.0Wh**

Features:

- Highest available energy density
- SMBus & SBDS Rev 1.1 compliant
- Fulfils JEITA standards, advanced temperature-dependent charging profile
 - Fastest charging
 - Maximized cycle life
- Impedance tracking and cell balancing
 - No manual recalibration necessary
 - Longest lifetime
- Comprehensive charging/discharging and passive safety systems
- Worldwide approvals
- Registered with recycling systems

Applications:

Suitable for use with tablet PC's, notebooks, industrial and medical devices, etc.



Specification

General	
Basic Cell	18650
Delivery status	30%
battery capacity	
Operating temperature	0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge)
Storage temperature	-20°C to 60°C max. -20°C to 25°C recommended
Compliance information	CE / UL2054 / FCC / PSE / KC / Gost / EAC / CQC / RCM / IEC 62133 / UN 38.3 / ROHS / Reach / BIS

Electrical Parameters	
Nominal Voltage	11.25V
Nominal capacity	6400mAh
Initial impedance	<250mΩ @ 1kHz at 20°C
Max. charge current	4340mA
Max. charge voltage	13.05V
Cont. discharge	6500mA
Peak discharge	20000mA
Life expectancy @23°C	>300 cycles with min 75% of initial capacity
3.2A Charge/3.2A Discharge	

Battery Dimensions	
Length	150.25mm±0.25
Width	58.8mm±0.25
Thickness	21.9mm+0.5/-0.25
Weight	340g
Contacts	+, C, D, T, -

Safety Parameters PCM	
Overcharge detection voltage	4420mV/cell
Overcharge release voltage	4200mV/cell
Overdischarge detection voltage	2750mV/cell
Overdischarge release voltage	3000mV/cell
Overcharge detection current	4800mA
Overdischarge detection current	7500mA

Germany/Headquarters	USA	Hong Kong	China
RRC power solutions GmbH Technologiepark 1 D-66424 Homburg / Saar	RRC power solutions Inc. 18340 Yorba Linda Blvd., Suite 107-437 Yorba Linda, CA 92886-4104	RRC power solutions Ltd. S-V,6/F, Valiant Industrial Centre 2-12 Au Pui Wan Street Fo Tan, N.T., Hong Kong	RRC power solutions Ltd. Room 520, Yuanlin Building, Aiguo Road No. 3066, Luohu District, Shenzhen 518021
Tel.: +49 6841 98090 Fax: +49 6841 9809280 Email: sales@rrc-ps.de Web: www.rrc-ps.de	Tel.: +1 714 777 3604 Fax: +1 714 777 3658 Email: usa@rrc-ps.com Web: www.rrc-ps.com	Tel.: +852 2376 0106 Fax: +852 2375 0107 Email: hkrrc@rrc-ps.cn Web: www.rrc-ps.com	Tel.: +86 755 8374 1908 Fax: +86 755 8374 1861 Email: hkrrc@rrc-ps.cn Web: www.rrc-ps.com

Technical Data Sheet

Rechargeable Lithium-ion Battery Pack RRC2040-2



Recommended Accessories

Type	Product	Application
Desktop Battery Charger	 RRC-SMB-UBC	65W standard desktop battery charger for optimized charging process with external power supply* for worldwide use.
Desktop Battery Charger	 RRC-SMB-MBC	50W standard desktop battery charger for optimized charging process with external power supply* for worldwide use.
Desktop Battery Charger	 PMC02A	65W 2-bay desktop battery charger for optimized charging process with external power supply* for worldwide use.
Desktop Battery Charger	 PMC10A	320W 10-bay desktop battery charger for optimized charging process with internal power supply*. Wide input voltage range for worldwide use.
Embedded Battery Charger	 RRC-PMM240	Power management module for smart battery charging with automatic power source selection. 82W max. output power to battery and 240W max. output power to application. Fits to all 20XX standard smart batteries from RRC.
Power Supply	 PS65	External power supply (worldwide use) for embedded battery charger RRC-PMM240 or for mobile devices. Included in RRC-SMB-UBC/MBC and PMC02A.
AC Power Cable	 210950 for USA/CAN/JPN 210951 for EU/KOR 211333 for UK/SGP 211334 for AUS/NZL	Country specific power cable for PS65.
Car Adapter	 RRC-SMB-CAR	90W car adapter with USB charging port. Power supplying in cars and trucks for RRC-SMB-UBC, RRC-SMB-MBC, PMC02A, RRC-PMM240 or mobile devices.
Battery Diagnostic Tool	 SMBus Reader	Simple read out of SMBus batteries data. No external power supply required. 5way blade connector and RS232 interface.
Extension Cable	 SMBus Battery Cable	Extension cable for battery applications. Suitable for RRC204X and RRC205X batteries.
Battery Mating Connector	 RRC-MC20-90-10 RRC-MC20-180-10	Mating Connector for standard smart batteries from RRC (e.g. RRC2020, RRC2054, ...). Available for 90° or 180° PCB mounting.

* - Additional country specific power cable for power supply available

Germany/Headquarters	USA	Hong Kong	China
RRC power solutions GmbH Technologiepark 1 D-66424 Homburg / Saar	RRC power solutions Inc. 18340 Yorba Linda Blvd., Suite 107-437 Yorba Linda, CA 92886-4104	RRC power solutions Ltd. S-V,6/F, Valiant Industrial Centre 2-12 Au Pui Wan Street Fo Tan, N.T., Hong Kong	RRC power solutions Ltd. Room 520, Yuanlin Building, Aiguo Road No. 3066, Luohu District, Shenzhen 518021
Tel.: +49 6841 98090 Fax: +49 6841 9809280 Email: sales@rrc-ps.de Web: www.rrc-ps.de	Tel.: +1 714 777 3604 Fax: +1 714 777 3658 Email: usa@rrc-ps.com Web: www.rrc-ps.com	Tel.: +852 2376 0106 Fax: +852 2375 0107 Email: hkrrc@rrc-ps.cn Web: www.rrc-ps.com	Tel.: +86 755 8374 1908 Fax: +86 755 8374 1861 Email: hkrrc@rrc-ps.cn Web: www.rrc-ps.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А