

## New Product Feature

### Slim-Line Micro Speakers

PUI Audio, Inc.'s new line of slim-line micro speakers are purpose-built for space-limited, modern electronics such as smartphones, tablets, laptops, as well as wearable technology and IoT devices such as WiFi-enabled thermostats.

#### 15 x 11 mm Slim-Line Micro Speakers

The **AS01508AO-SC-R** is a 15 x 11 speaker with pre-installed double-sided adhesive for quick, easy installation and spring-loaded contacts for a solderless electrical connection and features a 4.42 mm thickness.

25 mm speaker leads replace the spring contacts on the AS01508AO-SC-R to minimize thickness to 3.9 mm on the **AS01508AO-LW25-R**.

For more output and lower distortion, a multi-magnet motor drives the **AS01508AO-3-R**, while solder pads drive the thickness down to 3.5 mm.

A spring-contact version is available in the **AS01508AO-3-SC-R**.



These are also available with an IP65-rated face: the **AS01508AO-WP-R** and the **AS01508AO-SC-WP-R**.

Each 15 x 11 mm speaker features a class-leading resonant frequency below 600 Hz for realistic sound.


#### 18 x 13 mm Slim-Line Micro Speakers

PUI Audio's 18 x 13 mm speakers build on the performance of the 15 x 11 mm speakers, while reducing the overall thickness to below 3 mm on the **AS01808AO-3-R** with solder pads and 3.1 mm on the **AS01808AO-3-SC-R** with spring contacts.

Both feature an amazingly low resonant frequency of 320 Hz and are available with IP65-rated faces in the **AS01808AO-WP-R** and **AS01808AO-SC-WP-R**.




Frequency Response Comparison



Total Harmonic Distortion (THD) Comparison

**Contact your PUI Audio distributor today for pricing and availability!**



**pui**  
**audio**™  
INC  
a projects unlimited company

## AS01508AO-LW25-R 15x11mm Slim-Mount Speaker


3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

### Product Overview

- 15 x 11 mm speaker with Neodymium magnet for 84 dB sensitivity and 25 mm lead wires
- 0.7W continuous, 1W maximum power handling and 8Ω impedance
- For space-limited applications such as cell phones and consumer electronics
- Convenient double-sided tape for quick mounting




Frequency Response (0.1W @ 10 cm)



An Initiative of the EICC and GeSI






# AS01508AO-LW25-R 15x11mm Slim-Mount Speaker

Mechanical and Environment Testing	
Test Description	Test Condition
High Temperature	80°C with random humidity for 24 hours
Low Temperature	-40°C with random humidity for 24 hours
Humidity	40°C with 90% to 95% relative humidity for 96 hours
Vibration	1.5 mm movement modulated at 15 to 45 Hz for 3 hours
Drop Test	75 cm free fall onto concrete, 10 cycles

After tests, speaker shall rest for 1 hours. SPL shall not deviate  $\pm 3$  dB from pre-test measurement.








# SPECIFICATIONS

PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED INPUT POWER	.7	W
MAX INPUT POWER	1	W
IMPEDANCE	8± 15%	OHM
OUTPUT SPL @ 0.1W/0.1M (AVG. 650Hz-20kHz)	84±3	dB
DISTORTION (MAX.)	10%	-
RESONANT FREQUENCY	550±20%	Hz
FREQUENCY RANGE	Fo ~ 20,000	Hz
HOUSING MATERIAL	ABS	-
CONE MATERIAL	ALUMINUM CAP MYLAR	-
MAGNET MATERIAL	NdFeB	-
OPERATING TEMPERATURE	-40 ~ +80	°C
WEIGHT	2	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.  
©2003, Projects Unlimited Inc.

# REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	6/18/2015	



UL1571 AWG32

### NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE <b>A3</b>	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date	
		M.L.	6/18/2015	M.L.	6/18/2015	B.R.	6/18/2015	6/18/2015	
		 <b>AS01508AO-LW25-R</b> Speaker						Edition	Sheet
AS01508AO-LW25-R.idw		a projects unlimited company						-	1 / 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А