








50 Ohm SMB Right Angle Crimp Type Plug - Captivated Contact



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST



CABLE TYPE	GOLD PLATED	NICKEL PLATED
RG-316DS, 188 DS, 179 DS, 187 DS	131-3404-101	131-3404-116



1. Identify connector parts. (4 piece parts: crimp sleeve, body assembly, expansion cap and covering ring. Die cast body only.)
2. Strip cable to dimensions shown. Do not nick braid or center conductor. A wire stripper of correct size is recommended for this step. Twist stranded center conductor into tight bundle and tin (optional). Slide crimp sleeve onto cable as shown.
3. Flare braid and slide cable into body assembly making certain that the cable insulation bottoms on center contact. Solder center conductor to contact through the rear and side access ports. Use a minimum amount of solder for a good joint. **.020 (0.51) diameter solder is recommended.**
4. Arrange braid uniformly around crimp stem of body assembly. Slide crimp sleeve over braid and crimp securely using recommended crimp tool. Place expansion cap in access port and seat with a .125 (3.17) diameter flat punch. Snap cover ring over side access port.

CABLE GROUP	PART NUMBER	"A"	"B"	CRIMP HEX
RG-179DS, 187DS, 188DS, 316DS	131-3404-101/116	.177 (4.50)	.289 (7.34)	.151 (3.83)

SMB - 50 Ohm Connectors



Specifications

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 ohms

Frequency Range: Connectors 0-4 GHz
 Dummy loads 0-1 GHz

VSWR: (f = GHz) Straight Right Angle
 Cabled Cabled

RG-178 cable 1.30 + .04f 1.45 + .06f
 RG-316, RG-58, and .086 semi-rigid cable 1.25 + .04f 1.35 + .04f
 Adapters 1.20 + .04f

Uncabled receptacles, dummy loads N/A

Working Voltage: (Vrms maximum)†

Connectors for Cable Type	Sea Level	70K Feet
RG-178	250	60
RG-316, RG-58, .086 semi-rigid uncabled receptacles, adapters	335	85
Dummy loads	N/A	

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)†

Connectors for RG-178	750
Connectors for RG-316, RG-58, .086 semi-rigid, uncabled receptacles, adapters	1000
Dummy loads	N/A

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)†

Connectors for RG-178	185
Connectors for RG-316, RG-58, .086 semi-rigid	250
Uncabled receptacles, adapters, dummy loads	N/A

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 1.5 GHz)

Straight cable connectors	0.30 dB
Right angle cable connectors	0.60 dB
Uncabled receptacles, adapters and dummy loads	N/A

Insulation Resistance: 1000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum)	Initial	After Environmental
Center contact (straight cabled connectors and uncabled receptacles)	6.0	8.0
Center contact (right angle cabled connectors and adapters)	12.0	16.0
Outer contact (gold plated connectors)	1.0	1.5
Outer contact (nickel plated connectors)	2.5	3.5
Braid to body (gold plated connectors)	1.0	N/A
Braid to body (nickel plated connectors)	2.5	N/A

RF Leakage: (dB minimum tested at 2.5 GHz)

Cable connectors	-55 dB
Uncabled receptacles, adapters and dummy loads	N/A

INCHES (MILLIMETERS)
 CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)†

Connectors for RG-178	500
Connectors for RG-316, RG-58	700
Uncabled receptacles and adapters	600
Dummy loads	N/A

Power Rating (Dummy Load): 0.5 watt @ +25°C, derated to 0.25 watt @ +125° C

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: MIL-C-39012, Series SMB

Engagement/Disengagement Force: 2 pounds min to 14 pounds maximum axial force

Contact Retention: 4 lbs. min axial force (captivated contacts)

1 inch-ounce min torque (uncabled receptacles)

Cable Retention: Axial Force* (pounds) Torque (in-oz)

Connectors for RG-178	10	N/A
Connectors for RG-316	20	N/A
Connectors for RG-58	40	16
Connectors for .086 semi-rigid	30	16

* or cable breaking strength whichever is less.

Durability: 500 cycles minimum

ENVIRONMENTAL RATINGS

(Meets or exceed the applicable paragraph of MIL-C-39012)

Temperature Range: Connectors	- 65°C to + 165°C
Dummy loads	- 65°C to + 125°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B (N/A dummy loads)

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B (N/A dummy loads)

Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition B (N/A dummy loads)

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition B (N/A dummy loads)

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626 or zinc per ASTM B86-71, gold plated** per MIL-G-45204 .00001 min or nickel plated per QQ-N-290

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457 OR Teflon PFA 340

Expansion Caps: Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Crimp Sleeves: Copper per WW-T-799, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290


Mounting Hardware: Brass (nuts) per QQ-B-626 or phosphor bronze (lockwashers) QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Cover Rings: Phosphor Bronze per QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001 min. or nickel plated per QQ-N-290.

†Avoid user injury due to misapplication. See safety advisory definitions inside front cover.

** All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

MATING ENGAGEMENT FOR SMB SERIES PER MIL-C-39012



Notes

1. ID of contact to meet VSWR mating characteristics and connector durability when mated with a dia .019 / 0.53 male contact.
2. Must meet the force to engage and disengage when mated with mating part.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А