


Spectra-Zip® TPE .025" center 193-3X0X series



description

Spectra-Strip® TPE .025" center zip cable accommodates interconnect miniaturization, with the added benefit of improved electrical performance characteristics. Applications include any system requiring higher and faster signal density. Standard put-up is 100' coils. Longer lengths are available upon request.

benefits

- TPE insulation - lower dielectric constant, higher impedance, and faster signal speeds than PVC cable
- High density center-to-center spacing allows increased miniaturization
- Precise spacing for controlled electrical characteristics
- Easy, fast mass-termination
- Easy identification of # 1 conductor with edge mark
- Double contour allows termination from either side of cable
- UL recognized 

characteristics

physical

Conductors: copper, see chart below

Insulation: .0075" (0,19mm) wall TPE

Pitch: 0.025"±0.002" (0,64±0,05mm)

centers

Color: gray (one edge red)

Temperature rating: -20°C to +105°C

(-4°F to +221°F)

electrical

Voltage: 150 V

Current rating: 0.8 amps nominal @ 10°C

rise above ambient


Propagation delay: 1.45 ns/ft

(4,76 ns/m) nominal

Insulation resistance: 10¹⁰ ohms. - 10'
(3 m) min.

Crosstalk: 10' (3 m) sample,
5 ns rise time with 2 lines driven,
unbalanced mode (see chart below)

UL style: #20647, rated 105°C
(+221°F)



Part Number	193-3003	193-3005	193-3203	193-3205
Conductors	30-1 solid bare	30-7/38 tinned	32-1 solid bare	32-7/40 tinned
Thickness	.025"±.002"	.027"±.002"	.023"±.002"	.024"±.002"
Impedance	88 ohms	80 ohms	105 ohms	95 ohms
Capacitance (nominal)	16.5 pf/ft (54,1 pf/m) @ 1 MHz	19.0 pf/ft (62,3 pf/m) @ 1 MHz	14.0 pf/ft (45,9 pf/m) @ 1 MHz	17.0 pf/ft (55,8 pf/m) @ 1 MHz
Inductance (nominal)	.15 µh/ft (.49 µh/m) @ 1.0 MHz	.14 µh/ft (.46 µh/m) @ 1.0 MHz	.17 µh/ft (.56 µh/m) @ 1.0 MHz	.15 µh/ft (.49 µh/m) @ 1.0 MHz
Crosstalk	near end: * 2.7% far end: * 3.3% near end: ** 1.0% far end: ** 1.6%	near end: * 3.1% far end: * 3.6% near end: ** 1.0% far end: ** 1.9%	near end: * 3.0% far end: * 3.6% near end: ** 1.2% far end: ** 2.2%	near end: * 3.1% far end: * 3.4% near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%

order information

30-1 BARE SOLID	30-7/38 TINNED	32-1 BARE SOLID	32-7/40 TINNED	# COND	WIDTH A		SPAN B	
PART #	PART #	PART #	PART #		INCHES	(mm)	INCHES	(mm)
193-3003-010	193-3005-010	193-3203-010	193-3205-010	10	.250	(6,35)	.225±.005	(5,72±0,13)
193-3003-016	193-3005-016	193-3203-016	193-3205-016	16	.400	(10,16)	.375±.005	(9,53±0,13)
193-3003-020	193-3005-020	193-3203-020	193-3205-020	20	.500	(12,70)	.475±.005	(12,07±0,13)
193-3003-026	193-3005-026	193-3203-026	193-3205-026	26	.650	(16,51)	.625±.005	(15,88±0,13)
193-3003-034	193-3005-034	193-3203-034	193-3205-034	34	.850	(21,59)	.825±.006	(20,96±0,15)
193-3003-040	193-3005-040	193-3203-040	193-3205-040	40	1.000	(25,40)	.975±.006	(24,77±0,15)
193-3003-050	193-3005-050	193-3203-050	193-3205-050	50	1.250	(31,75)	1.225±.006	(31,12±0,15)
193-3003-060	193-3005-060	193-3203-060	193-3205-060	60	1.500	(38,10)	1.475±.006	(37,47±0,15)
193-3003-064	193-3005-064	193-3203-064	193-3205-064	64	1.600	(40,64)	1.575±.006	(40,01±0,15)
193-3003-068	193-3005-068	193-3203-068	193-3205-068	68	1.700	(43,18)	1.675±.007	(42,55±0,18)
193-3003-080	193-3005-080	193-3203-080	193-3205-080	80	2.000	(50,80)	1.975±.007	(50,17±0,18)
193-3003-100	193-3005-100	193-3203-100	193-3205-100	100	2.500	(63,50)	2.475±.007	(62,87±0,18)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А