





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
W		REVISED PER ECO-16-009924	12JUL2016	DS	SY



SECTION T-T

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. K. SEIFRIED 03/23/90	TE Connectivity	
		CHK G. SKIPPER 03/23/90		
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD -	NAME	HDI, 2 ROW, PIN ASSEMBLY, 6.35 [.250] LONG ACTION PINS
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	SIZE	CAGE CODE
	1 PLC ± -	APPLICATION SPEC	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	0	A100779C=532446
CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET 1 OF 2 REV W

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

FINISH:
MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108—9063; BASED ON TELCORDIA DR—1217—CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
SOLDER TAILS AREA: TIN—LEAD PLATED.

4

ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001—.003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—.043] DIA; AFTER RELOW 0.91—1.09 [.036—.043].

5.

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

8

FINISH:
CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .000762 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

8	60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	50	3—532446—4
6	—	—	—	—	—	—	2—532446—0
6	251.46 [9.900]	99	255.27 [10.050]	265.43 [10.450]	273.05 [10.750]	200	1—532446—9
6	—	—	—	—	—	—	1—532446—8
6	—	—	—	—	—	—	1—532446—7
6	—	—	—	—	—	—	1—532446—6
6	—	—	—	—	—	—	1—532446—5
	187.96 [7.400]	74	191.77 [7.550]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	150	1—532446—4
	175.26 [6.900]	69	179.07 [7.050]	189.23 [7.450]	196.85 [7.750]	140	1—532446—3
	—	—	—	—	—	—	1—532446—2
	149.86 [5.900]	59	153.67 [6.050]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	120	1—532446—1
	137.16 [5.400]	54	140.97 [5.550]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	110	1—532446—0
	124.46 [4.900]	49	128.27 [5.050]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	100	532446—9
	—	—	—	—	—	—	532446—8
	99.06 [3.900]	39	102.87 [4.050]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	80	532446—7
	86.36 [3.400]	34	90.17 [3.550]	100.33 [3.950]	107.95 [4.250]	70	532446—6
	73.66 [2.900]	29	77.47 [3.050]	87.63 [3.450]	95.25 [3.750]	60	532446—5
	60.96 [2.400]	24	64.77 [2.550]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	50	532446—4
	48.26 [1.900]	19	52.07 [2.050]	62.23 [2.450]	69.85 [2.750]	40	532446—3
	35.56 [1.400]	14	39.37 [1.550]	49.53 [1.950]	57.15 [2.250]	30	532446—2
	22.86 [.900]	9	26.67 [1.050]	36.83 [1.450]	44.45 [1.750]	20	532446—1
	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. K. SEIFRIED 03/23/90	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK G. SKIPPER 03/23/90	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD -	PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC —	
MATERIAL		FINISH	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
WEIGHT 0		A100779		532446
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 2 OF 2 REV W

4805 (1/15)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А