

**Silicon RF Switching Diode**

- For band switching in TV/VTR tuners and mobile applications
- Very low forward resistance (typ. 0.45  $\Omega$  @ 3 mA)
- Small capacitance
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



**BA592**  
**BA892/-02L**  
**BA892-02V**



Type	Package	Configuration	$L_S$ (nH)	Marking
BA592	SOD323	single	1.8	blue S
BA892	SCD80	single	0.6	AA
BA892-02L	TSLP-2-1	single, leadless	0.4	AA
BA892-02V	SC79	single	0.6	A

**Maximum Ratings** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	$V_R$	35	V
Forward current	$I_F$	100	mA
Junction temperature	$T_J$	150	°C
Operating temperature range	$T_{op}$	-55 ... 125	
Storage temperature	$T_{Stg}$	-55 ... 150	

**Thermal Resistance**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$		K/W
BA592		≤ 135	
BA892, BA892-02V		≤ 120	
BA892-02L		≤ 70	

**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

**DC Characteristics**

Reverse current $V_R = 20\text{ V}$	$I_R$	-	-	20	nA
Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$	$V_F$	-	-	1	V

<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note Thermal Resistance


**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>AC Characteristics</b>					
Diode capacitance $V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 3\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	$C_T$	0.65 0.6 -	0.92 0.85 1	1.4 1.1 -	pF
Reverse parallel resistance $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	$R_P$	-	100	-	k $\Omega$
Forward resistance $I_F = 3\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$r_f$	- -	0.45 0.36	0.7 0.5	$\Omega$
Charge carrier life time $I_F = 10\text{ mA}, I_R = 6\text{ mA}$ , measured at $I_R = 3\text{ mA}$ , $R_L = 100\ \Omega$	$\tau_{rr}$	-	120	-	ns
I-region width	$W_I$	-	3	-	$\mu\text{m}$
Insertion loss <sup>1)</sup> $I_F = 0.1\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$ $I_F = 3\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$ $I_F = 10\text{ mA}, f = 1.8\text{ GHz}$	$I_L$	- - -	0.1 0.5 0.4	- - -	dB
Isolation <sup>1)</sup> $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 470\text{ MHz}$ $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ GHz}$	$I_{SO}$	- - -	23.5 10.5 5.5	- - -	

<sup>1</sup>BA892-02L in series configuration,  $Z = 50\ \Omega$


**Diode capacitance  $C_T = f(V_R)$**

$f = \text{Parameter}$



**Reverse parallel resistance  $R_P = f(V_R)$**

$f = \text{Parameter}$




**Forward resistance  $r_f = f(I_F)$**

$f = 100\text{MHz}$



**Forward current  $I_F = f(V_F)$**


$T_A = \text{Parameter}$



**Insertion loss**  $I_L = -|S_{21}|^2 = f(f)$

$I_F =$  Parameter


BA892-02L in series configuration,  $Z = 50\Omega$




**Isolation**  $I_{SO} = -|S_{21}|^2 = f(f)$

$V_R =$  Parameter


BA892-02L in series configuration,  $Z = 50\Omega$



Package Outline



Foot Print



Marking Layout (Example)



Standard Packing

- Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
- Reel ø180 mm = 8.000 Pieces/Reel (2 mm Pitch)
- Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Package Outline



Foot Print




Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 180 mm = 8.000 Pieces/Reel (2 mm Pitch)  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Date Code marking for discrete packages with one digit (SCD80, SC79, SC75<sup>1)</sup>) CES-Code

Month	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	a	p	A	P	a	p	A	P	a	p	A	P
02	b	q	B	Q	b	q	B	Q	b	q	B	Q
03	c	r	C	R	c	r	C	R	c	r	C	R
04	d	s	D	S	d	s	D	S	d	s	D	S
05	e	t	E	T	e	t	E	T	e	t	E	T
06	f	u	F	U	f	u	F	U	f	u	F	U
07	g	v	G	V	g	v	G	V	g	v	G	V
08	h	x	H	X	h	x	H	X	h	x	H	X
09	j	y	J	Y	j	y	J	Y	j	y	J	Y
10	k	z	K	Z	k	z	K	Z	k	z	K	Z
11	l	2	L	4	l	2	L	4	l	2	L	4
12	n	3	N	5	n	3	N	5	n	3	N	5


1) New Marking Layout for SC75, implemented at October 2005.




Package Outline



Foot Print




Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel




### Package Outline



1) Dimension applies to plated terminal

### Foot Print


For board assembly information please refer to Infineon website "Packages"



■ Copper □ Solder mask


▨ Stencil apertures

### Marking Layout (Example)



### Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 15.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 50.000 Pieces/Reel (optional)



**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А